

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

28. 6. 2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 6 月 2 7 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 8 5 6 1 3
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 8 5 6 1 3]

出 願 人
Applicant(s): 本 田 技 研 工 業 株 式 有 限 公 司




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 7 月 2 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 PSK68881HW

【提出日】 平成15年 6月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B25J 5/00
G05D 1/02

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研
究所内

【氏名】 竹中 透

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研
究所内

【氏名】 松本 隆志

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研
究所内

【氏名】 吉池 孝英

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077805

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 辰彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100077665

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 剛宏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015174

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711295

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書**【発明の名称】**

脚式移動ロボットの歩容生成装置

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容の仮目標運動としての仮運動を決定する仮運動決定手段と、

前記目標歩容の仮運動により定まる前記制限対象量が前記許容範囲を逸脱したとき、該制限対象量を前記許容範囲内に制限しつつ、ロボットの角運動量変化率を前記仮運動から変化させるように該仮運動を修正して目標歩容の運動を決定する仮運動修正手段とを備えたことを特徴とする脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 2】

前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、ロボットの上体又は該上体から延設された腕体の運動であることを特徴とする請求項 1 記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 3】

前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、ロボットの上体又は該上体から延設された腕体の運動のうち、ロボットの重心位置を前記仮運動により定まる重心位置に略維持しつつ、ロボットの角運動量変化率の鉛直成分を変化させる運動であることを特徴とする請求項 1 記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 4】

前記ロボットは、上体の左右の両側部から延設された 2 つの腕体を備えるロボットであり、前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、前記 2 つの腕体をロ

ボットの前後方向で互いに逆方向に動かす運動であることを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 5】

前記目標歩容はロボットの少なくとも一つの脚体を着地させる着地期と、全ての脚体を空中に浮かせる空中期とを交互に繰り返す歩容であり、前記許容範囲は、少なくとも前記空中期では略零に設定されることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 6】

前記ロボットの並進床反力の目標鉛直成分又は全体重心加速度の目標鉛直成分又は上体加速度の目標鉛直成分を決定する目標鉛直成分決定手段を備え、

前記許容範囲設定手段は、該目標鉛直成分決定手段が決定した目標鉛直成分に応じて前記許容範囲を設定することを特徴とする請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 7】

前記仮運動決定手段は、ロボットの運動のうち、少なくとも修正対象とする運動と床反力との関係を鉛直軸回り又は床面法線軸回りに回転自在なフライホイールの回転運動と床反力との関係により記述する動力学モデルを用いて前記仮運動を修正することを特徴とする請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 8】

前記仮運動修正手段は、前記仮運動により定まる前記制限対象量が前記許容範囲に存する所定の期間においては、該制限対象量が前記許容範囲を逸脱した場合に修正対象とするロボットの運動をあらかじめ定めた基準運動軌道に近づけ、又は一致させるように前記目標歩容の目標運動を決定することを特徴とする請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 9】

生成する前記目標歩容は、ロボットの実際の動作に用いるものとして所定期間分ずつ生成する今回歩容と、各今回歩容に続く仮想的な周期的歩容であって該今回歩容の生成に用いる定常歩容とを有し、前記仮運動決定手段及び仮運動修正手

段の処理は、該今回歩容及びこれに続く定常歩容の生成時に実行されることを特徴とする請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 10】

前記許容範囲設定手段は、前記今回歩容の許容範囲と該今回歩容に続く定常歩容の許容範囲とを該今回歩容の要求パラメータに応じて設定することを特徴とする請求項 9 記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【請求項 11】

前記脚式移動ロボットは 2 本の脚体を有する 2 足移動ロボットであり、前記要求パラメータは、該 2 足移動ロボットの脚体先端部の 2 歩分の着地位置・姿勢を規定するパラメータと、1 歩目及び 2 歩目の歩容周期を規定するパラメータとを含むことを特徴とする請求項 10 記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、脚式移動ロボットの歩行のみならず、走行にも適した歩容生成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

脚式移動ロボット、例えば 2 足移動ロボットの移動動作を行なわせるための歩容（目標歩容）の生成は、従来、主にロボットにスムーズな歩行動作を行なわせる歩容（歩行歩容）を生成することを主目的として行なわれてきた。しかし、近年では、脚式移動ロボットの開発が進むにつれて、該ロボットに歩行だけでなく、走行も行なわせることができる歩容を生成することが望まれている。さらには、十分な摩擦力を発生できない滑りやすい床（いわゆる低ミュー路）上でもロボットを支障なく移動させることができる歩容を生成することが望まれている。

【0003】

尚、「歩容」という漢字に「歩」が入っているので歩行に限定されると誤解されやすいが、本来「歩容」とは、トロットなど、馬の走行形態を指す言葉として

用いられているように、走行も含んだ概念である。

【0004】

ここで、歩行と走行の特徴の違いを説明しておく。

同時に全脚が空中に存在する瞬間がある移動形態を走行と定義することが一般的ではある。しかし、この定義によって歩行と走行が明確に区別できるとは限らない。たとえば、速いジョギングでは、ほとんどの人間において、同時に全脚が空中に存在する瞬間があるが、遅いジョギングでは、かなりの人間において、常にいずれかの脚が接地している。速いジョギングは走行であるのに遅いジョギングは歩行である、と定義するのは、感覚的に少し無理がある。

【0005】

図37に、典型的な走行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分（左右の脚に作用する床反力鉛直成分の和）のパターンを示し、図38には、典型的な歩行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分のパターンを示す。

【0006】

尚、上体鉛直位置速度は、上体代表点の鉛直位置とその速度を意味する。上体水平位置速度は、上体代表点の水平位置とその速度を意味する。上体鉛直位置速度と上体水平位置速度を合わせて、上体位置速度と呼ぶ。

【0007】

また、「床反力鉛直成分」は、厳密には、床反力の鉛直軸まわりのモーメント成分と区別するために、「並進床反力鉛直成分」と記述すべきであるが、言葉が長くなるので、ここでは「並進」を省略する。以降、「並進床反力水平成分」も「並進」を省略して「床反力水平成分」と記述する。

【0008】

まず上体の動きを見てみると、歩行においては、支持脚の上を上体が通過する瞬間に上体は最も高く、走行においては、この瞬間に最も低い。すなわち、歩行と走行では、上体の上下動パターンの位相が反転している。

【0009】

一方、床反力に関しては、歩行では比較的一定であるのに対し、走行においては、大きく変動し、支持脚の上を上体が通過する瞬間に床反力は最も大きい。ま

た、当然のことながら、同時に全脚が空中に存在する瞬間において床反力は 0 になっている。より詳しく観察すると、走行では、支持脚を縮めた量にほぼ比例した大きさの床反力が発生する。言いかえると、走行では、脚をばねのように使って跳ねながら移動していると言える。

【0 0 1 0】

遅いジョギングでは、典型的な走行と同じ上体上下動の位相を持つ。また、遅いジョギングでは、同時に全脚が空中に存在する瞬間がない場合が多いが、その場合でも、支持脚と遊脚の切り換えが行われる瞬間において、床反力は、完全には 0 にならないがほぼ 0 になっている。

【0 0 1 1】

したがって、以上のように、上体の上下動や床反力のパターンの上記特徴から歩行と走行を区別した方が、遅いジョギングも走行とみなされ、感覚とも一致して、より適切と言えよう。

【0 0 1 2】

特に、最も特徴的な点で両者を区別するならば、走行とは、支持脚の切り換えが行われる瞬間において、床反力が 0 またはほぼ 0 になる移動形態であり、歩行は、それ以外の移動形態（床反力鉛直成分が比較的一定）であると言えよう。

【0 0 1 3】

ところで、本出願人は先に特願 2 0 0 0 - 3 5 2 0 1 1 号において、脚式移動ロボットの床反力を含む歩容を、動力学的平衡条件（目標歩容の重力と慣性力と床反力との釣り合い条件のことである。狭義では、目標歩容の運動による重力と慣性力の合力が目標 ZMP まわりに作用するモーメントが 0 であること。詳細は後述する。）をほぼ満足しながら、自在かつリアルタイムに生成する技術を先に提案した。この技術や、特開平 1 0 - 8 6 0 8 1 号公報、特開平 1 0 - 2 7 7 9 6 9 号公報などにて本出願人が提案してきた一連の脚式移動ロボットの制御装置は、歩行のみならず走行にも適用できるものである。

【0 0 1 4】

しかしながら、これらの技術においては、目標歩容の ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分の大きさを考慮していなかったため、この成分が過大となって

、摩擦の限界を超えて、スピンするおそれがあった。なお、スピンとは、実際のロボットのヨー角（鉛直軸まわり回転角）速度が目標ヨー角速度からずれることを言う。

【0015】

摩擦係数の高い床面を歩行する場合（この場合、少なくとも1つの脚体は常時接地している）には、床反力鉛直成分が常にほぼ自重相当であるので、摩擦力（すなわち床反力モーメント鉛直成分）の限界が高い。このため、スピンは発生しにくい。

【0016】

しかるに、走行においては、床反力鉛直成分が0になるまたは0に近くなる時があるので、その時には、たとえ摩擦係数が高くとも、床面摩擦力モーメント鉛直成分の限界が0になるまたは0に近くなる。したがって、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が限界を超え、スピンして転倒する恐れがあった。

【0017】

また、歩行の場合でも、床の摩擦係数が低い場合には、スピンして転倒する恐れがあった。

【0018】

一方、本出願人は先にPCT出願PCT/JPO2/13596の実施形態において、目標歩容において腕以外が発生するモーメント鉛直成分を打ち消すように、腕を振るようにした。

【0019】

この場合には、目標歩容のモーメント鉛直成分はほぼ0になるが、脚を激しく振って移動する場合には、腕の振りも激しくなる。

【0020】

一般的に、人間型ロボットにおいては、腕の質量は、脚の質量に較べて小さい。したがって、モーメント鉛直成分を完全に打ち消すためには、腕は、脚の振りよりも激しく振る必要がある。

【0021】

しかし、腕の動作範囲には限界があり、また、腕のアクチュエータのトルクお

よび速度にも限界があるので、脚を激しく振って移動する場合には、腕によってモーメント鉛直成分を完全に打ち消すことができなくなる場合があった。

【0 0 2 2】

また、目標歩容において腕以外が発生するモーメント鉛直成分を完全に打ち消すように、腕を振るようにすると、腕振りの中心が徐々にオフセットしていき、左右の腕の振りが非対称になる恐れがあった。具体的には、ロボットが左旋回する場合に、腕以外が発生するモーメント鉛直成分を完全に打ち消すように、腕を振るようにすると、脚と胴体が左を向いたことによる角運動量変化を打ち消すために、左腕は前には大きく後ろには小さく振られ、右の腕は前には小さく後ろには大きく振られるようになる。したがって、この場合には、左腕は、前側の振り動作限界に達する恐れが生じ、右腕は、後ろ側の振り動作限界に達する恐れが生じる。

【0 0 2 3】

また、さらに左右の腕の振りが非対称にならないように、腕振りの中心を戻そうとすると、この動作によって、床反力モーメント鉛直成分が発生し、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が限界を超え、スピンする恐れがあった。

【0 0 2 4】

【特許文献 1】

特開平 1 0 - 8 6 0 8 1 号公報

【特許文献 2】

特開平 1 0 - 2 7 7 9 6 9 号公報

【0 0 2 5】

【発明が解決しようとする課題】

したがって、本発明の目的は、上記の問題点を解消し、歩行、走行等の歩容形態や床面の摩擦状態によらずに、より一層好適な歩容を生成することができる歩容生成装置を提供することにある。

【0 0 2 6】

より具体的には、本発明は、摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮し、スピンおよびそれに起因する転倒を防止することが可能な歩容を生成できる歩容生成



装置を提供することを目的とする。そして、空中時、あるいは摩擦力の限界が極めて低い時にでも、動力学平衡条件を満足する歩容の運動パターンを生成できる歩容生成装置を提供することを目的とする。さらに、目標歩容の左右非対称性が大きくなることを防止して、動作の継続性を確保することを目的とする。

【0027】

【課題を解決するための手段】

本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置は、かかる目的を達成するために、上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、前記目標歩容の仮目標運動としての仮運動を決定する仮運動決定手段と、前記目標歩容の仮運動により定まる前記制限対象量が前記許容範囲を逸脱したとき、該制限対象量を前記許容範囲内に制限しつつ、ロボットの角運動量変化率を前記仮運動から変化させるように該仮運動を修正して目標歩容の運動を決定する仮運動修正手段とを備えたことを特徴とする。

【0028】


かかる本発明によれば、目標歩容の仮運動により定まる前記制限対象量が許容範囲を逸脱すると、該制限対象量を前記許容範囲内に制限しつつ、ロボットの角運動量変化率を前記仮運動から変化させるように該仮運動を修正して目標歩容の運動を決定するので、制限対象量を許容範囲内に収めるように目標歩容の運動を生成することができる。それにより、摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮し、スピンおよびそれに起因する転倒を防止することが可能な歩容を生成できる。

【0029】

かかる本発明では、前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、ロボットの上体又は該上体から延設された腕体の運動であることが好ましい。

【0030】

さらには前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、ロボットの上体又は該



上体から延設された腕体の運動のうち、ロボットの重心位置を前記仮運動により定まる重心位置に略維持しつつ、ロボットの角運動量変化率の鉛直成分を変化させる運動であることが好ましい。

【0031】

より具体的には、前記ロボットが、上体の左右の両側部から延設された2つの腕体を備えるロボットであるときには、前記仮運動修正手段が修正対象とする運動は、前記2つの腕体をロボットの前後方向で互いに逆方向に動かす運動であることが好ましい。

【0032】

また、前記目標歩容がロボットの少なくとも一つの脚体を着地させる着地期と、全ての脚体を空中に浮かせる空中期とを交互に繰り返す歩容（ロボットの走行時等の歩容）であるときには、前記許容範囲は、少なくとも前記空中期では略零に設定されることが好ましい。

【0033】

また、前記ロボットの並進床反力の目標鉛直成分又は全体重心加速度の目標鉛直成分又は上体加速度の目標鉛直成分を決定する目標鉛直成分決定手段を備え、

前記許容範囲設定手段は、該目標鉛直成分決定手段が決定した目標鉛直成分に応じて前記許容範囲を設定することが好ましい。

【0034】

また、前記仮運動決定手段は、ロボットの運動のうち、少なくとも修正対象とする運動と床反力との関係を鉛直軸回り又は床面法線軸回りに回転自在なフライホイールの回転運動と床反力との関係により記述する動力学モデルを用いて前記仮運動を修正することが好ましい。

【0035】

また、前記仮運動修正手段は、前記仮運動により定まる前記制限対象量が前記許容範囲に存する所定の期間においては、該制限対象量が前記許容範囲を逸脱した場合に修正対象とするロボットの運動をあらかじめ定めた基準運動軌道に近づけ、又は一致させるように前記目標歩容の目標運動を決定することが好ましい。

【0036】

また、生成する前記目標歩容は、ロボットの実際の動作に用いるものとして所定期間分ずつ生成する今回歩容と、各今回歩容に続く仮想的な周期的歩容であって該今回歩容の生成に用いる定常歩容とを有し、前記仮運動決定手段及び仮運動修正手段の処理は、該今回歩容及びこれに続く定常歩容の生成時に実行されることが好ましい。

【0037】

この場合、前記許容範囲設定手段は、前記今回歩容の許容範囲と該今回歩容に続く定常歩容の許容範囲とを該今回歩容の要求パラメータに応じて設定することが好ましい。

【0038】

さらに、前記脚式移動ロボットが2本の脚体を有する2足移動ロボットであるときには、前記要求パラメータは、該2足移動ロボットの脚体先端部の2歩分の着地位置・姿勢を規定するパラメータと、1歩目及び2歩目の歩容周期を規定するパラメータとを含むことが好ましい。

【0039】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照してこの発明の実施形態に係る脚式移動ロボットの制御装置を説明する。尚、脚式移動ロボットとしては2足移動ロボットを例にとる。

【0040】

図1は、この実施形態に係る脚式移動ロボットとしての2足移動ロボットを全体的に示す概略図である。

【0041】

図示の如く、2足移動ロボット（以下、ロボットという）1は上体（ロボット1の基体）3から下方に延設された左右一対の脚体（脚部リンク）2，2を備える。両脚体2，2は同一構造であり、それぞれ6個の関節を備える。その6個の関節は上体3側から順に、股（腰部）の回旋（回転）用（上体3に対するヨー方向の回転用）の関節10R，10L（符号R，Lはそれぞれ右側脚体、左側脚体に対応するものであることを意味する符号である。以下同じ）と、股（腰部）のロール方向（X軸まわり）の回転用の関節12R，12Lと、股（腰部）のピッ

チ方向（Y軸まわり）の回転用の関節 14 R, 14 L、膝部のピッチ方向の回転用の関節 16 R, 16 Lと、足首のピッチ方向の回転用の関節 18 R, 18 Lと、足首のロール方向の回転用の関節 20 R, 20 Lとから構成される。

【0042】

各脚体 2 の足首の 2 つの関節 18 R (L), 20 R (L) の下部には、各脚体 2 の先端部を構成する足平（足部） 22 R (L) が取着されると共に、両脚体 2, 2 の最上位には、各脚体 2 の股の 3 つの関節 10 R (L), 12 R (L), 14 R (L) を介して前記上体 3 が取り付けられている。上体 3 の内部には、詳細を後述する制御ユニット 60 などが格納される。なお、図 1 では図示の便宜上、制御ユニット 60 を上体 3 の外部に記載している。

【0043】

上記構成の各脚体 2 においては、股関節（あるいは腰関節）は関節 10 R (L), 12 R (L), 14 R (L) から構成され、膝関節は関節 16 R (L) から構成され、足首関節は関節 18 R (L), 20 R (L) から構成される。また股関節と膝関節とは大腿リンク 24 R (L) で連結され、膝関節と足首関節とは下腿リンク 26 R (L) で連結される。

【0044】

上体 3 の上部の両側部には左右一対の腕体 5, 5 が取り付けられると共に、上体 3 の上端部には頭部 4 が配置される。各腕体 5 は、3 つの関節 30 R (L), 32 R (L), 34 R (L) から構成された肩関節と、関節 36 R (L) から構成された肘関節と、関節 38 R (L) から構成された手首関節と、この手首関節に連結された手先部 40 R (L) とを備えている。なお、頭部 4 は、本発明の要旨と直接的な関連を有しないため詳細な説明を省略する。

【0045】

上記の構成により、各脚体 2 の足平 22 R (L) は、上体 3 に対して 6 つの自由度を与えられている。そして、ロボット 1 の歩行等の移動中に、両脚体 2, 2 を合わせて $6 * 2 = 12$ 個（この明細書で「*」はスカラに対する演算としては乗算を、ベクトルに対する演算としては外積を示す）の関節を適宜な角度で駆動することで、両足平 22 R, 22 L の所望の運動を行うことができる。これによ

り、ロボット 1 は任意に 3 次元空間を移動することができる。また、各腕体 5 は、その肩関節、肘関節、手首関節の回転によって、腕振り等の運動を行うことができる。

【0046】

図 1 に示す如く、各脚体 2 の足首関節 18 R (L), 20 R (L) の下方には足平 22 R (L) との間に公知の 6 軸力センサ 50 が介装されている。該 6 軸力センサ 50 は、各脚体 2 の足平 22 R (L) の着地の有無、および各脚体 2 に作用する床反力 (接地荷重) 等を検出するためのものであり、該床反力の並進力の 3 方向成分 F_x , F_y , F_z 並びにモーメントの 3 方向成分 M_x , M_y , M_z の検出信号を制御ユニット 60 に出力する。また、上体 3 には、Z 軸 (鉛直方向 (重力方向)) に対する上体 3 の傾斜角およびその角速度、並びに Z 軸回りの上体 3 の回転角 (ヨー角) およびその角速度を検出するための姿勢センサ 54 が備えられ、その検出信号が該姿勢センサ 54 から制御ユニット 60 に出力される。この姿勢センサ 54 は、図示を省略する 3 軸方向の加速度センサおよび 3 軸方向のジャイロセンサを備え、これらのセンサの検出信号が上体 3 の姿勢角 (傾斜角およびヨー角) およびその角速度を検出するために用いられると共に、ロボット 1 の自己位置姿勢を推定するために用いられる。また、詳細構造の図示は省略するが、ロボット 1 の各関節には、それを駆動するための電動モータ 64 (図 3 参照) と、その電動モータ 64 の回転量 (各関節の回転角) を検出するためのエンコーダ (ロータリエンコーダ) 65 (図 3 参照) とが設けられ、該エンコーダ 65 の検出信号が該エンコーダ 65 から制御ユニット 60 に出力される。

【0047】

さらに、図 1 では図示を省略するが、ロボット 1 の適宜な位置にはジョイスティック (操作器) 73 (図 3 参照) が設けられ、そのジョイスティック 73 を操作することで、直進移動しているロボット 1 を旋回させるなど、ロボット 1 の歩容に対する要求を必要に応じて制御ユニット 60 に入力できるように構成されている。

【0048】

図 2 は本実施形態における各脚体 2 の先端部分 (各足平 22 R (L) を含む)

の基本構成を概略的に示す図である。同図に示すように、各足平 22R (L) の上方には、前記 6 軸力センサ 50 との間にはばね機構 70 が装備されると共に、足底 (各足平 22R, L の底面) にはゴムなどからなる足底弾性体 71 が貼られている。これらのばね機構 70 及び足底弾性体 71 によりコンプライアンス機構 72 が構成されている。ばね機構 70 は詳細は後述するが、足平 22R (L) の上面部に取り付けられた方形状のガイド部材 (図示省略) と、足首関節 18R (L) (図 2 では足首関節 20R (L) を省略している) および 6 軸力センサ 50 側に取り付けられ、前記ガイド部材に弾性材 (ゴムやばね) を介して微動自在に収納されるピストン状部材 (図示省略) とから構成されている。

【0049】

図 2 に実線で表示された足平 22R (L) は、床反力を受けていないときの状態を示している。各脚体 2 が床反力を受けると、コンプライアンス機構 72 のばね機構 70 と足底弾性体 71 とがたわみ、足平 22R (L) は図中に点線で例示したような位置姿勢に移る。このコンプライアンス機構 72 の構造は、例えば本出願人が先に提案した特開平 5-305584 号公報に詳細に説明されている如く、着地衝撃を緩和するためだけでなく、制御性を高めるためにも重要なものである。

【0050】

図 3 は制御ユニット 60 の構成を示すブロック図である。該制御ユニット 60 はマイクロコンピュータにより構成されており、CPU からなる第 1 の演算装置 90 及び第 2 の演算装置 92、A/D 変換器 80、カウンタ 86、D/A 変換器 96、RAM 84、ROM 94、並びにこれらの間のデータ授受を行うバスライン 82 を備えている。この制御ユニット 60 では、各脚体 2 の 6 軸力センサ 50、姿勢センサ 54 (加速度センサおよびレートジャイロセンサ)、ジョイスティック 73 等の出力信号は A/D 変換器 80 でデジタル値に変換された後、バスライン 82 を介して RAM 84 に送られる。またロボット 1 の各関節のエンコーダ 65 (ロータリーエンコーダ) の出力は、カウンタ 86 を介して RAM 84 に入力される。

【0051】



前記第1の演算装置90は後述の如く目標歩容を生成すると共に、関節角変位指令（各関節の変位角もしくは各電動モータ64の回転角の指令値）を算出し、RAM84に送出する。また第2の演算装置92はRAM84から関節角変位指令と、前記エンコーダ65の出力信号とに基づいて検出された関節角の実測値とを読み出し、各関節の駆動に必要な操作量を算出してD/A変換器96とサーボアンプ64aとを介して各関節を駆動する電動モータ64に出力する。

【0052】

図4は、この実施形態に係る脚式移動ロボットの制御装置の機能的構成を全体的に示すブロック図である。この図4中の「実ロボット」の部分以外の部分が制御ユニット60が実行する処理機能（主として第1の演算装置90及び第2の演算装置92の機能）によって構成されるものである。なお、以下の説明では、脚体2および腕体5の左右を特に区別する必要がないときは、前記符号R, Lを省略する。

【0053】

以下説明すると、制御ユニット60は、ロボット1の目標歩容を自在かつリアルタイムに生成して出力する歩容生成装置100を備えている。該歩容生成装置100は、その機能によって、本願発明の各手段を構成するものである。この歩容生成装置100が出力する目標歩容は、目標上体位置姿勢軌道（上体3の目標位置及び目標姿勢の軌道）、目標足平位置姿勢軌道（各足平22の目標位置及び目標姿勢の軌道）、目標腕姿勢軌道（各腕体5の目標姿勢の軌道）、目標全床反力中心点（目標ZMP）軌道、目標全床反力軌道から構成される。なお、脚体2や腕体5以外に上体3に対して可動な部位を備える場合には、その可動部位の目標位置姿勢軌道が目標歩容に加えられる。

【0054】

ここで、上記歩容における「軌道」は時間的変化のパターン（時系列パターン）を意味し、以下の説明では、「軌道」の代わりに「パターン」と称することもある。また、「姿勢」は空間的な向きを意味する。具体的には、例えば上体姿勢はZ軸（鉛直軸）に対するロール方向（X軸まわり）の上体3の傾斜角とピッチ方向（Y軸まわり）の上体3の傾斜角とヨー方向（Z軸まわり）の上体3の回転



角とで表され、足平姿勢は各足平 2 2 に固定的に設定された 2 軸の空間的な方位角で表される。本明細書では、上体姿勢は上体姿勢角ということもある。

【0055】

尚、以下の説明では、誤解を生じるおそれがない場合には、しばしば「目標」を省略する。また、歩容のうちの、床反力に係わる構成要素以外の構成要素、すなわち足平位置姿勢、上体位置姿勢等、ロボット 1 の運動に係わる歩容を総称的に「運動」という。また、各足平 2 2 に作用する床反力（並進力及びモーメントからなる床反力）を「各足平床反力」と呼び、ロボット 1 の全て（2 つ）の足平 2 2 R, 2 2 L についての「各足平床反力」の合力を「全床反力」という。ただし、以下の説明においては、各足平床反力はほとんど言及しないので、特に断らない限り、「床反力」は「全床反力」と同義として扱う。

【0056】

目標床反力は、一般的には、作用点とその点に作用する並進力及びモーメントによって表現される。作用点はどこにとっても良いので、同一の目標床反力でも無数の表現が考えられるが、特に目標床反力中心点（全床反力の中心点の目標位置）を作用点にして目標床反力を表現すると、目標床反力のモーメント成分は、鉛直成分（鉛直軸（Z 軸）まわりのモーメント）を除いて零になる。換言すれば、目標床反力中心点まわりの目標床反力のモーメントの水平成分（水平軸（X 軸及び Y 軸）回りのモーメント）は零になる。

【0057】

尚、動力学的平衡条件を満足する歩容では、ロボット 1 の目標運動軌道から算出される ZMP（目標運動軌道から算出される慣性力と重力との合力がその点まわりに作用するモーメントが、鉛直成分を除いて零になる点）と目標床反力中心点は一致することから、目標床反力中心点軌道の代わりに目標 ZMP 軌道を与えても同じことである（詳細は、本願出願人による特願 2000-352011 号等を参照）。

【0058】

このような背景から、上記特願 2000-352011 号の明細書では目標歩容を、次のように定義していた。

- a) 広義の目標歩容とは、1歩ないしは複数歩の期間の目標運動軌道とその目標床反力軌道との組である。
- b) 狭義の目標歩容とは、1歩の期間の目標運動軌道とそのZMP軌道との組である。
- c) 一連の歩容は、いくつかの歩容がつながったものとする。

【0059】

歩行においては、本出願人が先に特開平10-86080号公報で提案した上体高さ決定手法によってロボット1の上体3の鉛直位置（上体高さ）が決定されると、並進床反力鉛直成分は従属的に決定される。さらに、目標歩容の運動による慣性力と重力との合力が目標ZMPまわりに発生するモーメントの水平成分が零になるようにロボット1の上体水平位置軌道を決定することで、並進床反力水平成分も決定される。このため、特願2000-352011号の明細書では、目標歩容の床反力に関して明示的に設定すべき物理量としては、目標ZMPだけで十分であった。したがって、狭義の目標歩容の定義としては、上記のb)で十分であった。それに対し、本実施形態で説明するロボット1の走行歩容（詳細は後述する）においては、床反力鉛直成分（並進床反力鉛直成分）も制御上重要である。このため本発明では、この床反力鉛直成分の目標軌道を明示的に設定した上で、ロボット1の目標上体鉛直位置等の軌道を決定する。そこで、本明細書では、狭義の目標歩容の定義として、次のb'）を用いる。

b'）狭義の目標歩容とは、1歩の期間の目標運動軌道とその目標ZMP軌道と目標並進床反力鉛直成分軌道との組である。

【0060】

この明細書では以降、理解を容易にするために、特にことわらない限り、目標歩容は上記b'）の狭義の目標歩容の意味で使用する。この場合、目標歩容の「1歩」は、ロボット1の片方の脚体2が着地してからもう一方の脚体2が着地するまでの意味で使用する。尚、以下の説明では、「床反力鉛直成分」は「並進床反力鉛直成分」を意味するものとし、床反力のうちのモーメントの鉛直成分（鉛直軸回り成分）は、「モーメント」という用語を用いて「床反力鉛直成分」と区別をする。同様に、「床反力水平成分」は「並進床反力水平成分」を意味するも



のとする。

【0061】

また、歩容における両脚支持期とは言うまでもなく、ロボット1がその自重を両脚体2, 2で支持する期間、片脚支持期とはいずれか一方のみの脚体2でロボット1の自重を支持する期間、空中期とは両脚体2, 2が床から離れている（空中に浮いている）期間を言う。片脚支持期においてロボット1の自重を支持しない側の脚体2を「遊脚」と呼ぶ。尚、本実施形態で説明する走行歩容では、両脚支持期は無く、片脚支持期（着地期）と空中期とが交互に繰り返される。この場合、空中期では両脚2, 2とも、ロボット1の自重を支持しないこととなるが、該空中期の直前の片脚支持期において遊脚であった脚体2、支持脚であった脚体2をそれぞれ該空中期においても遊脚、支持脚と呼ぶ。

【0062】

図5に示す走行歩容を例にして、歩容生成装置100が生成する目標歩容の概要を説明する。なお、歩容に関するその他の定義および詳細は、先に本願出願人が提案した特開平10-86081号公報にも記載されているので、以下では、特開平10-86081号公報に記載されていない内容を主に説明する。

【0063】

まず、図5に示す走行歩容を説明する。この走行歩容は、人間の通常的な走行歩容と同様の歩容である。この走行歩容では、ロボット1の左右いずれか一方のみの脚体2（支持脚）の足平22が着地（接地）する片脚支持期と、両脚体2, 2が空中に浮く空中期とが交互に繰り返される。図5の1番目の状態は片脚支持期の開始時（初期）の状態、2番目の状態は片脚支持期の中間時点の状態、3番目の状態は片脚支持期に続く空中期の開始時（片脚支持期の終了時）の状態、4番目の状態は空中期の中間時点の状態、5番目の状態は空中期の終了時（次の片脚支持期の開始時）の状態を示している。

【0064】

この走行歩容では、ロボット1は、図5の1番目の状態で示すように、片脚支持期の開始時において支持脚（ロボット1の進行方向前側の脚体2）側の足平22のかかとで着地する。続いて、図5の2番目の状態で示すように、ロボット1




は、着地した足平 2 2（支持脚側の足平 2 2）の底面のほぼ全面を着地させた後、図 5 の 3 番目の状態で示すように、その支持脚側の足平 2 2（図 5 の 3 番目の状態におけるロボット 1 の進行方向後側の脚体 2 の足平 2 2）のつま先で床を蹴って空中に飛び上がる。これより片脚支持期が終了すると共に空中期が開始する。尚、片脚支持期における遊脚は、図 5 の 1 番目の状態で示すように、片脚支持期の開始時では、支持脚の後側に存在するが、図 5 の 2 番目及び 3 番目の状態で示すように次の着地予定位置に向かって支持脚の前側に振り出される。次いで、図 5 の 4 番目の状態で示す空中期を経た後、ロボット 1 は、遊脚（空中期の開始直前の片脚支持期で遊脚となっていた脚体 2）の足平 2 2 のかかとで着地し、次の片脚支持期が開始される。

【0065】

図 5 の走行歩容を考慮しつつ、前記歩容生成装置 100 が生成する目標歩容の基本的な概要を説明する。詳細は後述するが、歩容生成装置 100 が目標歩容を生成するとき、遊脚側の足平 2 2 の着地位置姿勢（着地予定位置姿勢）や着地時刻（着地予定時刻）等の目標歩容生成用の基本的な要求値（要求パラメータ）が、前記ジョイスティック 44 の所要の操作等に応じて歩容生成装置 100 に与えられる。そして、歩容生成装置 100 は、その要求パラメータを用いて目標歩容を生成する。より詳しく言えば、歩容生成装置 100 は、上記要求パラメータに応じて、目標歩容の目標足平位置姿勢軌道、目標床反力鉛直成分軌道等、目標歩容の一部の構成要素を規定するパラメータ（歩容パラメータという）を決定した上で、その歩容パラメータを用いて目標歩容の瞬時値を逐次決定し、該目標歩容の時系列パターンを生成する。

【0066】

この場合、目標足平位置姿勢軌道（より詳しくは、足平の位置及び姿勢の空間的な各成分（X 軸成分等）の目標軌道）は、例えば本出願人が特許第 3233450 号にて提案した有限時間整定フィルタを用いて各足平 2 2 毎に生成される。この有限時間整定フィルタは、可変時定数の 1 次遅れフィルタ、すなわち、伝達関数が $1/(1 + \tau s)$ の形で表されるフィルタ（ τ は可変の時定数。以下、このフィルタを単位フィルタという）を複数段（本実施形態では 3 段以上）、直列



に接続したものであり、所望の指定時刻に指定値に到達するような軌道を生成・出力することができるものである。この場合、各段の単位フィルタの時定数 τ は、いずれも、有限時間整定フィルタの出力生成を開始してから、上記指定時刻までの残時間に応じて逐次可變的に設定される。より詳しくは、該残時間が短くなるに伴い τ の値が所定の初期値 (> 0) から減少されていき、最終的には、該残時間が 0 になる指定時刻にて、 τ の値が 0 になるように設定される。そして、有限時間整定フィルタには、前記指定値（より詳しくは、有限時間整定フィルタの出力の初期値から前記指定値への変化量）に応じた高さのステップ入力を与えられる。このような有限時間整定フィルタは、指定時刻にて指定値に達するような出力が生成されるだけでなく、指定時刻における有限時間整定フィルタの出力の変化速度を 0 もしくはほぼ 0 にすることができる。特に、単位フィルタを 3 段以上（3 段でよい）、接続した場合には、有限時間整定フィルタの出力の変化加速度（変化速度の微分値）をも 0 もしくはほぼ 0 にすることができる。

【0067】

尚、上記のように有限時間整定フィルタにより生成される目標足平位置姿勢軌道は、床面に固定された後述の支持脚座標系での各足平 2 2 の目標位置姿勢軌道である。

【0068】

上述のように生成される目標足平位置姿勢軌道は、各足平 2 2 の位置が、その初期接地状態（目標歩容の初期時刻の状態）から着地予定位置に向かって徐々に加速しながら移動を開始するように生成される。そして、該目標足平位置姿勢軌道は、最終的に着地予定時刻までに徐々に位置の変化速度を 0 またはほぼ 0 にまで減速し、着地予定時刻にて着地予定位置に到達して停止するように生成される。このため、各足平 2 2 の着地瞬間における対地速度（床に固定された支持脚座標系での各足平 2 2 の位置の変化速度）が 0 またはほぼ 0 になる。したがって、走行歩容において同時に全脚体 2, 2 が空中に存在する状態（空中期での状態）から着地しても、着地衝撃が小さくなる。

【0069】

前記走行歩容においては、ロボット 1 に作用する重力によって空中期後半から



上体 3 の鉛直速度は下向きになり、着地時でも下向きのままである。したがって、上記のように各足平 2 2 の着地瞬間における対地速度が 0 またはほぼ 0 になるように目標足平位置姿勢軌道を生成すると共に、後述する如く動力的平衡条件を満たすように上体 3 の目標位置姿勢軌道を生成したとき、着地直前において、上体 3 に対する遊脚側の足平 2 2 の相対速度は、上向きになる。すなわち、走行歩容の着地瞬間では、ロボット 1 の目標歩容は遊脚側の脚体 2 2 を上体 3 側に引っ込めながら着地するような歩容となる。言い換えれば、本実施例での目標歩容では、ロボット 1 は、着地瞬間において、遊脚側の足平 2 2 の対地速度が 0 またはほぼ 0 になるように、上体 3 から見て該足平 2 2 を引き上げるようにして着地する。これによって、着地衝撃は小さくなり、着地衝撃が過大になるのを防止するようにしている。

【0070】

また、本実施形態では、有限時間整定フィルタは、単位フィルタを 3 段以上（例えば 3 段）、直列に接続したものであるため、着地予定時刻までに各足平 2 2 の速度（足平位置の変化速度）が 0 またはほぼ 0 になるだけでなく、各足平 2 2 は、その加速度も着地予定時刻にて 0 またはほぼ 0 になって停止する。つまり、着地瞬間における対地加速度も 0 またはほぼ 0 になる。したがって、着地衝撃がより一層小さくなる。特に、実際のロボット 1 の着地時刻が目標の着地時刻からずれても、衝撃があまり増大しなくなる。補足すると、着地予定時刻にて各足平 2 2 の対地速度を 0 またはほぼ 0 にする上では、有限時間整定フィルタの単位フィルタの段数は 2 段でもよいが、この場合には、着地予定時刻での各足平 2 2 の加速度は一般には 0 にならない。

【0071】

尚、足平姿勢に関しては、各足平 2 2 が着地予定時刻にてその踵で着地した後、該足平 2 2 の底面のほぼ全面が床に接地するまで動き続ける。このため、該足平 2 2 の底面のほぼ全面が床に接地する時刻を前記指定時刻に設定して、前記有限時間整定フィルタにより足平姿勢軌道が生成される。

【0072】

また、本実施形態では、有限時間整定フィルタを用いて足平位置軌道を生成し


たが、着地予定時刻での足平位置の変化速度が0またはほぼ0になる（足平位置の時間微分値が0になる）ように、さらには、該着地予定時刻での足平位置の変化加速度（変化速度の時間微分値）が0またはほぼ0になるように設定された多項式などの関数を用いて目標足平位置軌道を生成するようにしても良い。このことは、目標足平姿勢軌道の生成に関しても同様である。但し、該目標足平姿勢軌道の生成に関しては、上述の如く、各足平22の底面のほぼ全面が床に設置する時刻にて、各足平22の姿勢の変化速度、さらにはその変変化加速度が0またはほぼ0になるように多項式などの関数が設定される。

【0073】

目標床反力鉛直成分軌道は、例えば図6のように設定される。本実施形態では、走行歩容における目標床反力鉛直成分軌道の形状（詳しくは片脚支持期での形状）は、台形状（床反力鉛直成分の増加側に凸の形状）に定められており、その台形の高さ、折れ点の時刻を目標床反力鉛直成分軌道を規定する歩容パラメータとして、それらの歩容パラメータ（床反力鉛直成分軌道パラメータ）が決定される。尚、走行歩容の空中期では、目標床反力鉛直成分は定常的に0に設定される。この例のように、目標床反力鉛直成分軌道は、実質的に連続になるように（値が不連続にならないように）設定するのが良い。これは床反力を制御する際のロボット1の関節の動作を滑らかにするためである。尚、「実質的に連続」というのは、アナログ的に連続な軌道（真の意味での連続な軌道）を離散時間系でデジタル表現したときに必然的に生じる値の飛びは、該軌道の連続性を失わせるものではないということを意味するものである。

【0074】


目標ZMP軌道は次のように設定される。図5の走行歩容においては、前記したように支持脚側足平22のかかとで着地し、次にその支持脚側足平22のつま先で蹴って空中に飛び上がり、最後に遊脚側足平22のかかとで着地する。したがって、片脚支持期での目標ZMP軌道は、図7の上段図に示すように、支持脚側足平22のかかとを初期位置として、次に支持脚側足平22の底面のほぼ全面が接地する期間において該足平22の前後方向の中央に移動し、その後、離床時まで支持脚側足平22のつまさきに移動するように設定される。ここで、図7



の上段図は、X軸方向（前後方向）の目標ZMP軌道を示すものであり、図7の下段図はY軸方向（左右方向）の目標ZMP軌道を示すものである。尚、片脚支持期におけるY軸方向の目標ZMP軌道は、図7の下段図に示すように、Y軸方向での支持脚側脚体2の足首関節の中心位置と同じ位置に設定される。

【0075】

走行歩容では、さらに片脚支持期の終了後、両脚体2, 2が床から離れ、床反力鉛直成分が0になる。床反力鉛直成分が0の時、すなわち空中期には、ロボット1の全体重心は自由落下運動をし、全体重心まわりの角運動量変化は零である。この時、床の任意の点において、ロボット1に作用する重力と慣性力との合力のモーメントは0であるので、目標ZMPは不定である。すなわち、床のいずれの点も、「重力と慣性力との合力が作用するモーメントの水平成分が0である作用点」というZMPの条件を満たす。言い換えれば、任意の点に目標ZMPを設定しても、上記合力が目標ZMP回りに作用するモーメントの水平成分が0であるという動力的平衡条件を満足する。したがって、目標ZMPを不連続に設定しても構わない。例えば、空中期では、目標ZMPを、離床時（片脚支持期の終了時）の目標ZMP位置から移動しないように設定し、空中期終端において、着地時の目標ZMP位置に不連続（ステップ状）に移動するように該目標ZMP軌道を設定しても構わない。しかし本実施形態では、図7の上段図に示すように、空中期における目標ZMP軌道のX軸方向位置は、次の遊脚側脚体2の着地までに支持脚側足平22のつまさきから遊脚側足平22のかかとの着地位置まで連続的に移動するようにした。また、図7の下段図に示すように、空中期における目標ZMP軌道のY軸方向位置は、次の遊脚側脚体2の着地までに支持脚側脚体2の足首関節の中心のY軸方向位置から遊脚側脚体2の足首関節の中心のY軸方向位置まで連続的に移動するようにした。すなわち、歩容の全期間において目標ZMP軌道を連続（実質的に連続）にした。そして、後述するように、目標ZMPまわりの重力と慣性力との合力のモーメント（鉛直成分を除く）が零になるように目標歩容を生成する（より具体的には目標上体位置姿勢軌道を調整する）ようにした。モデルの近似誤差を考慮すると、生成された歩容が滑らかになるようにするために、空中期においても目標ZMP軌道を連続（実質的に連続）にしてお



くのが望ましい。但し、本実施形態で用いる後述の動力学モデルでは、目標 ZMP の位置によらずに、目標 ZMP 回りモーメントの水平成分を 0 にするような目標歩容を一義的に生成できるので、必ずしも目標 ZMP を連続にしておく必要はない。

【0076】

尚、本実施形態では、図 7 に示したような目標 ZMP 軌道の折れ点の位置や時刻が、ZMP 軌道パラメータ（目標 ZMP 軌道を規定するパラメータ）として設定される。また、上記した ZMP 軌道の「実質的に連続」の意味は、前記床反力鉛直成分軌道の場合と同様である。

【0077】

ZMP 軌道パラメータは、安定余裕が高く、かつ急激な変化をしないように決定される。ここで、ロボット 1 の接地面を含む最小の凸多角形（いわゆる支持多角形）の中央付近に目標 ZMP が存在する状態を安定余裕が高いと言う（詳細は特開平 10-86081 号公報を参照）。図 7 の目標 ZMP 軌道はこのような条件を満たすように設定したものである。

【0078】

また、目標上体位置姿勢、目標足平位置姿勢および後述の基準上体姿勢はグローバル座標系で記述される。グローバル座標系は床に固定された座標系である。グローバル座標系としては、より具体的には、後述する支持脚座標系が用いられる。

【0079】

本実施形態では、歩容生成装置 100 は、目標上体姿勢だけでなく、基準上体姿勢も生成する。この基準上体姿勢は、歩容に対する要求（歩容生成装置 100 に対する行動計画部などの装置または外部（前記ジョイスティック 44 等）からの要求）にそのまま従って生成される上体姿勢である。

【0080】

目標上体姿勢（以降、「基準」が付いていない場合には、目標上体姿勢を表す）は、長期的には基準上体姿勢に追従するかまたは一致するように生成される。

【0081】

目標上体姿勢は、歩行においては、本願出願人による特願 2000-352011 号の明細書に記載した実施形態のごとく通常、常に基準上体姿勢に一致させておけば良い。特願 2000-352011 号では、基準上体姿勢という概念は記載されていないが、目標上体姿勢パターンを、明示的かつ優先的に与えていたので、基準上体姿勢に目標上体姿勢が常に一致していることと同じことである。

【0082】

しかし、走行など空中期がある歩容や低摩擦床面での歩行においては、単に上体水平加速度等を調整するだけでは、目標歩容の床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分とが許容範囲以内（あるいは摩擦限界以内）に存在するようにしつつ動力学的平衡条件を満足することができない。

【0083】


そこで、本実施形態においては、目標上体姿勢を必要に応じて基準上体姿勢から故意にずらすこととした。より具体的には、以下に説明する運動モードを複合的に発生させることにより、目標歩容の床反力水平成分や床反力モーメント鉛直成分が許容範囲以内（あるいは摩擦限界以内）に存在しつつ動力学的平衡条件を満足させるようにした。

【0084】

図 8 のように、ロボット 1 のある運動状態から、上体水平加速度だけを摂動（微小変化）させると、ロボット 1 の全体重心水平加速度と全体重心まわりの角運動量が摂動する。すなわち、上体水平加速度の摂動は、それによって発生するロボット 1 の慣性力と重力との合力に対して動力学的に釣り合う床反力鉛直成分を摂動させずに（ロボット 1 の全体重心鉛直加速度を摂動させずに）、目標 ZMP まわりの床反力モーメント成分（ただし鉛直軸まわり成分を除く）と床反力水平成分とを摂動させる。このようにロボット 1 の上体水平加速度を摂動させる運動モードを上体並進モードと呼ぶ。（尚、床反力モーメント鉛直成分も摂動するが、ここではこの点に注目しない。）

【0085】

言いかえると、床反力鉛直成分を変化させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント成分（ただし鉛直軸まわり成分を除く）と床反力水平成分とを変化させ



る運動を上体並進モードと呼ぶ。(尚、前述のように、床反力モーメント鉛直成分も摂動する。)

この時の単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化を ΔM_p 、単位加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_p とする。図8に示す状況で上体3を前方に水平加速すると、 ΔM_p と ΔF_p は図8に示す矢印の向きに作用する。

【0086】

感覚的に判り易くするために、運動によって発生する慣性力と重力との合力に釣り合う床反力を用いて表現したが、慣性力と重力との合力を用いて表現した方が、理論的には的確である。なお、上記合力と床反力とは、互いに大きさが同じで向きが逆になっている。

【0087】

それに対し、図9のように、ロボット1のある運動状態から、ある点 P_r まわりに上体傾斜角加速度(上体3の傾斜角の角加速度)を摂動させると、ロボット1の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量(鉛直軸まわり成分を除く)が摂動する。すなわち、点 P_r まわりの上体傾斜角加速度の摂動は、床反力鉛直成分と床反力水平成分とを摂動させずに、目標ZMPまわりの床反力モーメント成分(鉛直軸まわり成分を除く)を摂動させる。このようにロボット1の上体傾斜角加速度を摂動させる運動モードを上体傾斜モードと呼ぶ。

【0088】

言いかえると、床反力鉛直成分と床反力水平成分を変化させずに、目標ZMPまわりの床反力モーメント成分(鉛直軸まわり成分を除く)を変化させる運動を上体傾斜モードと呼ぶ。

【0089】

この時の単位角加速度当たりの床反力モーメント成分の変化を ΔM_r 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_r とする。 ΔF_r は零である。図9に示す状況で上体3が前傾するように上体傾斜角の角加速度を発生させると、 ΔM_r は図9に示す矢印の向きに作用する。

【0090】

また、図39のように、ロボット1のある運動状態から、ある点 P_q まわりに上



体ヨー角加速度（上体 3 の鉛直軸まわりの回転角加速度）を摂動させると、ロボット 1 の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量鉛直成分が摂動する。ところで、ロボット 1 の全体重心が摂動しなければ、角運動量鉛直成分の摂動は、作用点に依存しない。したがって、点 P_q まわりの上体ヨー角加速度の摂動は、床反力鉛直成分、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を摂動させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を摂動させる。このようにロボット 1 の上体ヨー角加速度を摂動させる運動モードを上体ヨー回転モードと呼ぶ。

【0091】

言いかえると、床反力鉛直成分、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を変化させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を変化させる上体運動を上体ヨー回転モードと呼ぶ。

【0092】


この時の単位角加速度当たりの床反力モーメント鉛直成分の変化を ΔM_{bz} 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_b とする。 ΔF_b は零である。図 39 に示す状況で上体 3 を矢印の向きに単位角加速度で回転させる（角加速度 $\beta_b = 1$ で回転させる）と、 ΔM_{bz} は図 39 に示す矢印の向きに作用する。

【0093】

尚、図 39 に示す運動では、両手先位置が支持脚座標系（床に固定された座標系）から見て変わらないように、上体を回転させたが、上体に対する腕の相対位置姿勢を変えずに、上体と共に腕を回転させる運動を上体ヨー回転モードと定義しても良い。ただし、この場合には、後述する運動方程式に若干変更が必要である。

【0094】

また、図 40 のように、ロボット 1 のある運動状態から、両腕先端を互いに前後に逆方向に摂動させると、ロボット 1 の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量鉛直成分が摂動する。以降、この運動モードを逆位相腕振りモードと呼ぶ。言い換えると、床反力鉛直成分、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を摂動させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を摂



動させる腕振り運動モードを逆位相腕振りモードと呼ぶ。

【0095】

右腕を前に単位量移動させ左腕を後ろに単位量移動させる動作を、単位角度の逆位相腕振りと呼ぶ。図40は、逆位相腕振り角度が θ_{az} の状態を表す。

【0096】

逆位相腕振りモードの単位角加速度当たりの床反力モーメント鉛直成分の変化を ΔM_{az} 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_{ax} とする。 ΔF_{ax} は零である。図40に示す状況で右腕を前に左腕を後ろに加速する（角加速度 $\beta_a > 0$ で振る）と、図40に示す矢印の向き（鉛直軸の正の向き）に床反力モーメント M_{az} が作用する。

【0097】

次に、本実施形態に用いられるロボット動力学モデルについて説明する。本実施形態では単純化された（近似された）以下に示す動力学モデルを用いる。ただし、以下に示す動力学モデルに関しては、キネマティクスモデル（関節、リンクの構造や寸法を表すモデルであり、言い換えると、関節変位とリンクの位置姿勢との関係を表すモデルである。）も必要である。

【0098】

図10は、本実施形態に用いられるロボット動力学モデルである。図示の如く、この動力学モデルは、ロボット1の各脚体2にそれぞれ対応する2つの質点 $2m$ 、 $2m$ 、及び上体3に対応する質点 $3m$ からなる合計3質点と、イナーシャがあって質量のない4つのフライホイール F_{Hx} 、 F_{Hy} 、 F_{Hbz} 、 F_{Haz} とから構成されるモデルである。この動力学モデルでは、デカップルド、即ち、脚体2、2の動力学（各質点 $2m$ 、 $2m$ の動力学）と上体3の動力学（質点 $3m$ 及びフライホイール F_{Hx} 、 F_{Hy} および F_{Hbz} の動力学）と腕の動力学（フライホイール F_{Haz} の動力学）とが相互に非干渉に構成されると共に、ロボット1全体の動力学は、それらの線形結合で表される。また、さらに、上体3の運動と床反力との関係も、上体3の並進運動（上体並進モード）と床反力との関係、上体3の傾斜運動（上体傾斜モード）と床反力との関係、並びに上体3のヨー回転運動（上体ヨー回転モード）と床反力との関係に分離される。具体的には、上体質点 $3m$ の

水平運動によって発生する床反力は、上体3の水平方向並進運動（上体並進モード）によって発生する床反力に対応し、フライホイール F_{Hx} および F_{Hy} の回転運動によって発生する床反力は、上体3の傾斜角の回転運動（上体傾斜モード）によって発生する床反力に対応し、フライホイール F_{Hbz} の回転運動によって発生する床反力は、上体3の上体ヨー回転によって発生する床反力に対応する。また、フライホイール F_{Haz} の回転運動によって発生する床反力は、逆位相腕振りによって発生する床反力に対応する。

【0099】

尚、ロボット1の腕体の質量は上体3に含まれるものとし、上体質点3mは腕体の質量を含む質量をもつ。

【0100】

説明の便宜上、動力学モデルに関する変数およびパラメータを以下のように定義する。なお、各質点2m, 2m, 3mはそれに対応する部位の代表点であるか、あるいはその部位の位置姿勢から幾何学的に一義的に決定される点に相当する。例えば、支持脚側脚体2の質点2mの位置は、該脚体2の足平22の底面の前記代表点から所定の距離だけ上方の点とする。

Z_{sup} ：支持脚質点鉛直位置

Z_{swg} ：遊脚質点鉛直位置

Z_b ：上体質点鉛直位置（上体鉛直位置とは一般的には異なる。）

Z_{Gtotal} ：全体重心鉛直位置

X_{sup} ：支持脚質点X位置

Y_{sup} ：支持脚質点Y位置

X_{swg} ：遊脚質点X位置

Y_{swg} ：遊脚質点Y位置

X_b ：上体質点X位置（上体質点位置は、前記点Prから上体の前後方向にある所定の距離だけオフセットした点である。オフセットは、直立時などにおいて、厳密モデルの重心位置と、本動力学モデルの重心位置がなるべく一致するように、決定される。上体水平位置とは一般的には異なる。）

Y_b ：上体質点Y位置



X_{Gtotal} ：全体重心水平X位置

Y_{Gtotal} ：全体重心水平Y位置

θ_{bx} ：鉛直方向に対するX軸回りの上体傾斜角

θ_{by} ：鉛直方向に対するY軸回りの上体傾斜角

θ_{bz} ：上体ヨー回転角

θ_{az} ：逆位相腕振り角

m_b ：上体質点質量

m_{sup} ：支持脚質点質量

m_{swg} ：遊脚質点質量

m_{total} ：ロボット総質量 ($=m_{total}+m_{sup}+m_{swg}$)

J ：上体慣性モーメント（上体傾斜モードにおける等価慣性モーメントである。すなわち、 FH_x および FH_y の慣性モーメントである。実ロボット1の上体3部位の慣性モーメントとは一般的には一致しない。）

J_{bz} ：鉛直軸まわり上体慣性モーメント（上体ヨー回転モードにおける等価慣性モーメントである。実ロボット1の上体3部位の慣性モーメントとは一般的には一致しない。）

J_{az} ：腕振り鉛直軸まわり慣性モーメント（スピンキャンセルのための逆位相腕振りにおける等価慣性モーメントである。すなわち、 FH_z の慣性モーメントである。）

F_x ：床反力X成分（詳しくは並進床反力の前後方向（X軸）成分）

F_y ：床反力Y成分（詳しくは並進床反力の前後方向（Y軸）成分）

F_z ：床反力鉛直成分（詳しくは並進床反力の鉛直方向（Z軸）成分。本実施形態では、これは目標並進床反力鉛直成分に等しい）

M_x ：目標ZMPまわりの床反力モーメントX成分（詳しくは床反力モーメントの前後軸（X軸）まわり成分）

M_y ：目標ZMPまわりの床反力モーメントY成分（詳しくは床反力モーメントの左右軸（Y軸）まわり成分）

M_z ：目標ZMPまわりの床反力モーメントZ成分（詳しくは床反力モーメントの鉛直軸（Z軸）まわり成分）

【0101】

尚、本実施形態では、各脚体2の質点2mの位置と、その脚体2の足平22の位置（足平22のあらかじめ定めた代表点の位置）との位置関係はあらかじめ定められており、一方の位置が決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。また、上体質点3mと、上体3の位置（上体3のあらかじめ定められた代表点の位置）との位置関係は、上体3の姿勢角（以降、上体に関しては、姿勢角とは、傾斜角とヨー角を意味するものとする。）に応じてあらかじめ定められており、一方の位置と姿勢角とが決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。

【0102】

また、任意の変数Xに対して、 dX/dt はXの1階微分を表わし、 d^2X/dt^2 はXの2階微分を表わす。したがって、変数Xが変位ならば、 dX/dt は速度、 d^2X/dt^2 は加速度を意味する。gは重力加速度定数を示す。ここでは、gは正の値とする。

【0103】

上記動力学モデルの運動方程式（動力学平衡条件を表す式）は、式01、式02x、式02y、式03x、式03y、式03zで表される。

【0104】

$$F_z = m_b \cdot (g + d^2Z_b/dt^2) + m_{sup} \cdot (g + d^2Z_{sup}/dt^2) + m_{swg} \cdot (g + d^2Z_{swg}/dt^2) \quad \dots\dots \text{式01}$$

【0105】

$$F_x = m_b \cdot d^2X_b/dt^2 + m_{sup} \cdot d^2X_{sup}/dt^2 + m_{swg} \cdot d^2X_{swg}/dt^2 \quad \dots\dots \text{式02x}$$

【0106】

$$F_y = m_b \cdot d^2Y_b/dt^2 + m_{sup} \cdot d^2Y_{sup}/dt^2 + m_{swg} \cdot d^2Y_{swg}/dt^2 \quad \dots\dots \text{式02y}$$

【0107】

$$\begin{aligned} M_x = & m_b \cdot (Y_b - Y_{zmp}) \cdot (g + d^2Z_b/dt^2) - m_b \cdot (Z_b - Z_{zmp}) \cdot (d^2Y_b/dt^2) \\ & + m_{sup} \cdot (Y_{sup} - Y_{zmp}) \cdot (g + d^2Z_{sup}/dt^2) \\ & - m_{sup} \cdot (Z_{sup} - Z_{zmp}) \cdot (d^2Y_{sup}/dt^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + m_{\text{swg}} * (Y_{\text{swg}} - Y_{\text{zmp}}) * (g + d^2 Z_{\text{swg}} / dt^2) \\
& - m_{\text{swg}} * (Z_{\text{swg}} - Z_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_{\text{swg}} / dt^2) + J * d^2 \theta_{\text{bx}} / dt^2 \\
& \dots\dots \text{式 } 0 \ 3 \ x
\end{aligned}$$

【 0 1 0 8 】

$$\begin{aligned}
M_y = & -m_b * (X_b - X_{\text{zmp}}) * (g + d^2 Z_b / dt^2) + m_b * (Z_b - Z_{\text{zmp}}) * (d^2 X_b / dt^2) \\
& - m_{\text{sup}} * (X_{\text{sup}} - X_{\text{zmp}}) * (g + d^2 Z_{\text{sup}} / dt^2) \\
& + m_{\text{sup}} * (Z_{\text{sup}} - Z_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{sup}} / dt^2) \\
& - m_{\text{swg}} * (X_{\text{swg}} - X_{\text{zmp}}) * (g + d^2 Z_{\text{swg}} / dt^2) \\
& + m_{\text{swg}} * (Z_{\text{swg}} - Z_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{swg}} / dt^2) + J * d^2 \theta_{\text{by}} / dt^2 \\
& \dots\dots \text{式 } 0 \ 3 \ y
\end{aligned}$$

【 0 1 0 9 】

$$\begin{aligned}
M_z = & m_b * (X_b - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_b / dt^2) - m_b * (Y_b - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_b / dt^2) \\
& + m_{\text{sup}} * (X_{\text{sup}} - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_{\text{sup}} / dt^2) \\
& - m_{\text{sup}} * (Y_{\text{sup}} - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{sup}} / dt^2) \\
& + m_{\text{swg}} * (X_{\text{swg}} - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_{\text{swg}} / dt^2) \\
& - m_{\text{swg}} * (Y_{\text{swg}} - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{swg}} / dt^2) \\
& + J_{\text{bz}} * d^2 \theta_{\text{bz}} / dt^2 + J_{\text{az}} * d^2 \theta_{\text{az}} / dt^2 \\
& \dots\dots \text{式 } 0 \ 3 \ z
\end{aligned}$$

【 0 1 1 0 】

また、ロボット全体重心位置には次の関係式が成立する。

【 0 1 1 1 】

$$Z_{\text{Gtotal}} = (m_b * Z_b + m_{\text{sup}} * Z_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * Z_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \quad \dots\dots \text{式 } 0 \ 4$$

【 0 1 1 2 】

$$X_{\text{Gtotal}} = (m_b * X_b + m_{\text{sup}} * X_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * X_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \quad \dots\dots \text{式 } 0 \ 5 \ x$$

【 0 1 1 3 】

$$Y_{\text{Gtotal}} = (m_b * Y_b + m_{\text{sup}} * Y_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * Y_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \quad \dots\dots \text{式 } 0 \ 5 \ y$$

【 0 1 1 4 】

以下に上記動力学モデルと前記 ΔF_p 、 ΔM_p 、 ΔF_r 、 ΔM_r の関係を示す。

【 0 1 1 5 】

前記 ΔF_p は、式 0 2 において、 $d^2 X_b / dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの F_x の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0 1 1 6】

$$\Delta F_p = m_b \quad \dots \text{式 0 6}$$

【0 1 1 7】

すなわち、上体並進モードの単位加速度当たりの床反力の水平成分の変化 ΔF_p は、上記動力学モデルの上体質点 3 m の質量に相当する。

【0 1 1 8】

前記 ΔM_p は、式 0 3 において、 $d^2 X_b / dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_y の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0 1 1 9】

$$\Delta M_p = m_b * (Z_b - Z_{zmp}) \quad \dots \text{式 0 7}$$

【0 1 2 0】

すなわち、上体並進モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_p は、上記動力学モデルの上体質点質量に、上体質点 3 m の目標 ZMP からの高さ（鉛直位置）を乗じたものになる。このときの上体質点 3 m 及び目標 ZMP の位置と、上体質点 3 m の運動との関係は、上体質点 3 m を倒立振子質点、目標 ZMP を倒立振子支点に対応づけたときの倒立振子の挙動に相当する。

【0 1 2 1】

前記 ΔF_r は、式 0 2 において、 $d^2 \theta_{by} / dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの F_x の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0 1 2 2】

$$\Delta F_r = 0 \quad \dots \text{式 0 8}$$

【0 1 2 3】

すなわち、上体傾斜モードの単位加速度当たりの並進床反力水平成分の変化 ΔF_r は、0 である。

【0 1 2 4】

前記 ΔM_r は、式 0 3 x において、 $d^2 \theta_{by} / dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_y の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0125】

$$\Delta M_r = J \quad \dots \text{式 } 09$$

【0126】

すなわち、上体傾斜モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_r は、水平軸フライホイール (FHxおよびFhy) の慣性モーメントに相当する。

【0127】

前記 ΔM_{bz} は、式 03zにおいて、 $d^2\theta_{bz}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_z の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0128】

$$\Delta M_{bz} = J_{bz} \quad \dots \text{式 } 09b$$

【0129】

すなわち、上体ヨー回転モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_{bz} は、上体ヨー回転対応のフライホイールの慣性モーメントに相当する。

【0130】

前記 ΔM_{az} は、式 03zにおいて、 $d^2\theta_{az}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_z の摂動量であるから、次式によって求められる。

【0131】

$$\Delta M_{az} = J_{az} \quad \dots \text{式 } 09a$$

【0132】

すなわち、逆位相腕振りの単位角加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_{az} は、腕振りに対応のフライホイール FHaz の慣性モーメントに相当する。

【0133】

本実施形態における歩容生成装置 100 は、ロボット 1 の片方の脚体 2 が着地してから他方の脚体 2 が着地するまでの 1 歩分の目標歩容（前記狭義の意味での目標歩容）を単位として、その 1 歩分の目標歩容を順番に生成する。従って、本実施形態で生成する図 2 の走行歩容では、該目標歩容は片脚支持期の開始時から、これに続く空中期の終了時（次の片脚支持期の開始時）までの目標歩容が順番に生成される。ここで、新たに生成しようとしている目標歩容を「今回歩容」、

その次の目標歩容を「次回歩容」、さらにその次の目標歩容を「次次回歩容」、というように呼ぶ。また、「今回歩容」の一つ前に生成した目標歩容を「前回歩容」と呼ぶ。

【0134】

また、歩容生成装置100が今回歩容を新たに生成するとき、該歩容生成装置100には、ロボット1の2歩先までの遊脚側足平22の着地予定位置姿勢、着地予定時刻の要求値（要求）が歩容に対する要求パラメータとして入力される（あるいは歩容生成装置100が記憶装置から要求パラメータを読み込む）。そして、歩容生成装置100は、これらの要求パラメータを用いて、目標上体位置姿勢軌道、目標足平位置姿勢軌道、目標ZMP軌道、目標床反力鉛直成分軌道、目標腕姿勢軌道等を生成する。このとき、これらの軌道を規定する歩容パラメータの一部は、歩行の継続性を確保するように適宜修正される。

【0135】

以下に図2の走行歩容を生成することを例にして、歩容生成装置100の歩容生成処理の詳細を図12～図34を参照しつつ説明する。図12は、その歩容生成装置100が実行する歩容生成処理を示すフローチャート（構造化フローチャート）である。

【0136】

まずS010において時刻 t を0に初期化するなど種々の初期化作業が行なわれる。この処理は、歩容生成装置100の起動時等に行なわれる。次いで、S012を経てS014に進み、歩容生成装置100は、制御周期（図12のフローチャートの演算処理周期）毎のタイマ割り込みを待つ。制御周期は Δt である。

【0137】

次いで、S016に進み、歩容の切り替わり目であるか否かが判断され、歩容の切り替わり目であるときはS018に進むと共に、切り替わり目でないときはS030に進む。ここで、上記「歩容の切り替わり目」は、前回歩容の生成が完了し、今回歩容の生成を開始するタイミングを意味し、例えば前回歩容の生成を完了した制御周期の次の制御周期が歩容の切り替わり目になる。

【0138】

S018に進むときは時刻 t が0に初期化され、次いでS020に進み、次回歩容支持脚座標系、次次回歩容支持脚座標系、今回歩容周期および次回歩容周期が読み込まれる。これらの支持脚座標系及び歩容周期は、前記要求パラメータにより定まるものである。すなわち、本実施形態では、歩容生成装置100にジョイスティック44等から与えられる要求パラメータは、2歩先までの遊脚側足平22の着地予定位置姿勢（足平22が着地してから足底を床面にほぼ全面的に接触させるように、滑らさずに回転させた状態での足平位置姿勢）、着地予定時刻の要求値を含んでおり、その1歩目の要求値、2歩目の要求値がそれぞれ、今回歩容、次回歩容に対応するものとして、今回歩容の生成開始時（前記S016の歩容の切り替わり目）以前に歩容生成装置100に与えられたものである。なお、これらの要求値は今回歩容の生成途中でも変更することは可能である。

【0139】

そして、上記要求パラメータにおける1歩目の遊脚側足平22（今回歩容での遊脚側足平22）の着地予定位置姿勢の要求値に対応して次回歩容支持脚座標系が定まる。

【0140】

例えば図15を参照して、今回歩容（1歩目）に係わる遊脚側足平22（図では22L）の着地予定位置姿勢の要求値が、今回歩容の支持脚側足平22（図では22R）の着地位置姿勢に対して、今回歩容支持脚座標系のX軸方向（今回歩容の支持脚側足平22Rの前後方向）及びY軸方向（今回歩容の支持脚側足平22Rの左右方向）に、それぞれ x_{next} 、 y_{next} だけ移動し、且つZ軸回り（鉛直軸回り）に θ_{znex} だけ回転させた位置姿勢であるとする。ここで、支持脚座標系は、支持脚側足平22を水平姿勢（より一般的には床面に平行な姿勢）にして該支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触（密着）させた状態において、該支持脚側脚体2の足首中心から床面に延ばした垂線が該床面と交わる点（この点は、本実施形態の例では支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触させた状態では、該足平22の代表点と合致する）を原点とし、その原点を通る水平面をXY平面とするグローバル座標系（床に固定された座標系）である。この場合、X軸方向、Y軸方向は、それぞれ支持脚側足平22の前後方向、左右方向で

ある。尚、支持脚座標系の原点は、必ずしも支持脚側足平 2 2 の底面のほぼ全面を床面に接触させた状態での該足平 2 2 の代表点（足平 2 2 の位置を代表する点）に合致する必要はなく、該代表点と異なる床面上の点に設定されてもよい。

【0141】

このとき、次回歩容支持脚座標系は、図示のように今回歩容の遊脚側足平 2 2 L の着地予定位置姿勢の要求値に従って該足平 2 2 を着地させた場合（足平 2 2 の代表点を着地予定位置の要求値に一致させ、且つ、足平 2 2 の姿勢（向き）を着地予定姿勢の要求値に一致させた場合）における該足平 2 2 L の代表点（より詳しくは該代表点に合致する床上の点）を原点とし、該原点を通る水平面内における該足平 2 2 L の前後方向、左右方向をそれぞれ X' 軸方向、Y' 軸方向とする座標系である。

【0142】

上記と同様に、2 歩目の遊脚側足平 2 2 の着地予定位置姿勢の要求値に応じて次々回歩容支持脚座標系（図 15 の X'' Y'' 座標を参照）が定まる。また、今回歩容周期は、今回歩容の支持脚側足平 2 2 の着地予定時刻（要求値）から、1 歩目（今回歩容）の遊脚側足平 2 2 の着地予定時刻（要求値）までの時間として定まり、次回歩容周期は、1 歩目の遊脚側足平 2 2 の着地予定時刻（要求値）から 2 歩目の遊脚側足平 2 2 の着地予定時刻（要求値）までの時間として定まる。

【0143】

尚、前記要求パラメータは、本実施形態ではジョイスティック 4 4 の所要の操作によって歩容生成装置 1 0 0 に入力されるものであるが、あらかじめ該要求パラメータあるいはこれに対応する上記の支持脚座標系の位置姿勢及び歩容周期をロボット 1 の移動スケジュールとして記憶しておいても良い。あるいは、ジョイスティック 4 4 などの操縦装置からの指令（要求）とそのときまでのロボットの 1 の移動履歴とを基に前記次回及び次次回歩容支持脚座標系、並びに今回及び次回歩容周期を決定しても良い。

【0144】

次いで S 0 2 2 に進み、歩容生成装置 1 0 0 は、今回歩容に続く仮想的な周期的歩容としての定常旋回歩容の歩容パラメータを決定する。該歩容パラメータは

、定常旋回歩容における目標足平位置姿勢軌道を規定する足平軌道パラメータ、基準とする上体姿勢軌道を規定する基準上体姿勢軌道パラメータ、基準とする腕姿勢軌道を規定する基準腕姿勢軌道パラメータ、目標ZMP軌道を規定するZMP軌道パラメータ、目標床反力鉛直成分軌道を規定する床反力鉛直成分軌道パラメータを含む。さらに、目標床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータも歩容パラメータに含まれる。

【0145】

尚、この明細書で「定常旋回歩容」は、その歩容を繰り返したときに歩容の境界（本実施形態では1歩毎の歩容の境界）においてロボット1の運動状態（足平位置姿勢、上体位置姿勢等の状態）に不連続が生じないような周期的歩容を意味するものとして使用する。以降、「定常旋回歩容」を「定常歩容」と略す場合もある。

【0146】

周期的歩容である定常旋回歩容は、本実施形態では、ロボット1の2歩分の歩容、すなわち今回歩容に続く第1旋回歩容と該第1旋回歩容に続く第2旋回歩容とからなる歩容を該定常旋回歩容の1周期分の歩容として、その1周期分の歩容を繰り返す歩容である。尚、ここで「旋回」なる用語を用いたのは、旋回率を零とするときは直進を意味するので、直進も広義の意味で旋回に含ませることができるからである。また、生成する目標歩容が前記図2の走行歩容であると、その目標歩容の今回歩容は、片脚支持期及び空中期を有する走行歩容であるので、定常旋回歩容の第1旋回歩容及び第2旋回歩容は、いずれも今回歩容と同様に片脚支持期と空中期とを有する歩容である。つまり、第1旋回歩容及び第2旋回歩容の基本的な歩容形態は今回歩容と同一である。

【0147】

定常旋回歩容について補足すると、2足移動ロボットでは、定常旋回歩容の1周期分は、前記した狭義の意味での歩容が、少なくとも2歩分、必要である。そして、3歩以上の歩容を1周期分の歩容とする複雑な定常旋回歩容を設定することも可能である。但し、定常旋回歩容は、後述の如く、今回歩容の終端（終了時刻）における発散成分（詳細は後述する）を決定するためだけに用いられる。こ

のため、3歩以上の歩容を1周期とする定常旋回歩容を用いることは、歩容生成の処理が煩雑となるにも関わらず、効果は少ない。そこで、本実施形態での定常旋回歩容の1周期分の歩容を2歩分の歩容（第1及び第2旋回歩容）により構成するようにしている。尚、3足以上の脚式移動ロボットにあっては、それに応じて定常旋回歩容を定義するに足る歩容数が増加する。以下では、説明の便宜上、複数の狭義の歩容（本実施形態では2歩分の歩容）から成る定常旋回歩容を1歩の歩容とみなす。

【0148】

定常旋回歩容は、歩容生成装置100で今回歩容の終端における発散成分や上体鉛直位置速度、上体姿勢角及びその角速度等のロボット1の運動状態を決定するために暫定的に作成されるものであり、歩容生成装置100からそのまま出力されるものではない。

【0149】

尚、「発散」とは、図13に示すように、2足移動ロボット1の上体3の位置が両足平22，22の位置からかけ離れた位置にずれてしまうことを意味する。発散成分の値とは、2足移動ロボット1の上体3の位置が両足平22，22の位置（より具体的には、支持脚側足平22の接地面に設定されたグローバル座標系（支持脚座標系）の原点）からかけ離れていく具合を表す数値である。

【0150】

本実施形態では、目標歩容が、前記発散を生じることなく、継続的に生成されるように、発散成分を指標にして歩容を生成するようにした。ただし、継続的な歩容の代表例である定常歩容（歩容の軌道の不連続を発生することなく、同じパターンの歩容を繰り返すことができる周期的歩容であり、原理上、無限回繰り返しても発散しない歩容）の初期発散成分（定常歩容の初期時刻での発散成分）であっても、単純に0ではなく、定常歩容のパラメータが変われば、その初期発散成分も変わる。すなわち、歩き方あるいは走り方等の歩容形態によって、適切な発散成分が変わる。そこで、本実施形態では、これから生成しようとする今回歩容の後に続く定常歩容が前記今回歩容に係わる要求パラメータに応じて設定され、定常歩容の初期発散成分を求めてから、今回歩容の終端発散成分を定常歩容の

初期発散成分に一致させる（より一般的には、今回歩容を定常歩容に連続させもしくは近づける）ように、今回歩容を生成する。このような歩容生成の基本的な指針は本出願人が先に提案した特願 2000-352011 号のものと同様である。

【0151】

本発明の実施形態では、特願 2000-352011 号の第 1 実施形態で用いたような線形な 3 質点動力学モデルを用いていないが、次式で定義される発散成分および収束成分の概念は、図 10 に示したモデルのような非線形な動力学モデルの挙動の摂動分に対しても、近似的に十分な精度で適用することができる。

【0152】

$$\text{発散成分} = \text{上体質点水平位置} + \text{上体質点水平速度} / \omega_0$$

…式 10

【0153】

$$\text{収束成分} = \text{上体質点水平位置} - \text{上体質点水平速度} / \omega_0$$

…式 11

【0154】

ただし、ここでの上体質点水平位置は、図 10 に示す前記動力学モデルにおいては、上体質点水平位置 X_b を表す。

【0155】

また、 ω_0 はある所定の値であり、走行時では、特願 2000-352011 号の歩行歩容生成時の値に対して若干変更する必要がある。

【0156】

発散成分および収束成分に関するその他の詳細は、特願 2000-352011 号に記述されているので、ここではこれ以上言及しない。

【0157】

本実施形態においては、特願 2000-352011 号に示した方式に加え、さらに、後述するように、目標床反力鉛直成分軌道を規定する歩容パラメータを設定し、この目標床反力鉛直成分を動力学的に満足するようにロボット 1 の全体重心鉛直位置を決定する。この場合、床反力鉛直成分の 2 階積分値がロボット 1

の全体重心鉛直位置を規定するものになるので、目標床反力鉛直成分の設定が悪いと、ロボット1の全体重心鉛直位置もしくは上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりする。したがって、目標床反力鉛直成分の設定方法も重要な課題である。しかし、床反力鉛直成分と上体鉛直位置との関係は、ZMPと上体水平位置との関係に似ているので、上体水平位置速度を適切にするための目標ZMP決定手法の一部を、以下の本実施形態に示すように、少し変更するだけで、上体鉛直位置速度を適切にするための目標床反力鉛直成分の決定手法に適用することができる。

【0158】

本題に戻り、S022では、図14に示すフローチャートに従って、以下の処理が行われる。

【0159】

まず、S100において、今回歩容、第1旋回歩容、第2旋回歩容の順に足平位置姿勢軌道がつながるように、定常歩容の歩容パラメータのうちの足平軌道パラメータが決定される。以下に具体的な設定方法を図15を参照して説明する。尚、以降の説明では、支持脚側の脚体2の足平22を支持脚足平と称し、遊脚側の脚体2の足平2を遊脚足平を称する。また、歩容の「初期」、「終端」はそれぞれ歩容の開始時刻、終了時刻もしくはそれらの時刻における瞬時歩容を意味する。

【0160】

足平軌道パラメータは、第1旋回歩容および第2旋回歩容の初期及び終端のそれぞれにおける支持脚足平及び遊脚足平のそれぞれの位置姿勢、各旋回歩容の歩容周期等から構成される。この足平軌道パラメータのうち、第1旋回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。この場合、走行歩容では、今回歩容終端における支持脚足平22は、空中に移動している。そして、今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容初期支持脚足平位置姿勢（＝前回歩容終端遊脚足平位置姿勢）から、前記要求パラメータにおける2歩目の遊脚側足平22の着地予定位置姿勢の要求値（今回歩容の支持脚足平22の次回歩容における着地予定位置姿勢の要求値）もしくは

該要求値に対応する次次回歩容支持脚座標系に応じて定まる次回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道（詳しくは次回歩容支持脚座標系から見た軌道）を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタを用いて生成することにより求められる。

【0161】

尚、次回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を接地させたまま、つま先を下げるように該足平22を水平姿勢までピッチ方向に所定角度回転させたときの該足平の位置姿勢が次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に合致するように決定される。換言すれば、次回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、前記要求パラメータにおける2歩目の遊脚側足平22の着地位置姿勢の要求値から、該足平22をすべらないように接地させたまま、つま先を持ち上げるように該足平22をピッチ方向に所定角度回転させた状態（つま先を上げてかかとを接地させた状態）での該足平22の位置姿勢である。

【0162】

また、第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。この場合、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、前記次回歩容終端遊脚足平位置姿勢の場合と同様、前記次回歩容支持脚座標系もしくはこれに対応する前記要求パラメータの1歩目（今回歩容）の遊脚着地予定位置姿勢の要求値に応じて定まるものである。すなわち、該今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から、足平22を接地させたまま、つま先を下げるように該足平22を回転させて該足平22の底面のほぼ全面を床面に接地させたときの該足平の代表点が次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように決定される。

【0163】

第1巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢や次回歩容終端遊脚足平位置姿勢の決定手法と同様に、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて決定される。より具体的には、第1巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を接地させたまま、すべらないように該足平22を水平姿勢まで所定角度回転させたときの足平



位置姿勢が、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に合致するように設定される。

【0164】

第1巡回歩容終端では、支持脚足平22は離床して空中にある。支持脚足平22が離床してから後の軌道を決定するために、第1巡回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢が設定される。第1巡回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて設定される。より具体的には、第1巡回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢である。なお、次次回歩容支持脚座標系は、次次回歩容支持脚座標系と次次回歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係が、今回歩容支持脚座標系と次回歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係と一致するように設定される。

【0165】

第1巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢を求めた場合と同様に、第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、前記第1巡回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道（より詳しくは次回歩容支持脚座標系から見た軌道）を、第1巡回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタを用いて生成することにより求められる。

【0166】

第2巡回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から見た第1巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。第2巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から見た第1巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。

【0167】

第2巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。第2巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。

【0168】

第1巡回歩容および第2巡回歩容の歩容周期は、次回歩容周期と同一に設定さ

れる。これらの第1旋回歩容及び第2旋回歩容の歩容周期は、互いに同一にすることは必ずしも必要ではないが、いずれの周期も、少なくとも次回歩容周期に応じて決定するのが好ましい。尚、今回歩容、第1旋回歩容および第2旋回歩容の上記以外の運動パラメータ（両脚支持期時間などの時間パラメータを含む）は、上記決定されたパラメータに応じて、歩容の条件（アクチュエータの速度が許容範囲に入っているか、可動角を超えていないか、床などと干渉していないかなど）を満足するように適宜決定する。

【0169】

次に、S102に進み、目標上体姿勢が追従すべき基準上体姿勢軌道を規定する基準上体姿勢軌道パラメータが決定される。基準上体姿勢は、定常歩容の初期（第1旋回歩容の初期）と終端（第2旋回歩容の終端）とでつながるように（定常歩容の初期、終端での基準上体姿勢の姿勢角及びその角速度が一致するように）に設定されている限り、一定姿勢である必要はないが、本実施形態では理解を容易にするため、基準上体姿勢は、直立姿勢（鉛直姿勢）に設定される。つまり、本実施形態では、基準上体姿勢は、定常歩容の全期間において直立姿勢に設定される。従って、本実施形態では、基準上体姿勢の姿勢角の角速度及び角加速度は0である。基準上体姿勢の内のヨー角軌道（以降、基準ヨー角軌道とも呼ぶ） θ_{bz} は、一定角速度（定常歩容の平均旋回速度）の運動にすれば良い。あるいは、後述の基準逆位相腕振り軌道の例（図51）のようにサイン波状にしても良い。ただし、定常歩容を繰り返した時に基準ヨー角および角速度が連続となるように設定する。

【0170】

尚、本実施形態では、目標上体姿勢の内のヨー角軌道（以降、目標ヨー角軌道とも呼ぶ）は、基準ヨー角軌道に一致させるものとする。

【0171】

次に、S104に進み、基準腕姿勢軌道パラメータが決定される。具体的には、両腕全体の全体重心位置、左右の手先の左右方向の間隔および逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。基準逆位相腕振り角は、たとえば図28のように左旋回する場合には、図51のように設定すれば良い。図51のように、基

準逆位相腕振り角 θ_{azref} は、定常歩容を繰り返した時に歩容の境界（第 2 旋回歩容の終端と次の第 1 旋回歩容の境界）において逆位相腕振り角度および角速度が共に連続になり、かつ第 1 旋回歩容初期における支持脚と逆位相腕振り角度の相対関係が、次の第 1 旋回歩容初期における支持脚と逆位相腕振り角度の相対関係に一致するように設定される。すなわち、第 1 旋回歩容の初期逆位相腕振り角速度と第 2 旋回歩容の終端逆位相腕振り角速度が一致し、第 2 旋回歩容の終端逆位相腕振り角は、角定常歩容の旋回角（第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容の旋回角の和）に第 1 旋回歩容初期逆位相腕振り角を加えた値に設定される。図 51 ではサイン波状の波形としたが、一定角速度に設定しても良い。あるいは、支持脚のヨー角と遊脚のヨー角の平均の値としても良い。

【0172】

尚、本実施形態では、目標腕姿勢の両腕全体の相対重心位置は、上体に対して一定に維持されるように設定される。

【0173】

次に、S106 に進み、床反力鉛直成分軌道パラメータが設定される。この場合、該パラメータにより規定される床反力鉛直成分軌道が、第 1 旋回歩容および第 2 旋回歩容のいずれにおいても図 3 のように実質的に連続な（値がステップ状に飛ばない）ものとなるように床反力鉛直成分軌道パラメータが設定される。すなわち、定常旋回歩容の目標床反力鉛直成分軌道は図 16 のようなパターンで設定される。そのパターンでは、第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容のいずれにおいても、片脚支持期では床反力鉛直成分が台形状に変化し、空中期では床反力鉛直成分が 0 に維持される。そして、このパターンの折れ点の時刻や、台形部分の高さ（ピーク値）が床反力鉛直成分軌道パラメータとして設定される。

【0174】

この床反力鉛直成分軌道パラメータの設定に際しては、床反力鉛直成分の歩容全期間（第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容両方の期間を合わせた期間で定常歩容の 1 周期の期間）における平均値をロボット 1 の自重と一致させる。すなわち、床反力鉛直成分の平均値がロボット 1 に作用する重力と同じ大きさで反対向きになるようにする。

【0175】

上記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定することは、定常歩容の条件を満たすために必要である。定常歩容の条件とは、支持脚座標系（支持脚側足平 22 の接地面に設定された座標系）から見た歩容のあらゆる状態変数（ロボット 1 の各部の位置、姿勢、速度等）の初期状態（第 1 旋回歩容の初期状態）と次の支持脚座標系（次の第 1 旋回歩容の支持脚座標系）から見た歩容の終端状態（第 2 旋回歩容の終端状態）が一致していることである（以下、この条件を定常歩容の境界条件ということがある）。したがって、定常歩容終端におけるロボット 1 の全体重心鉛直速度と定常歩容初期における全体重心鉛直速度との差（詳細には、第 2 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 1 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差）も零でなければならない。上記差は床反力鉛直成分と重力との差の積分値（1 階積分値）であるから、上記差を零にするためには、上記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定する必要がある。

【0176】

尚、本実施形態では、床反力鉛直成分の第 1 旋回歩容、第 2 旋回歩容それぞれの期間における平均値をロボット 1 の自重と一致させるようにした。より具体的には、例えば第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容の歩容周期に応じて各旋回歩容における床反力鉛直成分軌道の台形部分の折れ点の時刻を設定した上で、その台形部分の高さを、床反力鉛直成分の第 1 旋回歩容、第 2 旋回歩容それぞれの期間における平均値がロボット 1 の自重と一致するように決定した（台形の高さを未知数として、上記平均値及び自重の一致条件を表す方程式を解くことで台形の高さを求める）。

【0177】

こうすることにより、第 1 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 1 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も 0、第 2 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 2 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も 0 になる。ただし、このようにする必然性はない。例えば、第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容との境界あたりで上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりして無理な姿勢になりそうな場合には、各旋回歩容で上記平均値及び自重を一致させた状態から各旋回歩容の床反力鉛直

成分軌道の台形の高さ等を修正するようにしてもよい。

【0178】

次に、S108に進み、上記のごとく図16のように設定された床反力鉛直成分軌道に応じて、床反力水平成分の許容範囲[Fxmin, Fxmax]（より詳しくはこれを規定するパラメータ）が図17のように設定される。図17の負側の折れ線が床反力水平成分許容下限値Fxmin、正側の折れ線が床反力水平成分許容上限値Fxmaxを表す。これらの設定方法に関して以下に補足する。以下では、床面が水平である場合について説明する。

【0179】

床反力水平成分は、床と足平22との間の摩擦によって発生するが、摩擦はいくらでも発生できるわけではなく、限界がある。したがって、生成された目標歩容に従って実際のロボット1が移動した時にスリップしないようにするためには、目標歩容の床反力水平成分が、常に摩擦限界以内になければならない。そこで、この条件を満足させるために、床反力水平成分許容範囲を設定し、後述するように、目標歩容の床反力水平成分がこの許容範囲内になるように、目標歩容を生成することとした。

【0180】

床と足平22との間の摩擦係数を μ とすると、Fxminは、常に $-\mu$ *床反力鉛直成分以上に、Fxmaxは μ *床反力鉛直成分以下に設定されなければならない。最も単純な設定方法は、次式による設定である。ただし、kaは1より小さい正の定数である。

【0181】

$$F_{x\min} = -k_a * \mu * \text{床反力鉛直成分}$$

$$F_{x\max} = k_a * \mu * \text{床反力鉛直成分}$$

…式12

【0182】

図17の床反力水平成分許容範囲は、式12にしたがって設定した例である。床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータとして、図17の台形波形などの折れ点での値と時刻を設定してもよいが、式12により床反力水平成分許容範囲

を決定するときには、単に式 12 における $(ka * \mu)$ の値をパラメータとして設定するだけでも良い。

【0183】

尚、上記条件（目標歩容の床反力水平成分を常に摩擦限界以内にするという条件）を満足しているならば、他の設定方法で床反力水平成分許容範囲を設定するようにしても構わない。

【0184】

次に、S109に進み、上記のごとく図16のように設定された床反力鉛直成分軌道などに応じて、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲 $[Mzmin, Mzmax]$ （より詳しくはこれを規定するパラメータ）が図41のように設定される。図41の負側の折れ線が床反力モーメント鉛直成分許容下限値 $Mzmin$ 、正側の折れ線が床反力モーメント鉛直成分許容上限値 $Mzmax$ を表す。これらの設定方法に関して以下に補足する。以下では、床面が水平である場合について説明する。

【0185】

床反力モーメント鉛直成分は、床と足平22との間の摩擦によって発生するが、摩擦はいくらでも発生できるわけではなく、限界がある。したがって、生成された目標歩容に従って実際のロボット1が移動した時にスピンしないようにするためには、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が、常に摩擦限界以内になければならない。そこで、この条件を満足させるために、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を設定し、後述するように、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分がこの許容範囲内になるように、目標歩容を生成することとした。

【0186】

床と足平22との間の摩擦係数を μ 、鉛直モーメントを発生するための床と足平22との間の接触面の有効半径（あるいは床と足平22との間の接触面の目標ZMPまわりの断面2次モーメントの平方根）を r とすると、 $Mzmin$ は、常に $-\mu * r * \text{床反力鉛直成分}$ 以上に、 $Mzmax$ は $\mu * r * \text{床反力鉛直成分}$ 以下に設定されなければならない。最も単純な設定方法は、次式による設定である。ただし、 ka は1より小さい正の定数である。

【0187】

$F_{xmin} = -k_a * \mu * r * \text{床反力鉛直成分}$

$F_{xmax} = k_a * \mu * r * \text{床反力鉛直成分}$

…式 1012

【0188】

図 41 の床反力モーメント鉛直成分許容範囲は、式 1012 にしたがって設定した例である。床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータとして、図 41 の台形波形などの折れ点での値と時刻を設定してもよいが、式 1012 により床反力モーメント鉛直成分許容範囲を決定するときには、単に式 1012 における $(k_a * \mu)$ の値をパラメータとして設定するだけでも良い。r は、各瞬間において目標 ZMP と接地面から算出するのが良いが、定数としても構わない。

【0189】

尚、上記条件（目標歩容の床反力モーメント鉛直成分を常に摩擦限界以内にするとする条件）を満足しているならば、他の設定方法で床反力モーメント鉛直成分許容範囲を設定するようにしても構わない。

【0190】


さらには、床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲を独立に設定するのではなく、床反力水平成分と床反力鉛直成分モーメントの組み合わせの許容範囲を設定するようにしても良い。なぜなら、床反力水平成分が大きくなると、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲が狭くなり、また、床反力モーメント鉛直成分が大きくなると、床反力水平成分の許容範囲が狭くなるからである。

【0191】

次に、S110 に進み、第 1 巡回歩容および第 2 巡回歩容を合わせた定常歩容の ZMP 軌道を規定する ZMP 軌道パラメータが設定される。この場合、目標 ZMP 軌道は、前述したように安定余裕が高くかつ急激な変化をしないように設定される。

【0192】

さらに詳細には、図 2 の走行歩容においては、支持脚足平 22 のかかとで着地した後、しばらくして該支持脚足平 22 の底面のほぼ全面が接地し、さらにしば



らくして、支持脚足平 2 2 のつま先だけが接地する。そして、次に支持脚足平 2 2 のつま先で蹴って空中に飛び上がり、最後に遊脚足平 2 2 のかかとで着地する。また、目標 ZMP は接地面内に存在しなければならない。そこで、本実施形態では、定常歩容の第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容のそれぞれの目標 ZMP の X 軸方向の位置は、前記図 4 の上段図に示したように、支持脚足平 2 2 のかかとを初期位置として、該足平 2 2 の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まるように設定される。次に、目標 ZMP は支持脚足平 2 2 の中央に移動し、該足平 2 2 がつま先接地状態になるまでにつま先に移動し、その後、離床時まで支持脚足平 2 2 のつまさきに留まるように設定される。さらにその後は、目標 ZMP は、前述のごとく、次の遊脚足平 2 2 の着地までに目標 ZMP が、支持脚足平 2 2 のつまさきから遊脚足平 2 2 のかかとの着地位置まで連続的に移動するように設定される。したがって、第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容とから成る定常歩容の目標 ZMP 軌道 (X 軸方向の軌道) は、図 18 のようになる。そして、この目標 ZMP 軌道の折れ点の時刻及び位置が ZMP 軌道パラメータとして設定される。この場合、折れ点の時刻は、前記要求パラメータに応じて定めた第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容の歩容周期に応じて設定され、該折れ点の位置は、次回歩容支持脚座標系及び次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢あるいはこれらの座標系を規定する要求パラメータの 1 歩目及び 2 歩目の遊脚側足平着地予 positioning 姿勢の要求値に応じて設定される。尚、ZMP 軌道の Y 軸方向の位置は、前記図 4 の下段図に示したものと同様に設定される。より詳しくは、第 1 旋回歩容における目標 ZMP の Y 軸方向位置の軌道は、図 4 の下段図のものと同一パターンで設定され、第 2 旋回歩容における目標 ZMP の Y 軸方向位置の軌道は、第 1 旋回歩容のものと同じ形の軌道で、該軌道の終端につながるものに設定される。

【0193】

次に、S112 に進み、定常歩容 1 歩 (1 周期) の初期時刻、終端時刻、期間が以下のように再定義される。

【0194】

定常歩容は、その初期と終端での状態変数が連続的につながる歩容でなければならない。このような歩容の決定を容易にするために、本実施形態では、定常歩

容を決定するまでは、前述の狭義の歩容の定義とは異なり、定常歩容の1歩の初期、終端、期間を便宜上、図16のように定める。すなわち、第1巡回歩容の片脚支持期の後半において床反力鉛直成分がある程度減少した時刻を定常歩容の初期時刻 T_s として設定する。なお、初期時刻 T_s は、図4に示すように、支持脚足平22の底面のほぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あるいはその直前の時刻（図4の足底全面接地期間の終了時刻もしくはその直前の時刻）に設定するのが望ましい。また、S110において設定した図18（または図4）に示す目標ZMPと時刻 T_s との関係を説明すると、第1巡回歩容において支持脚足平22の底面のほぼ全面が接地した後に、目標ZMPが支持脚足平22の中央に移動し、つま先接地状態になるまでにつま先に移動を完了した瞬間が、時刻 T_s となっているのが望ましい。このような初期時刻 T_s は例えば先に設定した目標ZMP軌道パラメータに応じて設定される。上記のごとく初期時刻 T_s を設定する理由は後述する。

【0195】


また、図16に示すように、定常歩容の周期 T_{cyc} は第1巡回歩容と第2巡回歩容の歩容周期の和である。定常歩容の終端時刻を T_e とする。 T_e は、 T_s に T_{cyc} を加えた時刻に設定される。

【0196】

定常歩容が決定された時点（後述の図19のS204のループを抜けた時点）から、改めて、歩容の初期、終端等の定義を、前述の狭義の歩容の定義に戻すこととする。以下の説明では、前述の狭義の歩容の定義による初期時刻（支持脚側足平22の着地当初の時刻）を0とし、定常歩容を決定するまで用いる上記初期時刻 T_s を参照符号 T_s を用いて（単に「 T_s 」と省略することもある）本来の初期時刻0と区別する。

【0197】

最後にS114に進み、定常歩容の上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間 $[T_m, T_{s2}]$ および $[T_{m2}, T_e]$ を設定する。補足すると、定常歩容を繰り返した時に歩容の境界において上体姿勢角および逆位相腕振り角連続であるべきである。そのためには、定常歩容の初期上体姿勢角速度と終端上体姿勢角速度が一致し、定常



歩容の初期逆位相腕振り角速度と終端逆位相腕振り角速度が一致しなければならない。前記期間は、そのようにするための、上体姿勢角軌道と位相腕振り角軌道を調整する期間である。尚、上体姿勢角を復元（調整）する期間と逆位相腕振り角を復元（調整）する期間を別々に設定しても良い。

【0198】

具体的には、初期時刻 T_s から第1旋回歩容の空中期を経て第2旋回歩容になり、床反力鉛直成分がある所定の大きさまで増加した時刻 T_m が設定される。さらに、第2旋回歩容の片脚支持期の後半において床反力鉛直成分がある程度減少した時刻 T_{s2} が設定される。さらに、第2旋回歩容の空中期を経て第1旋回歩容になり、床反力鉛直成分がある所定の大きさまで増加した時刻 T_{m2} が設定される。

【0199】

図16にこれらの時刻を示す。時刻 T_m は、支持脚足平22の底面のほぼ全面が接地した瞬間あるいはその直後に設定するのが望ましい。時刻 T_{m2} も同様である。また、時刻 T_{s2} は、前記初期時刻 T_s 同様、足平22の底面のほぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あるいはその直前に設定するのが望ましい。

【0200】

また、前記図14のS110において設定した図18の目標ZMPとこれらの時刻 T_m 、 T_{s2} 、 T_{m2} との関係を説明すると、第2旋回歩容において、目標ZMPが、支持脚足平22のかかとを初期位置として、該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持脚足平22の中央に移動し始める瞬間を時刻 T_m とすることが望ましい。その後、支持脚足平22のつま先だけ接地した状態になるまでに、目標ZMPがつま先に移動を完了した瞬間を、時刻 T_{s2} とすることが望ましい。さらに次の第1旋回歩容において、目標ZMPが、支持脚足平22のかかとを初期位置として該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持脚足平22の中央に移動し始める瞬間を時刻 T_{m2} とすることが望ましい。

【0201】

上記のごとく設定する理由は後述する。

【0202】




図12のS010からS022までに示す処理が行われた後、S024に進み、定常歩容の初期状態が算出される。ここで算出される初期状態は、定常歩容の初期上体水平位置速度（水平方向での初期上体位置及び初期上体速度）、初期上体鉛直位置速度（鉛直方向での初期上体位置及び初期上体速度）、初期発散成分、初期上体姿勢角、角速度、および初期逆位相腕振り角度、角速度である。この初期状態の算出は、図19のフローチャートに従って、探索的に行なわれる。

【0203】

図19フローチャートにおいては、先ず、S200において、定常歩容の歩容パラメータ（前記図12のS022で設定したパラメータ）に基づいて、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢、および目標上体姿勢角（傾斜角とヨー角）の初期状態（初期時刻 T_s での状態）が決定される。ここで状態とは、位置や姿勢角とその変化率（時間微分）とを表す。

【0204】

この場合、支持脚側の目標足平位置姿勢の初期状態は、前記図14のS100で決定した足平軌道パラメータの第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、第2巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道（次回歩容支持脚座標系から見た軌道）を時刻 T_s まで有限時間整定フィルタにより生成することにより決定される。遊脚側の目標足平位置姿勢の初期状態は、次回歩容支持脚座標系から見た今回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、第1巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道を時刻 T_s まで有限時間整定フィルタにより生成することにより決定される。また、目標腕姿勢の初期状態は、図14のS104で決定した基準腕姿勢軌道パラメータに基づいて求められる時刻 T_s における基準腕姿勢に決定される。より具体的には、目標腕姿勢の内の両腕体の全体重心位置、左右の手先の左右方向の間隔および逆位相腕振り角・角速度が決定されるが、逆位相腕振り角・角速度は、後述するように、定常歩容を繰り返した時に歩容の境界で連続するように修正されるので、ここではまだ仮に決定されただけである。

【0205】

また、目標上体姿勢角の初期状態は、図14のS102で決定した基準上体姿勢軌道パラメータにより定まる時刻 T_s における基準上体姿勢（傾斜角およびヨー

角) 及びその角速度が該目標上体姿勢角の初期状態として決定される。なお、本実施形態では、基準上体姿勢は鉛直姿勢であるので、目標上体姿勢角の内の傾斜成分の初期状態 (傾斜角及びその角速度) は 0 である。

【0206】

また、本実施形態では、定常歩容の目標足平位置姿勢軌道、床反力鉛直成分軌道、及び目標 ZMP 軌道は、それぞれ、図 14 のフローチャートで決定した足平軌道パラメータ、床反力鉛直成分軌道パラメータ、ZMP 軌道パラメータにより互いに独立的に決定される。例えば定常歩容の瞬時瞬時の目標足平位置姿勢は、床反力鉛直成分の瞬時値に依存することなく足平軌道パラメータに応じて決定される。

【0207】

次いで S 202 において初期上体水平位置速度の候補 (すなわち初期時刻 T_s での上体水平位置速度候補) である (X_s, V_{xs}) (X_s : 水平位置、 V_{xs} : 水平速度) が仮決めされる。ここで仮決めする候補 (X_s, V_{xs}) は、任意でよいが、例えば前回歩容の生成時に求めた定常歩容の初期状態における上体水平位置速度を仮決め候補 (X_s, V_{xs}) とすればよい。

【0208】


尚、説明を簡略にするため、サジタルプレーン上で X 方向 (前後方向) での定常歩容の初期状態を探索する場合を例にとるが、実際には位置・速度とも X 方向 (前後方向), Y 方向 (左右方向) を別々にあるいは同時に定常歩容の初期状態 (定常歩容の前記境界条件を満たす初期状態) を探索する必要がある。

【0209】

補足すると、サジタルプレーン上では、ヨー回転やモーメント鉛直成分など鉛直軸まわりに関する概念は存在しないので、少なくともヨー回転やモーメント鉛直成分に関しては、3次元空間で演算される。

【0210】

探索的な決定手法としては、擬似ヤコビアン (感度マトリックス) を求め、最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いれば良い。本実施例では、最急降下法を用いる。



【0211】

次いで、S204を経てS206において、定常歩容を繰り返した時に上体鉛直位置速度が連続になり、かつ、膝等の関節角が伸び過ぎたり縮み過ぎたりしないように、初期（時刻 T_s ）上体鉛直位置速度（ Z_s , V_{zs} ）（ Z_s : 鉛直位置、 V_{zs} : 鉛直速度）が、決定される。これについての詳細は、本願出願人が先に出願したPCT/JPO2/13592に記載されているので、ここでは省略する。

【0212】

S206の処理の後、次いでS208に進み、定常旋回歩容が仮に生成される。より具体的には、前記図12のS022で決定した定常歩容の歩容パラメータを基に、初期時刻 T_s から終端時刻 T_e までの各瞬間における目標ZMP、目標床反力鉛直成分、目標足平位置姿勢、基準上体姿勢、目標腕姿勢、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲が逐次求められる。そして、求めた目標ZMPと目標床反力鉛直成分とに関する動力学平衡条件、並びに床反力水平成分許容範囲の条件を満足するように、前記動力学モデル（図10のモデル）を用いて、前記上体水平位置速度（ X_s , V_{xs} ）、上体鉛直位置速度（ Z_s , V_{zs} ）を上体3の初期（時刻 T_s ）状態として、上体位置姿勢を逐次決定することによって、時刻 T_s から終端時刻 T_e までの歩容を生成する。また、この時、上体姿勢は、基準上体姿勢になるべく一致するように生成される。

また、床反力モーメント鉛直成分に関する条件を満足するように、逆位相腕振り動作が決定される。

【0213】

尚、この定常歩容の歩容生成は歩容生成装置100の内部で行われるだけであって、実際のロボット1を駆動するための目標値として、後述する複合コンプライアンス動作決定部104に出力されることはない。

【0214】

以下に、S208の処理である逐次演算による定常歩容生成処理の詳細を説明する。

【0215】

図20はその処理を示すサブルーチンフローチャートである。

【0216】

以下説明すると、S300において、諸々の初期化が行われる。具体的には、仮歩容生成用時刻 k に初期時刻 T_s を代入する。さらに、上体水平位置速度に、現在仮決定されている (X_s, V_{xs}) （図19のS202もしくは後述のS216もしくはS218で決定されたもの）が代入され、上体鉛直位置速度に、前記S206で求めた最新の (Z_s, V_{zs}) が代入される。また、上体姿勢角には、基準上体姿勢角初期値（初期時刻 T_s での角度）上体姿勢角速度には、基準上体姿勢角速度初期値（初期時刻 T_s での角速度）が代入される。

逆位相腕振り角には、基準初期逆位相腕振り角（初期時刻 T_s での角度）逆位相腕振り角速度には、基準初期逆位相腕振り角速度（初期時刻 T_s での角速度）が代入される。

【0217】

次いで、S302を経てS304において、仮歩容生成用時刻 k が歩容終端時刻以前であるか否か（ $k \leq T_s + T_{cyc}$ であるか否か）が判断され、その判断結果がYESである場合には、S306の歩容瞬時値決定サブルーチンに進み、歩容瞬時値が決定される。次いで歩容生成装置100の処理は、S308に進み、仮歩容生成用時刻 k を Δk だけ増やした後、S304に戻る。

【0218】

ここで、 Δk は、仮歩容生成のインターバルであり、通常、制御周期 Δt と一致させておけば良い。なお、 Δk は、仮歩容の動力学的精度を落としても良いならば、演算量を低減するために、 Δk を Δt よりも長く設定しても良い。

【0219】

S304の判断結果がNOである場合には、S310に進む。以上の処理により、S310に進むまでに定常歩容が初期から終端まで生成される。

【0220】

以下に、S306の歩容瞬時値決定サブルーチンの詳細を図21を参照して説明する。

【0221】

まず図21のS400において、定常歩容パラメータ（床反力鉛直成分軌道パ



ラメータ) を基に、前記図 16 に示した目標床反力鉛直成分の時刻 k における値 (今回値) が求められる。さらに、S 402 において、定常歩容パラメータ (ZMP 軌道パラメータ) を基に、前記図 18 に示した目標 ZMP 軌道の時刻 k における値 (今回値) が求められる。

【0222】

次いで S 404 に進み、定常歩容パラメータ (足平軌道パラメータ、基準上体姿勢軌道パラメータ、及び腕姿勢軌道パラメータ) を基に、時刻 k における目標両足平位置姿勢 (支持脚側及び遊脚側の両者の目標足平位置姿勢)、基準上体姿勢および基準腕姿勢の値 (今回値) が求められる。基準腕姿勢に関しては、具体的には、両腕全体の全体重心位置、左右の手先の左右方向の間隔および逆位相腕振り角の値 (今回値) が求められる。

【0223】

尚、目標足平位置姿勢の今回値 (時刻 k での値) は、前記図 19 の S 200 で初期時刻 T_s での足平位置姿勢を求めた場合と同様に求められる。

【0224】

次いで S 406 に進み、目標床反力鉛直成分を満足する (ロボット 1 の鉛直方向の慣性力と重力との和を目標床反力鉛直成分に釣り合わせる) ような時刻 k における全体重心鉛直位置速度の値 (今回値) が算出される。具体的には、例えば前記図 10 の動力学モデルに係わる前記式 01 と式 04 とに基づいて、全体重心鉛直位置速度が算出される。すなわち、式 01 と式 04 とによれば、ロボット 1 の運動による全体重心鉛直加速度と重力加速度との和にロボット 1 の全体質量を乗算したものが床反力鉛直成分に等しいという関係式 (ロボット 1 の全体重心の鉛直方向に関する運動方程式) が得られる。従って、この関係式と目標床反力鉛直成分とから、全体重心鉛直加速度が求められる。

【0225】

尚、この関係式自体は、ロボット 1 のモデルに依存することなく一般的に成立するものである。そして、この求めた全体鉛直加速度を積分することにより、全体重心鉛直速度が算出され、さらにその全体重心鉛直速度を積分することにより、全体重心鉛直位置が算出される。これらの算出は、より一般的には、次式 15

および式 16 で表される動力学関係式（ニュートンの運動方程式を離散化した式）を用いて行なわれる。

【0226】

時刻 k における全体重心鉛直速度

$$= \text{時刻}(k - \Delta k) \text{ における全体重心鉛直速度} \\ + ((\text{床反力鉛直成分} / \text{ロボットの全体質量}) + \text{重力加速度}) * \Delta k \\ (\text{ただし、重力加速度は負の値とする。})$$

…式 15

【0227】

時刻 k における全体重心鉛直位置

$$= \text{時刻}(k - \Delta k) \text{ における全体重心鉛直位置} \\ + \text{時刻} k \text{ における全体重心鉛直速度} * \Delta k$$

…式 16

【0228】

次いで S408 に進み、全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置が算出される。具体的には、例えば前記図 10 のモデルに係わる式 04 を用いて上体鉛直位置が算出される。すなわち、支持脚側及び遊脚側の目標足平位置姿勢の今回値から、図 10 のモデルの支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置が求められる。そして、これらの求めた支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置と、S407 で求めた全体重心鉛直位置の今回値とを式 04 に適用することで、上体質点 3 m の鉛直位置が求められる。さらに、この求めた上体質点 3 m の鉛直位置と目標上体姿勢角の現在値（S404 で設定された基準上体姿勢角または後述の S414 で決定された前回（時刻 $k - \Delta k$ ）の目標上体姿勢角）とから上体鉛直位置が求められる。

【0229】

次いで S410 に進み、前記図 14 の S108 で決定した歩容パラメータ（床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータ）に基づいて、図 17 に示した床反力水平成分許容範囲 $[F_{x\min}, F_{x\max}]$ の時刻 k における値（今回値）が求められる。

。

**【0230】**

次いでS411に進み、前記図14のS109で決定した歩容パラメータ（床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータ）に基づいて、図41に示した床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ の時刻 k における値（今回値）が求められる。

【0231】

次いでS412に進み、目標ZMPに関する動力的平衡条件（ロボット1の慣性力と重力との合力が目標ZMPまわりに発生するモーメントの水平成分が0であるという条件）を満足するように、目標上体水平加速度と目標上体姿勢加速度との今回値が決定される。ただし、床反力水平成分 F_x が $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えないように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度（より詳しくは、上体傾斜角加速度）とが決定される。

【0232】

また、床反力モーメント鉛直成分 M_z が $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないように、目標逆位相腕振り角加速度の今回値が決定される。

【0233】

尚、上体姿勢角の内、ヨー角は基準上体姿勢角の内のヨー角に一致するように決定される。また、目標腕姿勢に関しては、逆位相腕振り角以外の成分は、基準腕姿勢に一致するように決定される。また、この際、上記条件を満足しつつも、目標上体傾斜角と目標逆位相腕振り角は、それぞれ基準上体傾斜角と基準逆位相腕振り角になるべく追従するように決定される。

以下にこの詳細を説明する。

【0234】

この時点において、前記の如く足平位置姿勢および上体鉛直位置の瞬時値（今回値）が決定されており、また、腕姿勢に関して、逆位相腕振り角以外の成分は、基準腕姿勢のそれに一致するように決定されるとなると、残りの上体水平位置と上体姿勢角と逆位相腕振り角とを決定すれば、ロボット1の目標運動は一義的に決定できる。したがって、すべての床反力も一義的に決定される。なお、本実施形態では、定常歩容の目標床反力鉛直成分及び目標ZMPは、それぞれ前記図

12のS022で決定した床反力鉛直成分軌道パラメータ及び目標ZMP軌道パラメータによって規定される。

【0235】

ところで、歩容生成において、前記上体並進モードをあまり用いずに主に上体傾斜モードを用いることにより、目標ZMPを満足させる（目標ZMPまわりの床反力モーメントの水平成分を0にする）と、上体姿勢角が大きく振れ過ぎてしまう恐れがある。したがって、これを防ぐためには、なるべく上体並進モードを用いるべきである。しかし、上体並進モードは、床反力水平成分の変化を伴うので、床反力水平成分許容範囲が狭い場合には、上体並進モードを強く働かせるとスリップする恐れがある。この場合には、上体傾斜モードに頼るしかない。特に、前記走行歩容のように床反力水平成分許容範囲が0となる期間では、床反力水平成分を発生させるような歩容を生成することはできないので、上体傾斜モードに頼らざるを得ない。

【0236】

一方、逆位相腕振り運動は、目標ZMPまわりの床反力モーメントの水平成分および床反力水平成分のいずれも変化させることなく、床反力モーメント鉛直成分のみを変化させることができるので、床反力モーメント鉛直成分が前記床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないようにするために用いることができる。以上のことを考慮し、本実施形態では、図22に示すフローチャートに従って、上体水平加速度と上体姿勢角加速度と逆位相腕振り加速度とが決定される。

【0237】

まずS500において、目標上体ヨー角に時刻kでの基準上体ヨー角の値を代入する。また、腕姿勢逆位相腕振り角・角速度成分を除き、目標腕姿勢に時刻kでの基準腕姿勢の値を代入する。

【0238】

次にS502において現在時刻（定常歩容作成用タイマーの値）kが、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間（定常歩容の場合、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間は、時刻 T_m から時刻 T_{s2} の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間である。）の間にあるか否かが判定される。S502の判定結果がNOであるならば、

S504に進み、YESであるならばS530に進む。

【0239】

S504では、ロボット1の前回瞬時歩容状態（時刻 $k-1$ の歩容状態）から、仮に、上体傾斜モードの角加速度を0にして、上体並進モードの運動をロボット1にさせた場合に今回（時刻 k ）の目標ZMPを満足するために必要な上体水平加速度 α_{tmp} が求められる。この α_{tmp} は、例えば前記図10の動力学モデルに係わる前記式03を用いて求められる。より具体的には、例えば、現在時刻 k までに求められた目標足平位置姿勢の時系列値を用いて、現在時刻 k における支持脚質点2m及び遊脚質点2mの鉛直加速度が求められると共に、現在時刻 k （今回）の目標足平位置姿勢を用いて支持脚質点2m及び遊脚質点2mの鉛直位置が求められる。また、現在時刻 k （今回）の床反力鉛直位置を用いて上体質点3mの鉛直位置が求められると共に、現在時刻 k までに求めた目標上体鉛直位置の時系列値を用いて現在時刻 k における上体質点3mの鉛直加速度が求められる。そして、これらの求めた値を前記式03に代入すると共に、同式03の M_y 、 $d^2\theta_b/dt^2$ を0にしてなる式を、 d^2X_b/dt^2 について解くことにより、上体質点水平加速度 d^2X_b/dt^2 が上体水平加速度 α_{tmp} として求められる。尚、より厳密な動力学モデルを用いて、目標ZMP回りの床反力モーメントの水平成分を零にするような上体水平加速度 α_{tmp} を探索的に求めるようにしてもよい。また、本実施形態では、基準上体姿勢が鉛直姿勢で、基準上体姿勢による上体姿勢角加速度が0であるため、上体傾斜モードの角加速度を0にして上体水平加速度 α_{tmp} を求めるようにした。但し、基準上体姿勢が変化するように該基準上体姿勢軌道パラメータを設定した場合で、それにより定まる現在時刻 k における基準上体姿勢角加速度が0でない場合には、上体傾斜モードの角加速度をその0でない基準上体姿勢角加速度の値にして、上体水平加速度 α_{tmp} を動力学モデルを用いて求める（例えば式03の $d^2\theta_b/dt^2$ を0でない基準上体姿勢角加速度に設定して上記と同様に上体水平加速度 α_{tmp} を求める）ようにすればよい。

【0240】

次に、S506に進み、上体水平加速度が α_{tmp} の場合の時刻 k における床反力水平成分 F_{xtmp} が動力学モデルを用いて求められる。本実施形態においては、

前記動力学モデルの式 0 2 を用いて F_{xtmp} が求められる。すなわち、次式 1 7 に
よって F_{xtmp} が求められる。但し、 d^2X_{sup}/dt^2 および d^2X_{swg}/dt^2 はそれぞれ時
刻 k における支持脚足平質点水平加速度、遊脚足平質点水平加速度を表す。

【0 2 4 1】

$$F_{xtmp} = m_b * a_{tmp} + m_{sup} * d^2X_{sup}/dt^2 + m_{swg} * d^2X_{swg}/dt^2 \quad \cdots \text{式 1 7}$$

【0 2 4 2】

このようにして求められる F_{xtmp} の例を図 2 3 に示す。図 2 3 に、 F_{xtmp} が床反
力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えている部分を斜線で示す。

【0 2 4 3】

次に、S 5 0 8 に進み、上体並進モードの上体水平加速度 α 、これによって発
生する床反力水平成分 F_x 、上体傾斜モードの上体角加速度 β が次のように決定さ
れる (S 5 0 8 ~ S 5 1 6)。

【0 2 4 4】

すなわち、

$F_{xtmp} > F_{xmax}$ ならば、S 5 1 0 に進み、次式により F_x が決定される。

【0 2 4 5】

$$F_x = F_{xmax} \quad \cdots \text{式 1 8}$$

【0 2 4 6】

$F_{xtmp} < F_{xmin}$ ならば、S 5 1 2 に進み、次式により F_x が決定される。

【0 2 4 7】

$$F_x = F_{xmin} \quad \cdots \text{式 1 9}$$

【0 2 4 8】

それ以外、すなわち、 F_{xtmp} が、床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ 内に
存するならば、S 5 1 4 に進み、次式により F_x が決定される。

【0 2 4 9】

$$F_x = F_{xtmp} \quad \cdots \text{式 2 0}$$

【0 2 5 0】

いずれの場合においても、次いで S 5 1 6 に進み、次式により上体水平加速度

α 、上体姿勢角加速度 β が決定される。

【0251】

$$\alpha = \alpha_{tmp} + (F_x - F_{xtmp}) / \Delta F_p \quad \cdots \text{式 2 1}$$

【0252】

$$\beta = (\alpha_{tmp} - \alpha) * \Delta M_p / \Delta M_r \quad \cdots \text{式 2 2}$$

【0253】

ただし、 ΔF_p 、 ΔM_p および ΔM_r はそれぞれ前記式 06、07、および式 09 により決定される。

【0254】

補足すると、より動力学演算の精度を高めようとするならば、上記のごとく上体角加速度 β を求めた後、上体並進モードと上記求めた上体角加速度 β の上体傾斜モードとを合成した運動が目標 ZMP を満足するように、上体並進モードの上体水平加速度 α を、より厳密な動力学モデルを用いて解析的あるいは探索的に決定した方が良い。なお、探索的な決定法としては、擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、擬似ニュートン法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いれば良い。

【0255】

さらに床反力水平成分 F_x が床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を厳密に越えないようにするために、S510においては、 $F_x = F_{xmax}$ かつ目標 ZMP まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、S512においては、 $F_x = F_{xmin}$ かつ目標 ZMP まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、上体水平加速度 α と上体角加速度 β との組を探索的に求めても良い。

【0256】

上記のように求められる F_x を図 24 に示す。 F_x は、 F_{xtmp} の値を床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ から越えないように制限（飽和）させたものになっている。より詳しくは、上体並進モードのみによる上体水平加速度 α_{tmp} に応じた F_{xtmp} が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ 内にある場合には、 F_{xtmp} がそのまま F_x となる。また、上体並進モードのみによる上体水平加速度 α_{tmp} に応じた F_{xtmp} が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ の上限を超え、もしくは下限を下回った場合には、それぞれ F_x は

、それぞれ強制的に $F_{x\max}$ 、 $F_{x\min}$ に制限される。特に走行歩容の空中期では、常に、 $F_{x\max}=F_{x\min}=0$ であるので、 $F_x=0$ となる。

【0257】

また、上記のように求められる上体姿勢角加速度 β を図25に示す。上体並進モードによって発生する F_x が許容範囲 $[F_{x\min}, F_{x\max}]$ を越えないように、上体並進モードの加速度を制限したことによって不足した床反力モーメント（より詳しくは目標ZMP回りの床反力モーメントの水平成分を0にする上で必要な慣性力モーメントから、制限した上体水平運動と両脚体2, 2の運動とによるモーメント成分を差し引いたモーメント）を、上体傾斜モードで補ったことになる。なお、走行歩容の空中期では、上体並進モードによる上体水平加速度 α は常に0に制限されることとなるので、上体傾斜モードによる上体姿勢角加速度 β のみによって、上記不足分の床反力モーメントが補われることとなる。

【0258】

次に、S518に進み、仮に上体並進モードの上体水平加速度が α 、上体傾斜モードの上体角加速度（上体傾斜角加速度）が β 、上体ヨー回転モードの上体加速度（上体ヨー角加速度）が基準ヨー角加速度 $d^2\theta_{bzref}/dt^2$ 、逆位相腕振り角加速度 β_a が基準逆位相腕振り角加速度 $d^2\theta_{azref}/dt^2$ である運動をさせた場合の床反力モーメント鉛直成分 M_{ztmp} を求める。以降、 $d^2\theta_{azref}/dt^2$ を β_{aref} とする。

【0259】

具体的には、式03zに、式1001から式1004を代入することによって得られる M_z が M_{ztmp} である。

【0260】

$$d^2X_b/dt^2 = \alpha_x \quad \dots \text{式1001}$$

【0261】

$$d^2Y_b/dt^2 = \alpha_y \quad \dots \text{式1002}$$

【0262】

$$d^2\theta_{bz}/dt^2 = d^2\theta_{bzref}/dt^2 \quad \dots \text{式1003}$$

【0263】

$$d^2 \theta_{az}/dt^2 = \beta_{aref}$$

…式 1004

【0264】

ただし、 α_x は、上体水平加速度 α の X 成分、 α_y は、上体水平加速度 α の Y 成分を表す。また、 X_b 、 Y_b には時刻 $k-1$ における上体水平位置を代入し、 X_{zmp} 、 Y_{zmp} 、 X_{sup} 、 $d^2 Y_{sup}/dt^2$ 、 X_{swg} 、 $d^2 Y_{swg}/dt^2$ には、時刻 k の値を代入するものとする。

【0265】

このようにして求められる M_{ztmp} の例を図 43 に示す。図 43 に、 M_{ztmp} が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えている部分を斜線で示す。

【0266】

次に、S520 に進み、逆位相腕振り角加速度 β_a が次のように決定される (S520～S528)。

【0267】

すなわち、

$M_{ztmp} > M_{zmax}$ ならば、S522 に進み、次式により M_z が決定される。

【0268】

$$M_z = M_{zmax} \quad \text{…式 1018}$$

【0269】

$M_{ztmp} < M_{zmin}$ ならば、S524 に進み、次式により M_z が決定される。

【0270】

$$M_z = M_{zmin} \quad \text{…式 1019}$$

【0271】

それ以外、すなわち、 M_{ztmp} が、床反力水平成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ 内に存するならば、S526 に進み、次式により M_z が決定される。

【0272】

$$M_z = M_{ztmp} \quad \text{…式 1020}$$

【0273】

いずれの場合においても、次いで S528 に進み、次式により逆位相腕振り角加速度 β_a が決定される。

【0274】

$$\beta a = \beta a_{\text{ref}} + (M_{z\text{tmp}} - M_z) / \Delta M_z \quad \dots \text{式 1021}$$

【0275】

ただし、 ΔM_z は式09aにより決定される。

【0276】

以下にS518からS528までの処理を解説する。

【0277】

上記のように求められる M_z は、逆位相腕振りを含めたロボット全体の運動による床反力モーメント鉛直成分を示している。

【0278】

上記処理では、この M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{z\text{min}}, M_{z\text{max}}]$ を越えないように逆位相腕振り角加速度 βa が決定されている。具体的には、 M_z は、図44に示すように、 $M_{z\text{tmp}}$ の値を床反力水平成分許容範囲 $[M_{z\text{min}}, M_{z\text{max}}]$ から越えないように制限（飽和）させたものに決定されている。より詳しくは、 $M_{z\text{tmp}}$ が許容範囲 $[M_{z\text{min}}, M_{z\text{max}}]$ 内にある場合には、 $M_{z\text{tmp}}$ がそのまま M_z となり、 $M_{z\text{tmp}}$ が許容範囲 $[M_{z\text{min}}, M_{z\text{max}}]$ の上限を越え、もしくは下限を下回った場合には、それぞれ M_z は、それぞれ強制的に $M_{z\text{max}}$ 、 $M_{z\text{min}}$ に制限される。特に走行歩容の空中期では、常に、 $M_{z\text{max}} = M_{z\text{min}} = 0$ であるので、 $M_z = 0$ となる。

【0279】

M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{z\text{min}}, M_{z\text{max}}]$ を越えないようにするために、逆位相腕振りによって発生すべきモーメント鉛直成分 M_{az} は、 $(M_z - M_{z\text{tmp}})$ である。 $M_{az} (= M_z - M_{z\text{tmp}})$ を図45に示す。

【0280】

逆位相腕振り角加速度 βa は、 M_{az} を逆位相腕振りの等価慣性モーメント ΔM_z で割ったものを基準逆位相腕振り角加速度 βa_{ref} （基準逆位相腕振り角を2階微分した値）に加えることによって得られる。すなわち式1021で求められる。逆位相腕振り角加速度 βa を図46に示す。

【0281】

以上のごとくS504からS528までの処理では、逆位相腕振りを含めたロ

ロボット全体の運動によって発生する床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないように、逆位相腕振りを行わなかった場合に発生する床反力モーメント鉛直成分 M_{ztmp} が許容範囲を越えた分を打ち消す（キャンセルする）ように逆位相腕振り角加速度 β_a が決定される。

【0282】

補足すると、床反力モーメント鉛直成分 M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を厳密に越えないようにするために、S504からS528までの処理の代わりに、逆位相腕振り角加速度 β_a を、より厳密な動力学モデルを用いて解析的あるいは探索的に決定した方がよい。なお、探索的な決定法としては、擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、擬似ニュートン法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いればよい。

【0283】

以上が、時刻 k が上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間の間でない場合の処理である。

【0284】

S502の判定結果がNOである場合には以下の処理が行われる。まず、S530に進み、ロボット1の前回瞬時歩容状態（時刻 $k-1$ の歩容状態）から、上体傾斜モードの角加速度を0にして、上体並進モードの運動をロボット1にさせた場合に今回（時刻 k ）の目標ZMPを満足するために必要な上体水平加速度 α が求め、これを最終的な上体水平加速度と決定する。

【0285】

次に、S532に進み、上記場合に床反力水平成分 F_x を求める。

【0286】

次に、S534に進み、上体姿勢角加速度 β を0に決定する。

【0287】

次いで最後に、S536に進み、逆位相腕振り角加速度 β_a に、基準逆位相腕振り角加速度 β_{aref} （基準逆位相腕振り角を2階微分した値）を代入する。

【0288】

以上が、S502の判定結果がNOである場合の処理である。すなわち、この

場合には、上体姿勢角速度を 0 に（より正しくは、上体姿勢角速度を基準上体姿勢角速度に）、逆位相腕振り角加速度を基準逆位相腕振り角加速度に一致させる。このようにしても運動によって発生する床反力が、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲のいずれも越えないと予想されているので、このように決定しても問題ない。

【0289】

S528 または S536 の処理の後、図 21 の S414 に進み、S412 で求めた上体水平加速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより上体水平速度が求められ、さらにその上体水平速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより、上体水平位置（今回値）が求められる。また、S412 で求めた上体姿勢角加速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより上体姿勢角速度が求められ、さらにその上体姿勢角速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより、上体姿勢角（今回値）が求められる。

【0290】

次に S416 に進み、S412 で求めた逆位相腕振り加速度 βa を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより逆位相腕振り速度が求められ、さらにこれを逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算することにより、逆位相腕振り角 θ_{az} （今回値）が求められる。

【0291】

以上のごとく図 20 の S306 の定常歩容瞬時値決定サブルーチンが実行された後、S308 に進み、歩容生成用時刻 k の値が歩容生成インターバル Δk だけ増加される。次いで S304 に戻り、S304 に示す条件が成立している限り、S306 と S308 の処理が繰り返され、S304 に示す条件が成立しなくなったら、すなわち終端（時刻 $T_e = T_s + T_{cyc}$ ）まで仮定常歩容の生成が完了したら、S310 に進む。

【0292】

定常歩容では、それを繰り返したときに境界でロボット 1 の運動状態が不連続にならないように、初期上体姿勢角及びその角速度を決定する必要がある。

【0293】

そのために、S310では、上体姿勢角速度を、時刻 T_e までに、初期値（時刻 T_s での値）に戻すための上体姿勢角加速度を発生させる床反力モーメントのZMP換算値（以降、上体姿勢復元モーメントZMP換算値と呼び、ZMP_{rec}と略す）のパターンを設定する。

【0294】

これについて以下に詳細に説明する。

【0295】

上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間（時刻 T_m から時刻 T_{s2} の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間）に、上体傾斜モードを用いて上体姿勢角加速度を発生させることにより、上体姿勢角速度を初期値（時刻 T_s での値）に戻すことを考える。このための上体姿勢角加速度パターンを、 $\beta(k)$ とする。なお、上記期間以外では、 $\beta(k)=0$ とする。

【0296】

上体傾斜モードでは、上体姿勢角加速度 $\beta(k)$ を発生させようとする、床反力モーメント $\beta(k) * \Delta M_r$ が発生する。この結果、その瞬間における床反力鉛直成分が $F_z(k)$ であるとする、（目標ZMPでなく）運動から算出されるZMP $P(k)$ は、次式で求められる ΔZMP だけずれる。

【0297】

$$\Delta ZMP(k) = -\beta(k) * \Delta M_r / F_z(k) \quad \cdots \text{式 23}$$

【0298】

したがって、 ΔM_r のパターンと $F_z(k)$ のパターンが決まっていれば（既知であれば）、 $\Delta ZMP(k)$ のパターンを適当に設定することによって、式23を満足する上体姿勢角加速度パターンを発生させて、上体姿勢角速度を初期値（時刻 T_s での値）、すなわち基準上体姿勢軌道の初期（時刻 T_s ）状態における上体姿勢角速度に戻すことができる。

【0299】

前記上体姿勢復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）は、そのように適切に設定された $\Delta ZMP(k)$ を意味する。前記式23を用いて上体姿勢復元モーメ

ント ZMP 換算値を設定する際に、 ΔM_r は厳密には変動するが、近似的に一定値としても良い。定常歩容は仮に生成されるだけであり、実際のロボットをこの歩容に追従させるわけではないので、定常歩容の動力学的精度はあまり高くなくとも良いからである。

【0300】

図 26 に ZMPrec の一例を示す。図 26 では、ZMPrec のパターンとして、時刻 T_m から時刻 T_{s2} の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間に台形パターンが形成されている。その台形部の折れ点の時刻は、時刻 T_m と時刻 T_{s2} との間の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間における目標 ZMP パターンの折れ点の時刻（図 18 参照）に一致させてある。これは、後述するが、今回歩容の目標 ZMP パターンの修正が簡単になるからである。

【0301】

式 23 の $\Delta ZMP(k)$ に ZMPrec(k) を代入することにより次式が得られる。

【0302】

$$\beta(k) = -ZMPrec(k) * F_z(k) / \Delta M_r \quad \dots \text{式 24}$$

【0303】

したがって、この式 24 で求められる $\beta(k)$ は、図 27 の実線で示すようになる。なお、図 27 の点線で示すものは、時刻 T_s から時刻 T_m までの期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間の上体姿勢角加速度（図 25 の実線示のもの）である。（以降、時刻 k での値であることが明らかな場合には、 (k) を省略する場合がある。）

【0304】

初期（時刻 T_s ）上体姿勢角は、初期（時刻 T_s ）基準上体姿勢角に一致させる。

【0305】

また、初期上体姿勢角速度は、式 37a、37b を満たすように決定する。

【0306】

終端上体姿勢角－初期上体姿勢角

＝床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速度の 2 階

積分

+ ZMPrecによって発生する上体姿勢角加速度の2階積分

+ 初期上体姿勢角速度 * 定常歩容の周期

……式 37 a

【0307】

終端上体姿勢角速度 - 初期上体姿勢角速度

= 床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速度の1階積分

+ ZMPrecによって発生する上体姿勢角加速度の1階積分

……式 37 b

【0308】

なお、式 37 a、37 b のそれぞれの右辺第1項の積分期間は、時刻TsからTmまでの期間と、Ts2からTm2までの期間とを合わせた期間であり、右辺第2項の積分期間は、時刻TmからTs2までの期間とTm2からTeまでの期間とを合わせた期間である。

【0309】

より具体的に説明すると定常歩容では、第1旋回歩容の支持脚座標系（次回歩容支持脚座標系）から見た初期状態姿勢角及び角速度が、それぞれ、次の第1旋回歩容の支持脚座標系（次次回歩容支持脚座標系）から見た終端上体姿勢角および角速度に一致していなければならない。そこで、本実施形態では、初期（時刻Ts）上体姿勢角は、初期（時刻Ts）基準上体姿勢角の値に決定し、これと、これを定常歩容におけるロボット1のトータルの旋回角（鉛直軸回りの旋回角）に応じたマトリクス（回転座標変換のマトリクス）により次回歩容支持脚座標系から見た値に座標変換したものとをそれぞれ式 37 a の左辺の初期上体姿勢角、終端上体姿勢角に代入する。また、式 37 a、37 b のそれぞれの右辺第1項の積分に係る上体姿勢角加速度は、前記図 22 の S 518 で求められたものが用いられる。

【0310】

そして、式 37 a、37 b の初期上体姿勢角速度と、式 37 a、37 b の右辺

第2項の積分に係るZMPrec (図26の台形状のパターン) の台形高さをと未知数として (但し、ZMPrecの台形パターンの折れ点の時刻は前記のごとくあらかじめ定める。また、第1旋回歩容のZMPrecの台形高さ a_{cycl} と第2旋回歩容のZMPrecの台形高さ a_{cyc2} を同一値とする。)、それらの未知数を含む式37a、37bの連立方程式を解くことにより求められる初期上体姿勢角速度を新たな初期上体姿勢角速度として決定する。この場合、式37bの終端上体姿勢角速度は、未知数である初期上体姿勢角速度を、定常歩容の上記トータルの旋回角に応じたマトリクスにより次回支持脚座標系から見た値に座標変換したものである。

【0311】

次いでS312に進み、上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMPrec) パターンを基に、これによる上体水平位置・速度への影響量を求め、終端上体水平位置・速度に加算する。

【0312】

この処理について解説する。(詳細は、PCT/JPO2/13592を参照のこと。)

時刻 T_s から T_m の期間および時刻 T_{s2} から T_e の期間において、上記のごとく上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMPrec) パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させると、上体姿勢角加速度 β は、次式のようにになる。

【0313】

$$\beta = -ZMPrec * F_z / \Delta M_r \quad \cdots \text{式1025}$$

【0314】

上体傾斜復元モーメントを発生させない場合に目標ZMPを満足する上体水平加速度は、S532において求めたごとく α_{tmp} であるが、上記のごとく上体姿勢角加速度 β を変化させると、目標ZMPを満足するために必要な上体水平加速度 α は、次式のようにになる。

【0315】

$$\alpha = \alpha_{tmp} - (\Delta M_r / \Delta M_p) * \beta \quad \cdots \text{式1026}$$

【0316】

式1025および1026より、

$$\alpha = \alpha_{tmp} + ZMP_{rec} * F_z / \Delta M_p \quad \cdots \text{式1027}$$

【0317】

すなわち、上体傾斜復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）によって、加速度が式1027の右辺第2項分だけ増加する。

【0318】

式が線形であることを利用すると、上記のごとく上体傾斜復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させた場合の終端上体水平速度は、上体傾斜復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）パターンを発生させなかった場合の終端上体水平速度、すなわちS414で求めた上体水平速度の終端値に、時刻TsからTeまでの（ZMP_{rec}*F_z/ΔM_p）の1階積分を加算したものとして求められる。また、上記のごとく上体傾斜復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させた場合の終端上体水平位置は、上体傾斜復元モーメントZMP換算値（ZMP_{rec}）パターンを発生させなかった場合の終端上体水平位置、すなわちS414で求めた上体水平位置の終端値に、時刻TsからTeまでの（ZMP_{rec}*F_z/ΔM_p）の2階積分を加算したものとして求められる。

【0319】

S312の処理を完了した後、S314に進み、逆位相腕振り角速度が初期と終端で一致するように逆位相腕振り復元角加速度（ β_{arec} ）パターンを決定する。

【0320】

具体的には、逆位相腕振り復元角加速度パターンを図47のように台形状に設定し、時刻T_mからTs₂までの期間の台形高さazcyc2と時刻T_{m2}からTeまでの期間の台形高さazcyc1を同一とし、時刻TsからTeまでの β_{arec} の積分値と床反力モーメント鉛直成分M_zが許容範囲を越えないようにするための前記求めた逆位相腕振り加速度 β_a の積分値との和が0となるように台形高さazcyc1、azcyc2を決定する。なお、両区間の台形高さは、同一でなくても構わない。

【0321】

補足すると、このように決定した逆位相腕振り復元角加速度パターンによって発生する床反力モーメント鉛直成分 (Mazrec) は、図 48 のようになる。したがって、逆位相腕振りを含むロボットの運動によって発生する床反力モーメント鉛直成分は、最終的には、図 49 に示すごとく、図 43 と図 45 と図 48 との和、すなわち、図 44 と図 48 との和になる。時刻 T_m から T_{s2} までの期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間においては、台形状の復元モーメントが加算されるが、これらの期間は、許容範囲が十分に広い期間に設定されているので、逆位相腕振りを含むロボットの運動によって発生する床反力モーメント鉛直成分は、許容範囲を越えることはない。

【0322】

次に S316 に進み、定常歩容の初期 (時刻 T_s) 逆位相腕振り角および角速度を決定する。

【0323】

具体的には、初期逆位相腕振り角速度は、以下の式によって決定する。

【0324】

初期逆位相腕振り角速度

$$= \text{基準初期逆位相腕振り角速度} \\ - (\beta_{\text{arec}} \text{が } 0 \text{ の場合の逆位相腕振り角} \\ + \beta_{\text{arec}} \text{パターンの 2 階積分}) \\ / T_{\text{cyc}}$$

…式 1030

【0325】

ただし、上式において、 β_{arec} が 0 の場合の逆位相腕振り角とは、S416 において求めた逆位相腕振り角のことである。また、 β_{arec} の 2 階積分とは、図 47 のように設定した逆位相腕振り復元角加速度の時刻 T_s から T_e までの 2 階積分値である。また、定常歩容の目標旋回角は、定常歩容が 1 歩 (すなわち、第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容の 2 歩) の間に旋回すべき角度である。

【0326】

初期逆位相腕振り角は、基準初期逆位相腕振り角に一致させれば良い。または

、最終的に決定された逆位相腕振り角加速度（すなわち、床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲を越えないようにするための前記求めた逆位相腕振り角加速度 β_a と復元角加速度 β_{arec} の和）と上記求めた初期逆位相腕振り角速度を基に、仮に初期逆位相腕振り角を基準初期逆位相腕振り角に一致させた場合の算出される腕振り角と基準逆位相腕振り角との差の平均値または前記差の最大値と最小値の平均値を求め、求めた平均値の2分の1を基準初期逆位相腕振り角から減じた値を最終的な初期逆位相腕振り角として決定しても良い。このようにすることで、算出される腕振り角と基準逆位相腕振り角との差の絶対値が大きくなり過ぎることを防止することができる。

【0327】

時刻 T_s 、 T_m 、 T_{s2} および T_{m2} を前記のごとく設定した理由のひとつは、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいて、上体姿勢角速度を基準上体姿勢軌道の初期角速度に戻すように上体姿勢角加速度 β を発生させても、床反力水平成分 F_x が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えないようにするためである。換言すれば、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいては、床反力水平成分許容範囲が十分に大きいため、目標ZMPを満足しつつ、上体姿勢角速度を戻すように上体姿勢角加速度 β を発生させても、床反力水平成分 F_x は、許容範囲を越えることがない。

【0328】

また時刻 T_s 、 T_m 、 T_{s2} および T_{m2} を前記のごとく設定したもうひとつの理由は、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいて、逆位相腕振り角速度を基準逆位相腕振り角軌道の初期角速度に戻すように逆位相腕振り角加速度 β_a を発生させても、床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないようにするためである。換言すれば、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいては、床反力モーメント鉛直成分許容範囲が十分に大きいため、逆位相腕振り角速度を戻すように逆位相腕振り角加速度 β_a を発生させても、床反力モーメント鉛直成分 M_z は、許容範囲を越えることがない。

【0329】

以上のごとく図20のS316の処理が完了した後、図19のS210に進み

、生成した歩容（仮定常歩容）の終端上体水平位置・速度を、その瞬間の支持脚に対応する支持脚座標系（図28の X''' , Y''' , Z''' 座標系）から見た値に変換し、その値を (X_e, V_{xe}) とする（ X_e : 終端上体水平位置、 V_{xe} : 終端上体水平速度）。

【0330】

次いでS212に進み、図示の如く、初期上体水平位置速度 (X_s, V_{xs}) と終端上体水平位置速度 (X_e, V_{xe}) との差を算出する。この差 $(X_s - X_e, V_{xs} - V_{xe})$ を上体水平位置速度境界条件誤差 (err_x, err_v) と呼ぶ。定常歩容では、前記境界条件を満たす必要があるので、 (X_s, V_{xs}) と (X_e, V_{xe}) とが一致していなければならない。従って、上体水平位置速度境界条件誤差 (err_x, err_v) が零またはほぼ零でなければならない。本実施形態では、以下のように、上体水平位置速度境界条件誤差 (err_x, err_v) がほぼ零となる (X_s, V_{xs}) が探索的に求められる。

【0331】

次いでS214に進み、算出した上体水平位置速度境界条件誤差 (err_x, err_v) が、あらかじめ適宜設定された許容範囲内にあるか否かが判断される。尚、このように上体水平位置速度境界条件誤差の許容範囲を設定する代わりに、初期発散成分 $(X_s + V_{xs} / \omega_0)$ と終端発散成分 $(X_e + V_{xe} / \omega_0)$ との差、および初期収束成分 $(X_s - V_{xs} / \omega_0)$ と終端収束成分 $(X_e - V_{xe} / \omega_0)$ との差がそれぞれある許容範囲内にあるか否か判断するようにしても良い。ただし ω_0 は、前述したように、ある所定の値である。

【0332】

S214の判断結果がNOであるときにはS216に進む。このS216では、 (X_s, V_{xs}) の付近に複数（本実施形態では2つ）の初期値候補 $(X_s + \Delta X_s, V_{xs})$, $(X_s, V_{xs} + \Delta V_{xs})$ が決定される。ここで、 ΔX_s , ΔV_{xs} は、それぞれ X_s , V_{xs} に対する所定の微小変化量を意味している。そして、これらの初期値候補のそれぞれを上体水平位置速度の初期状態として、前記S208と同様の処理によって定常歩容が歩容パラメータを用いて生成される。さらに、その生成された定常歩容の終端上体位置速度を、その瞬間の支持

脚に対応する支持脚座標系（図28の X''' , Y''' , Z''' 座標系）から見た値に変換した値（ $X_e + \Delta X_{e1}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe1}$ ）, （ $X_e + \Delta X_{e2}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe2}$ ）が求められる。ここで、（ $X_e + \Delta X_{e1}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe1}$ ）は（ $X_s + \Delta X_s$, V_{xs} ）に対応する終端上体位置速度を意味し、（ $X_e + \Delta X_{e2}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe2}$ ）は（ X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$ ）に対応する終端上体位置速度を意味している。なお、この場合の定常歩容（仮歩容）の生成処理では、上体水平位置速度以外の変数の初期状態（時刻 T_s での状態）は、例えば上体水平位置速度の初期値候補を（ X_s , V_{xs} ）とした場合と同一に設定すればよい。S216ではさらに、前記S210と同様の処理によって、各初期値候補とこれに対応する終端上体位置速度との差、すなわち、各初期値候補（ $X_s + \Delta X_s$, V_{xs} ）, （ X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$ ）のそれぞれに対応する上体水平位置速度境界条件誤差が求められる。

【0333】

次いでS218に進み、（ X_s , V_{xs} ）およびその付近の初期値候補（ $X_s + \Delta X_s$, V_{xs} ）, （ X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$ ）のそれぞれに対する上体水平位置速度境界条件誤差を基に、（ X_s , V_{xs} ）の次の初期値候補が探索法（擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法など）により決定される。すなわち、（ X_s , V_{xs} ）およびその付近の初期値候補（ $X_s + \Delta X_s$, V_{xs} ）, （ X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$ ）のそれぞれに対する上体水平位置速度境界条件誤差によって、上体水平位置及び上体水平速度をそれぞれ初期値候補（ X_s , V_{xs} ）から微小変化させたときの、上体水平位置速度境界条件誤差の変化度合いを示す感度マトリックスが求められ、その感度マトリックスに基づいて、上体水平位置速度境界条件誤差をより小さくするような初期値候補（ X_s , V_{xs} ）が新たに決定される。そして、このように上体水平位置速度の新たな初期値候補（ X_s , V_{xs} ）が決定された後、S206に戻る。

【0334】

S214の判断結果がNOとなる限りは上記した処理（S206～S218の処理）が繰り返される。なお、この場合、上体水平位置速度の新たな初期値候補

(X_s, V_{xs}) に対応する定常歩容の生成処理 (S208) における S300 (図20参照) では、上体姿勢角速度の初期値は、基準上体姿勢角速度の初期値ではなく、上体水平位置速度の前の初期値候補 (X_s, V_{xs}) に対応する S208 の処理における S310 (図20参照) で決定したものに設定される。そして、S214 の判断結果が YES になると、繰り返しループ (S204) を抜けて S220 に進む。なお、S204 の繰り返しループを抜けたときの直前に生成された仮定常歩容が、境界条件を満たす定常歩容として得られることとなる。

【0335】

S220 では、本来の初期時刻 0 (今回歩容の終端時刻) における初期上体水平位置速度 (X_0, V_0) と初期時刻 0 における初期上体鉛直位置速度 (Z_0, V_{z0}) と初期時刻 0 における初期上体姿勢角および角速度が求められる。

【0336】

具体的には、(X_0, V_0) と (Z_0, V_{z0}) は、S310 において決定された上体傾斜復元モーメント ZMP 換算値パターン、時刻 T_s における定常歩容の初期上体姿勢角および角速度と、S204 のループを抜けた後の時刻 T_s における上体水平位置速度 (X_s, V_{xs}) を基に、歩容の条件を満足するように歩容を生成した場合における、第2巡回歩容から第2巡回歩容に切り換わった瞬間の時刻、すなわち、時刻 $k = T_{cyc}$ (時刻 $T_e - T_s$) であるときに決定される上体水平位置速度と上体鉛直位置速度とを、それぞれ時刻 T_{cyc} から始まる一步 (すなわち2度目の第1巡回歩容) の支持脚に対応する支持脚座標系 (図28の X''' , Y''' , Z''' 座標系) から見た値に変換した値に決定される。同様に、初期状態姿勢角および角速度は、時刻 $k = T_{cyc}$ (時刻 $T_e - T_s$) であるときに決定される上体姿勢角及び角加速度を、時刻 T_{cyc} から始まる一步 (すなわち2度目の第1巡回歩容) の支持脚に対応する支持脚座標系 (図28の X''' , Y''' , Z''' 座標系) から見た値に変換した値に決定される。

【0337】

次いで S222 に進み、定常歩容初期発散成分 $q[0]$ が次式から求められる。

【0338】

$$q[0] = X0 + V0 / \omega 0 \quad \dots \text{式 4 0}$$

【0339】

ただし $\omega 0$ は、発散についての解説で述べたように、ある所定の値である。

【0340】

次に S 2 2 4 に進み、定常歩容初期発散成分 $q[0]$ が今回歩容支持脚座標系から見た値に変換され、これが $q''[0]$ として求められる。また、初期上体鉛直位置速度 ($Z0, Vz0$) が今回歩容支持脚座標系から見た値に変換され、これが ($Z0'', Vz0''$) として求められる。

【0341】

補足すると、($Z0'', Vz0''$) は、第 2 旋回歩容の支持脚座標系 (図 1 5 の X'', Y'', Z'' 座標系) から見た第 2 旋回歩容終端上体鉛直位置速度に一致している。また、 $q''[0]$ も第 2 旋回歩容の支持脚座標系 (図 1 5 の X'', Y'', Z'' 座標系) から見た第 2 旋回歩容終端発散成分に一致している。したがって、これらの性質を用いて、($Z0'', Vz0''$) および $q''[0]$ を算出するようにしても良い。

【0342】

さらに、S 2 2 6 に進み、本来の初期時刻 0 (今回歩容の終端時刻) における初期逆位相腕振り角および角速度 ($\theta az0, \omega az0$) を求め、さらに、これを今回歩容の支持脚座標系から見た値である ($\theta az0'', \omega az0''$) を求める。具体的には、($\theta az0, \omega az0$) は、S 3 1 4 および S 3 1 6 において決定された逆位相腕振り復元角加速度パターン、定常歩容の初期 (時刻 Ts) 逆位相腕振り角および角速度とを基に、歩容の条件を満足するように歩容を生成した場合における、(より具体的には、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間以外では、床反力モーメント鉛直成分が許容範囲を越えないように、逆位相腕振り角軌道を決定し、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間では、前記基準逆位相腕振り角加速度 $\beta aref$ と逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ の和が発生するように逆位相腕振り角軌道を決定した場合における) 第 2 旋回歩容から第 2 旋回歩容に切り換わった瞬間の時刻、すなわち、時刻 $k = Tcyc$ (時刻 $Te - Ts$) であるときに決定される逆位相腕振り角および角速度を、時刻 $Tcyc$ から始まる一歩 (すなわち 2 度目の第 1 旋回歩容) の支持脚

に対応する支持脚座標系（図 28 の X''' , Y''' , Z''' 座標系）から見た値に変換した値に決定される。

【0343】

以上により、図 12 の S024 の処理、すなわち定常歩容の初期状態を求めるサブルーチン処理が終了する。

【0344】

次いで、図 12 の S026 に進み、今回歩容の歩容パラメータを決定（一部は仮決定）する。S026 では、より具体的には、図 29 に示すフローチャートに従って、以下の処理が行われる。

【0345】

まず、S600 において、今回歩容の足平位置姿勢軌道が定常歩容の足平位置姿勢軌道につながるように、今回歩容の足平軌道パラメータが設定される。

【0346】

具体的には、今回歩容初期遊脚足平位置姿勢（今回歩容遊脚足平位置姿勢の初期値）は、今回歩容支持脚座標系から見た現在遊脚位置姿勢（前回歩容終端遊脚位置姿勢）に設定される。今回歩容初期支持脚足平位置姿勢（今回歩容支持脚足平位置姿勢の初期値）は、今回歩容支持脚座標系から見た現在支持脚足平位置姿勢（前回歩容終端支持脚足平位置姿勢）に設定される。また、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系（今回歩容に係わる 1 歩目の遊脚着床位置姿勢の要求値）に対応して決定される。すなわち、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢から遊脚足平 22 を床に接触させたまま、すべらないように該足平 22 をその底面のほぼ全面が接地するまで回転させたときの、該足平 22 の代表点が今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように今回歩容終端遊脚足平位置姿勢が決定される。

【0347】

今回歩容終端では、支持脚足平 22 は離床して空中にある。支持脚足平 22 が離床してから後の軌道を決定するために、支持脚足平着地予定位置姿勢を設定する。支持脚足平着地予定位置姿勢は、今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標（今回歩容に係わる 2 歩目の遊脚足平位置姿勢の要求値）に対応して設

定される。より具体的には、支持脚足平着地予定位置姿勢は、その位置姿勢から、足平 2 2 を床に接触させたまま、すべらないように該足平 2 2 をその底面のほぼ全面が床に接地するまで回転させたときの該足平 2 2 の代表点が今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標の原点に合致するように設定される。

【0 3 4 8】

今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、現在支持脚位置姿勢（今回歩容初期支持脚足平位置姿勢）から、次回歩容支持脚座標系に対応する足平着地予定位置姿勢（前記要求パラメータにおける 2 歩目の遊脚側足平着地位置姿勢の要求値）に至る足平位置姿勢軌道を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタにより生成することにより求められる。


【0 3 4 9】

次いで、S 6 0 2 に進み、今回歩容の基準上体姿勢軌道パラメータが、定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様に決定される。ただし、今回歩容の基準上体姿勢軌道が前記定常歩容の基準上体姿勢軌道に連続してつながる（今回歩容終端での基準上体姿勢角及び角速度がそれぞれ定常歩容初期の基準上体姿勢角及び角速度に一致する）ように上記パラメータが設定される。なお、本実施形態では、基準上体姿勢は、今回歩容及び定常歩容のいずれでも定常的な鉛直姿勢である。

【0 3 5 0】

次いで、S 6 0 4 に進み、今回歩容の基準腕姿勢軌道パラメータが、定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様に決定される。ただし、今回歩容の初期基準腕姿勢およびその変化率が基準腕姿勢および変化率の現在瞬間値に一致し、かつ、今回歩容の腕姿勢軌道が前記定常歩容の腕姿勢軌道に連続してつながるように上記パラメータを設定する。なお、ここで決定される腕姿勢軌道パラメータは、定常歩容パラメータの決定（図 1 4 の S 1 0 4）の場合と同様、たとえば、両腕全体の全体重心位置、左右の手先の左右方向の間隔および逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。尚、本実施形態では、両腕全体の相対重心位置は、上体に対して一定に維持されるように設定される。

【0 3 5 1】



次いで、S606に進み、今回歩容の床反力鉛直成分軌道パラメータが、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様、該パラメータにより規定される床反力鉛直成分軌道が前記図3のように実質的に連続な（値がステップ状に飛ばない）軌道になるように設定される。

【0352】

ただし、床反力鉛直成分軌道パラメータは、今回歩容の全体重心鉛直位置速度と床反力鉛直成分軌道とのいずれもが、前記定常歩容と連続してつながるように決定される。

【0353】

具体的には、まず、前記図12のS024の処理（定常歩容初期状態の決定処理）で最終的に求めた定常歩容の初期上体鉛直位置速度を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換した値（ $Z0''$ ， V_{z0}'' ）、すなわち、図19のS224で求めた（ $Z0''$ ， V_{z0}'' ）等を基に、例えば前記式04（あるいはロボット1のキネマティクスモデル）を用いて、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度が求められる。具体的には、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心鉛直位置は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直位置 $Z0''$ に対応する図10のモデルの上体質点鉛直位置と、定常歩容初期の各足平位置を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに対応する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直位置とを式04に代入することで求められる。また、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心鉛直速度は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直速度 V_{z0}'' に対応する図10のモデルの上体質点鉛直速度と、定常歩容初期の各足平鉛直速度を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに対応する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直速度とを式04の両辺を微分してなる式に代入することにより求められる。なお、この初期全体重心鉛直位置速度の算出は、より厳密なモデルを用いて行なうようにしてもよい。

【0354】

そして、このようにして求めた定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度を、前記式13と下記式41の終端全体重心鉛直位置速度に代入すると共に、前回の目標歩容瞬時値（より厳密には、前回目標歩容の終端状態を今回支持脚座標系に変換

したもの)の全体重心鉛直位置および速度を、前記式13と下記式41の初期全体重心鉛直位置および速度に代入し、式13と式41の関係を満足するように、今回歩容の床反力鉛直成分パターン(より具体的にはパラメータ値)が決定される。ただし、式13と式41における積分値は今回歩容の初期から終端までの期間の積分値とする。

【0355】

終端全体重心鉛直速度－初期全体重心鉛直速度
 ＝(床反力鉛直成分/ロボットの質量)の1階積分
 ＋ 重力加速度の1階積分

…式41

【0356】

ただし、重力加速度は負の値とする。

【0357】

より具体的には、まず、図3のような床反力鉛直成分パターンを規定する床反力鉛直成分パラメータ(折れ点の時刻等)のうちの、少なくとも2つのパラメータを独立な未知変数として、その未知変数の値を、式13と式41とからなる連立方程式を解いて決定する。

【0358】

未知変数とする床反力鉛直成分パラメータには、例えば、図3の台形の高さ(床反力鉛直成分のピーク値)と幅(片脚支持期時間)とを選択すれば良い。この場合、図3の台形の両側部分の傾きは今回歩容周期等に応じてあらかじめ定めた値とし、あるいは、片脚支持期から空中期に移行する時刻を除く床反力鉛直成分パターンの折れ点の時刻を今回歩容周期等に応じてあらかじめ定めた値とする。補足すると、未知変数を1つとすると、一般的には式13と式41の連立方程式を満足する解が存在しない。

【0359】

次いで、S608に進み、床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax](具体的には該床反力水平成分許容範囲のパターンを規定するパラメータ)が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に設定される。たとえば図30に示すような

パターンで床反力水平成分許容範囲が設定される。本実施形態では、先に S 6 0 6 で決定した床反力鉛直成分パターンに応じて前記式 1 2 に基づいて床反力水平成分許容範囲が設定される。

【0360】

次いで、S 6 1 0 に進み、床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ (具体的には該床反力モーメント鉛直成分許容範囲のパターンを規定するパラメータ) が、定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様に設定される。たとえば図 5 0 に示すようなパターンで床反力水平成分許容範囲が設定される。本実施形態では、先に S 6 0 6 で決定した床反力鉛直成分パターンに応じて前記式 1 0 1 2 に基づいて床反力モーメント鉛直成分許容範囲が設定される。

【0361】

次いで、S 6 1 2 に進み、今回歩容の ZMP 軌道 (具体的には ZMP 軌道を規定するパラメータで、軌道の折れ点の時刻や位置) が、定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様、安定余裕が高くかつ急激な変化をしないように、前記図 4 に示すごとく設定される。ただし、今回歩容の ZMP 軌道が前記定常歩容の ZMP 軌道に連続してつながるように上記パラメータを設定される。つまり、今回歩容終端における ZMP の位置が定常歩容初期の ZMP 位置に一致するように、ZMP 軌道パラメータが決定される。この場合、走行歩容では、片脚支持期における ZMP 軌道の折れ点の時刻や位置の設定の仕方は、前述した定常歩容の ZMP 軌道パラメータの設定の仕方と同様でよい。そして、空中期における目標 ZMP 軌道が、空中期開始時から、定常歩容初期の ZMP 位置まで、直線的に連続して変化するように ZMP 軌道パラメータを設定すればよい。

【0362】

なお、S 6 1 2 で決定される今回歩容の ZMP 軌道パラメータは、仮決定されただけであり、後述するように修正される。そこで、上記のごとく設定した今回歩容の ZMP 軌道を、以降、今回歩容の仮目標 ZMP 軌道と呼ぶこととする。

【0363】

最後に、S 6 1 4 に進み、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間 $[Ta, Tb]$ が設定される。上体姿勢角・逆位相腕振り角復元開始時刻 Ta は、定常歩容の第 2 旋回

歩容における T_m に相当し、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元終了時刻 T_b は、定常歩容の第2巡回歩容における T_{s2} に相当するものである。これらの時刻 T_a 、 T_b の設定の仕方は、それぞれ T_m および T_{s2} の設定の仕方と同様である。

【0364】

図12の説明に戻って、上記のごとくS026に示す処理（今回歩容の歩容パラメータ決定処理）を行って後、次いでS028に進み、今回歩容の歩容パラメータ（ZMP軌道パラメータ）が修正され、また、逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。この処理では、上体位置姿勢軌道を定常歩容に連続させ、もしくは近づけるべくZMP軌道パラメータが修正され、かつ、逆位相腕振り角が定常歩容の逆位相腕振り角軌道に収束するように今回歩容の逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。

【0365】

図31はその処理を示すサブルーチン・フロー・チャートである。

【0366】

まずS700を経てS702に進み、仮目標ZMPパターンとその他の今回歩容パラメータを基に、今回歩容終端時刻までの仮今回歩容が仮生成される。

【0367】

S702では、図32に示すフローチャートに従って、以下の処理が行われる。

【0368】

以下説明すると、S800において、諸々の初期化が行われる。具体的には、仮歩容生成用時刻 k に0が代入される。また、前回目標歩容の終端状態（より具体的には、上体水平位置速度、上体鉛直位置速度、上体姿勢角及びその角速度、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢などの歩容状態の終端値）を今回支持脚座標系に変換したものを、今回歩容初期状態とする。

【0369】

補足すると、目標腕姿勢は、目標逆位相腕振り角・角速度を含む。

【0370】

次いで、S802を経てS804において、仮歩容生成用時刻 k が今回歩容終

端時刻 T_{curr} 以前であるか否か ($k \leq T_{curr}$ であるか否か) が判断され、その判断結果がYESある場合には、S806の今回歩容瞬時値決定サブルーチンに進み、今回歩容の時刻 k の瞬時値が決定される。S806の歩容瞬時値決定サブルーチンでは、前述のS306と同様、図21に示すごとく仮歩容を生成する。ただし、歩容パラメータとして、定常歩容パラメータの代わりに今回歩容パラメータが用いられる。

【0371】

次いでS808に進み、仮歩容生成用時刻 k が Δk だけ増加され、S804に戻る。

【0372】

S804の判断結果がNOである場合には、図32に示すフローチャートの処理が完了する。

【0373】

以上の処理により、仮の今回歩容が初期から終端まで生成される。

【0374】

次いでS704に進み、上記のごとくS702で求めた今回歩容終端での上体水平位置速度 (X_e, V_{xe}) から、終端発散成分 $q_0[k]$ ($k=T_{curr}$) が図示の式 (前記式10) を用いて求められる。

【0375】

次いでS706に進み、今回歩容終端発散成分 $q_0[k]$ と定常歩容初期発散成分 q'' (図19のS224で求めたもの) との差である終端発散成分誤差 err_q が図示の式を用いて求められる。さらに、S708に進んで、その求めた終端発散成分誤差 err_q が許容範囲内 (0近傍の範囲) にあるか否か判断する。

【0376】

S708の判断結果がNOであるときはS710に進み、 $a = \Delta a$ (Δa は所定の微小量) とし、図34の關係に従って現在の仮目標ZMPパターンに台形状の修正を加えた目標ZMPを基に、前記S702と同様に、終端までの仮今回歩容を計算する。ここで、図34を参照して、 a は、今回歩容終端発散成分を定常歩容初期発散成分にできるだけ一致させる (今回歩容の上体水平位置姿勢軌道を

定常歩容の上体水平位置姿勢軌道に近づける) ために、仮目標 ZMP を修正するための台形パターンの高さである。この場合、本実施形態では、仮目標 ZMP の修正は、支持脚足平 22 の底面のほぼ全面が接地する期間 (足底全面接地期間)、すなわち、床反力水平成分許容範囲が十分に広いものとなる期間において行なうようにしており、上記台形パターンの折れ点の時刻は、足底全面接地期間における仮目標 ZMP の折れ点の時刻に合わせて設定されている。なお、S710 で $a = \Delta a$ とするのは、現在の仮目標 ZMP 軌道を上記台形パターンによって微小量、修正したときの前記終端発散成分誤差 $errq$ の変化を観測するためである。

【0377】

上記のように S710 にて、 $a = \Delta a$ として仮目標 ZMP 軌道を修正したときの仮今回歩容を終端まで生成した後、さらに S712 に進み、S710 で求めた仮今回歩容終端での上体水平位置速度 (X_{e1} , V_{xe1}) を基に、この仮今回歩容における終端発散成分 $q1[k]$ が図示の式 (前記式 10) を用いて求められる。

【0378】

尚、S710 において Δa は、本実施形態では、適宜に設定される微小量の定数としたが、以下に説明する繰り返し演算によって終端発散成分誤差 $errq$ が小さくなるにつれて Δa を減少させるように該 Δa を設定するようにしても良い。ただし、定数にしておいても、数回の繰り返し演算で終端発散成分誤差 $errq$ を許容範囲内に収めることができる。

【0379】

次いで S714 に進み、パラメータ感度 r (Δa に対する終端発散成分誤差の変化の割合) が図示の式から求められる。さらに、S716 に進み、 $a = -errq / r$ 、すなわち S706 で求めた終端発散成分誤差 $errq$ を、S714 で求めたパラメータ感度 r で割った値を高さ a とする台形パターンの修正量を図 34 の関係に従って仮目標 ZMP パターンに加えることにより、仮目標 ZMP パターンが修正される (新たな仮目標 ZMP パターンが決定される)。

【0380】

次いで S702 に戻る。そして、S708 の判断結果が NO である限りは、上記した S702 ~ S716 の処理が繰り返され、S708 の判断結果が YES に

なったときには、その繰り返しループ (S 7 0 0) を抜けて S 7 1 8 に進む。

【0381】

S 7 1 8 では、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差、および仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差などを基に、今回歩容の上体姿勢角軌道が定常歩容の上体姿勢角軌道に近づくように、今回歩容の上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 (ZMP_{rec}) のパターンが決定される。ここで決定する ZMP_{rec} は、後述する今回歩容瞬時値の生成処理で、床反力水平成分許容範囲が十分に大きいものとなる期間 (片脚支持期内の期間) において、上体姿勢角軌道を定常歩容につながらせる (近づける) ように上体姿勢角加速度を発生させても、今回歩容終端発散成分と定常歩容初期発散成分との一致性 (S 7 0 8 の条件) を維持できるように、仮目標 ZMP を修正するためのものである。

【0382】

この ZMP_{rec} は、前記定常歩容生成処理で説明したものと同様に台形状のパターンであり、具体的には次のように決定される。すなわち、図 26 における第 2 巡回歩容の期間の ZMP_{rec} の台形パターンと同様に、今回歩容の ZMP_{rec} の台形パターンを設定し、台形の頂点 (折れ点) の時刻は既知とする (より具体的には台形の折れ点の時刻を目標 ZMP の折れ点時刻に合わせる) と共に、台形高さを未知数とし、以下のように ZMP_{rec} の台形高さ (パラメータ) が求められる。ただし、ZMP_{rec} の台形パターンが立ち上がり始める時刻を T_a とし、台形パターンから 0 に戻る時刻を T_b とする。

【0383】

上記のように上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンの未知パラメータがひとつの場合には、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体姿勢角速度の両方を定常歩容に連続につなげることは一般的にはできない。そこで、本実施形態では、複数歩に渡って徐々に、生成される歩容の状態が定常歩容の状態に近づけるように、未知パラメータを決定することとする。

【0384】

補足すると、1 歩容の中での ZMP_{rec} パターンを複雑にし、未知パラメータ

を2つ以上にして、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体姿勢角速度との両者を定常歩容に連続につなげて良いが、ZMPrecパターンがジグザグに大きく変動し過ぎる恐れがある。

【0385】

以下では、算出原理を説明した後、算出手順を説明する。

【0386】

前述のごとくS702でZMPrecパターンの台形高さを0として求めた仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差を求め、これを θ_{err} とする。また、仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差を求め、これを $v\theta_{err}$ とする。

【0387】

ここで、ZMPrecパターンの台形高さをある値 b_{curr} として今回歩容が生成され、引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって第1巡回歩容が生成されると想定する。ただし、第1巡回歩容の上体姿勢復元モーメントZMP換算値ZMPrecパターンは、図20のS310において求められた第1巡回歩容のZMPrecパターン（高さが前記 $acycl$ である図26の台形パターン）とある値 $b1$ の和であるとする。

【0388】

このようにして生成された歩容をZMPrec修正歩容と呼び、その終端（第1巡回歩容の終端）上体姿勢角と角速度をそれぞれ $\theta1$ 、 $v\theta1$ とする。

【0389】

S024における定常歩容の初期状態を求めるサブルーチンの処理が完了した時点で求められた本来の定常歩容（最終的にS310において決定された定常歩容初期上体姿勢角および角速度を初期値とし、ZMPrecパターンをS310において求められたパターン（高さが $acycl$ である図26の台形パターン）とした場合の定常歩容）の第1巡回歩容終端上体姿勢角と角速度をそれぞれ θ_{lorg} 、 $v\theta_{lorg}$ とする。

【0390】

ここで、 $\Delta\theta1$ 、 $\Delta v\theta1$ を次のように定義する。

【0391】

$$\Delta \theta 1 = \theta 1 - \theta \log \quad \cdots \text{式 } 50$$

【0392】

$$\Delta v \theta 1 = v \theta 1 - v \theta \log \quad \cdots \text{式 } 51$$

【0393】

$\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ は、ZMPrec修正歩容と本来の定常歩容を第1旋回歩容の終端まで生成した時点において、両者間における上体姿勢角の差及び角速度の差を意味する。もし、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta$ が0になれば、ZMPrec修正歩容に引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって、ZMPrecパターンの台形高さを前記acyc2として第2旋回歩容が生成されると、この歩容は、本来の定常歩容に一致する。

【0394】

したがって、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ が0となる今回歩容台形高さbcurr、第1旋回歩容台形高さb1を求め、求めたbcurrを今回歩容の台形高さとして最終的に決定すれば良い。

【0395】

ところで、ロボット1の上体姿勢角に関する動力学モデルが図10に示すフライホイールFHx、FHyのような線形特性を持つことから、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta$ は、今回歩容台形高さbcurr、第1旋回歩容台形高さb1、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角の差 θerr 、仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度の差 $v \theta \text{err}$ と以下の関係を持つ。

【0396】

$$\Delta \theta 1 = c11 * bcurr + c12 * b1 + \theta \text{err} + e1 * v \theta \text{err} \quad \cdots \text{式 } 52$$

【0397】

$$\Delta v \theta 1 = c21 * bcurr + c22 * b1 + e2 * v \theta \text{err} \quad \cdots \text{式 } 53$$

【0398】

ただし、c11、c12、c21、c22、e1、e2は、今回歩容、第1旋回歩容の歩容周期、上体姿勢復元モーメントZMP換算値ZMPrecパターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などによって一義的に決定される係数である。

【0399】

以上の原理に基づき、算出手順として、まず、仮今回歩容と定常歩容との境界での上体姿勢角の差 θ_{err} と角速度の差 $V\theta_{err}$ が求められる。

【0400】

次いで、式 52、53 の係数である $c11$ 、 $c12$ 、 $c21$ 、 $c22$ 、 $e1$ 、 $e2$ が、今回歩容、第1 旋回歩容の歩容周期、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 ZMPrec パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などを基に求められる。

【0401】

次いで式 52、式 53 の右辺が 0 となるように今回歩容台形高さ $bcurr$ 、第1 旋回歩容台形高さ $b1$ が決定される。すなわち、式 52、式 53 の右辺を 0 とした連立方程式を解くことによって、 $bcurr$ 、 $b1$ が求められる。

【0402】

最後に、今回歩容の上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値（ZMPrec）の台形パターンの台形高さが、上記求めた今回歩容台形高さ $bcurr$ に設定される。

【0403】

次いで S720 に進み、現在の仮目標 ZMP パターン（S700 の繰り返しループを抜けたときの仮目標 ZMP パターン）に、S718 で上記のように求めた上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンを加算してなるパターンが今回歩容の目標 ZMP パターンとして決定される。なお、この処理は、S710 において Δa の高さの台形パターンを仮目標 ZMP パターンに加える処理と同様である。

【0404】

以下に仮目標 ZMP パターンに上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンを加算した理由を述べる。

【0405】

S700 のループにおいて生成される仮今回歩容は、前述の如く、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 ZMPrec を 0（ZMPrec の台形パターンの高さパラメータを 0）にして生成される。このようにして S700 のループで最終的に生成された仮今回歩容では、その上体位置速度は、定常歩容に連続し、もしくは近

づくが、上体姿勢角は、定常歩容の上体姿勢角からずれ、場合によっては発散してしまう。

【0406】

S718で求められた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンは、上体姿勢角の定常歩容に対するずれを0に近づけるための上体姿勢角加速度を発生させるものである。

【0407】

しかし、S700のループで最終的に得られた仮目標ZMPパターンを修正することなく、S718で求められた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに応じた上体姿勢角加速度を発生させると、動力的平衡条件（ロボットの重力と慣性力の合力が目標ZMPに作用するモーメントが鉛直成分を除いて0になること）を満足させるために、上体水平位置軌道を前記仮今回歩容の上体水平位置軌道からずらさざるを得なくなる。そこで、本実施例では、上体水平位置軌道をS700のループで最終的に得られるものからずらさなくて済むように、ZMPrecによって仮目標ZMPパターンを修正することとした。

【0408】

前記仮今回歩容の運動に加えて、S718で求めた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに対応する上体姿勢角加速度を発生させると、ZMP（運動によって発生する重力と慣性力の合力の鉛直成分を除くモーメントが0になる点）は上体姿勢復元モーメントZMP換算値だけずれる。したがって、逆に、仮目標ZMPパターンに上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンを加算したパターンを目標ZMPパターンとして、S718で求めた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに対応する上体傾斜モードの上体姿勢角加速度を発生させながら、目標ZMPパターンを満足する今回歩容を生成すれば、前記仮今回歩容と同じ上体並進運動となる。

【0409】

以上が、仮目標ZMPパターンに上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンを加算したパターンを目標ZMPパターンとした理由である。

【0410】

次いで S 7 2 2 に進み、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角との差および仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度との差を基に、今回歩容の逆位相腕振り角軌道が定常歩容の逆位相腕振り角軌道に近づくように、逆位相腕振り復元角加速度パターンが決定される。このパターンの決定方法は、S 7 1 8 で上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンを決定する方法と、変数名が次のように異なること以外は、ほぼ同じである。

【0 4 1 1】

上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターン→逆位相腕振り復元角加速度パターン

水平成分→モーメント鉛直成分

【0 4 1 2】

以下に詳細を説明する。ここで決定する逆位相腕振り復元角加速度パターンは、後述する今回歩容瞬時値の生成処理で、床反力モーメント鉛直成分許容範囲が十分に大きいものとなる期間（片脚支持期内の期間）において、逆位相腕振り角軌道を定常歩容につながらせる（近づける）ように修正するためのものである。

【0 4 1 3】

この逆位相腕振り復元角加速度パターンは、前記定常歩容生成処理で説明したものと同様に台形状のパターンであり、具体的には次のように決定される。すなわち、図 4 7 における第 2 巡回歩容の期間の逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンと同様に、今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンを設定し、台形の頂点（折れ点）の時刻は既知とする（より具体的には台形の折れ点の時刻を目標 Z M P の折れ点時刻に合わせる）と共に、台形高さを未知数とし、以下のように逆位相腕振り復元角加速度の台形高さ（パラメータ）が求められる。ただし、逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンが立ち上がり始める時刻を T_a とし、台形パターンから 0 に戻る時刻を T_b とする。

【0 4 1 4】

上記のように逆位相腕振り復元角加速度パターンの未知パラメータがひとつの場合には、今回歩容の終端において逆位相腕振り角と逆位相腕振り角速度の両方

を定常歩容に連続につなげることは一般的にはできない。そこで、本実施形態では、複数歩に渡って徐々に、生成される歩容の状態が定常歩容の状態に近づけるように、未知パラメータを決定することとする。

【0415】

補足すると、1歩容の中での逆位相腕振り復元角加速度パターンを複雑にし、未知パラメータを2つ以上にして、今回歩容の終端において逆位相腕振り角と逆位相腕振り角速度との両者を定常歩容に連続につなげて良いが、逆位相腕振り復元角加速度パターンがジグザグに大きく変動し過ぎる恐れがある。

【0416】

前述のごとくS702で逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さを0として求めた仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角との差を求め、これを θ_{azerr} とする。また、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度との差を求め、これを $v\theta_{zerr}$ とする。

【0417】

ここで、逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さをある値 $bzcurr$ として今回歩容が生成され、引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって第1旋回歩容が生成されると想定する。ただし、第1旋回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターンは、図20のS314において求められた第1旋回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターン（高さが前記 $azcycl$ である図47の台形パターン）とある値 $bz1$ の和であるとする。

【0418】

このようにして生成された歩容を逆位相腕振り復元角加速度修正歩容と呼び、その終端（第1旋回歩容の終端）逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ θ_{z1} 、 $v\theta_{z1}$ とする。

【0419】

S024における定常歩容の初期状態を求めるサブルーチンの処理が完了した時点で求められた本来の定常歩容（最終的にS314において決定された定常歩容初期逆位相腕振り角および角速度を初期値とし、逆位相腕振り復元角加速度パターンをS314において求められたパターン（高さが $azcycl$ である図47の台

形パターン) とした場合の定常歩容) の第1 巡回歩容終端逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ θ_{zlorg} 、 $v\theta_{zlorg}$ とする。

【0420】

ここで、 $\Delta\theta_{zl}$ 、 $\Delta v\theta_{zl}$ を次のように定義する。

【0421】

$$\Delta\theta_{zl} = \theta_{zl} - \theta_{zlorg} \quad \dots \text{式1050}$$

【0422】

$$\Delta v\theta_{zl} = v\theta_{zl} - v\theta_{zlorg} \quad \dots \text{式1051}$$

【0423】

$\Delta\theta_{zl}$ および $\Delta v\theta_{zl}$ は、逆位相腕振り復元角加速度修正歩容と本来の定常歩容を第1 巡回歩容の終端まで生成した時点において、両者間における逆位相腕振り角の差及び角速度の差を意味する。もし、 $\Delta\theta_{zl}$ および $\Delta v\theta_{zl}$ が0 になれば、逆位相腕振り復元角加速度修正歩容に引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって、逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さを前記 $azcyc2$ として第2 巡回歩容が生成されると、この歩容は、本来の定常歩容に一致する。

【0424】

したがって、 $\Delta\theta_{zl}$ および $\Delta v\theta_{zl}$ が0 となる今回歩容台形高さ $bzcurr$ 、第1 巡回歩容台形高さ bzl を求め、求めた $bzcurr$ を今回歩容の台形高さとして最終的に決定すれば良い。

【0425】

ところで、ロボット1 の逆位相腕振り角に関する動力学モデルが図10 に示すフライホイール FH_{az} のような線形特性を持つことから、 $\Delta\theta_{zl}$ および $\Delta v\theta_{zl}$ は、今回歩容台形高さ $bzcurr$ 、第1 巡回歩容台形高さ bzl 、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角の差 θ_{zerr} 、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度の差 $v\theta_{zerr}$ と以下の関係を持つ。

【0426】

$$\Delta\theta_{zl} = czl1 * bzcurr + czl2 * bz1 + \theta_{zerr} + e_{zl} * v\theta_{zerr} \quad \dots \text{式1052}$$

【0427】

$$\Delta v_{\text{間1}} = cz21 * bzcurr + cz22 * bz1 + ez2 * v_{\text{間err}}$$

…式1053

【0428】

ただし、cz11、cz12、cz21、cz22、ez1、ez2は、今回歩容、第1旋回歩容の歩容周期、逆位相腕振り復元角加速度パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などによって一義的に決定される係数である。

【0429】

以上の原理に基づき、算出手順として、まず、仮今回歩容と定常歩容との境界での逆位相腕振り角の差 θ_{zerr} と角速度の差 $v_{\theta_{zerr}}$ が求められる。

【0430】

次いで、式1052、式1053の係数であるcz11、cz12、cz21、cz22、ez1、ez2が、今回歩容、第1旋回歩容の歩容周期、逆位相腕振り復元角加速度パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などを基に求められる。

【0431】

次いで式1052、式1053の右辺が0となるように今回歩容台形高さbzcurr、第1旋回歩容台形高さbz1が決定される。すなわち、式1052、式1053の右辺を0とした連立方程式を解くことによって、bzcurr、bz1が求められる。

【0432】

最後に、今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンの台形高さが、上記求めた今回歩容台形高さbzcurrに設定される。

【0433】

図12に戻って、上記のごとくS028において今回歩容パラメータを修正した後、あるいはS016の判断結果がNOである場合には、S030に進み、今回歩容瞬時値が決定される。

【0434】

S030では、そのサブルーチンである図42の処理が実行される。

【0435】

図42のS1400からS1411までは、図21のS400からS411までと同一の処理が行なわれ、次に、S1412のサブルーチンである図33のS1000～S1018の処理が行なわれる。

【0436】

具体的には、まずS1000において、目標上体ヨー角に現在時刻での基準上体ヨー角の値を代入する。また、腕姿勢逆位相腕振り角・角速度を除き、目標腕姿勢に現在時刻での基準腕姿勢の値を代入する。

【0437】

次いでS1002に進み、現在時刻が、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間（時刻Taから時刻Tbの期間）の間にあるか否かが判定される。S1002の判定結果がNOであるならば、S1004に進み、YESであるならばS1006に進む。

【0438】

S1004では、上体傾斜角・逆位相腕振り角復元期間でない場合の上体水平加速度 α 、上体角加速度 β 、逆位相腕振り角加速度 β_a 算出処理（S504からS528）と同様の処理を行う。

【0439】

S1006に進む場合では、まず、S1006において、仮に上体並進モードの運動をさせた場合に今回（時刻k）目標ZMPを満足するために必要な上体水平加速度 α_{tmp} を求める。

【0440】

次いでS1008に進み、現在時刻における上体傾斜復元モーメントZMP換算値パターンの瞬間値ZMPrecを、S312において決定した上体傾斜復元モーメントZMP換算値パターンに関するパラメータを基に算出する。

【0441】

次いでS1010に進み、現在時刻における逆位相腕振り復元角加速度パターンの瞬間値 β_{arec} を、S314において決定した逆位相腕振り復元角加速度パターンに関するパラメータを基に算出する。

【0442】

次いで S1012 に進み、図示する式によって、上体傾斜モードの上体角加速度 β が決定される。

【0443】

次いで S1014 に進み、図示する式によって、上体水平加速度 α が決定される。

【0444】

次いで S1016 に進み、S1010 で算出した逆位相腕振り復元角加速度パターンの瞬間値 β_{arec} と基準逆位相腕振り角加速度 β_{aref} (基準逆位相腕振り角を 2 階微分した値) の和を目標逆位相腕振り角加速度 β_a に代入する。

【0445】

次いで S1018 に進み、上体水平加速度が α の場合の床反力水平成分 F_x を求める。

【0446】

次いで S1414 に進み、上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体姿勢角速度を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上体姿勢を決定する。

【0447】

次いで S1416 に進み、逆位相腕振り加速度を積分して上体水平速度と逆位相腕振り角速度を算出する。これをさらに積分して、逆位相腕振り角を決定する。

【0448】

以上のごとく、図 12 の S030 の処理が完了する。

【0449】

次いで S032 に進み、歩容生成用時刻 t を Δt だけ増やし、S014 に戻り、以上のごとく歩容生成を続ける。

【0450】

以上が、歩容生成装置 100 における目標歩容生成処理である。

【0451】

図 4 を参照して本実施形態に係る装置の動作をさらに説明すると、歩容生成装

置 100 において、上記したように目標歩容が生成される。生成された目標歩容のうち、目標上体位置姿勢（軌道）、目標腕姿勢（軌道）が、ロボット幾何学モデル（逆キネマティクス演算部）102 に送出される。

【0452】

また、目標足平位置姿勢（軌道）、目標 ZMP 軌道（目標全床反力中心点軌道）、および目標全床反力（軌道）（目標床反力水平成分と目標床反力鉛直成分）は、複合コンプライアンス動作決定部 104 に送られると共に、目標床反力分配器 106 にも送られる。そして、目標床反力分配器 106 で、床反力は各足平 22R, 22L に分配され、目標各足平床反力中心点および目標各足平床反力が決定される。この決定された目標各足平床反力中心点および目標各足平床反力は複合コンプライアンス動作決定部 104 に送られる。

【0453】

複合コンプライアンス動作決定部 104 から、機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）がロボット幾何学モデル 102 に送られる。ロボット幾何学モデル 102 は、目標上体位置姿勢（軌道）と機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）を入力されると、それらを満足する脚体 2, 2 の 12 個の関節（10R (L) など）の関節変位指令（値）を算出して変位コントローラ 108 に送る。変位コントローラ 108 は、ロボット幾何学モデル 102 で算出された関節変位指令（値）を目標値としてロボット 1 の 12 個の関節の変位を追従制御する。また、ロボット幾何学モデル 102 は、目標腕姿勢を満足する腕関節の変位指定（値）を算出して変位コントローラ 108 に送る。変位コントローラ 108 は、ロボット幾何学モデル 102 で算出された関節変位指令（値）を目標値としてロボット 1 の腕体の 12 個の関節の変位を追従制御する。

【0454】

ロボット 1 に生じた床反力（詳しくは実各足床反力）は 6 軸力センサ 34 によって検出される。その検出値は前記複合コンプライアンス動作決定部 104 に送られる。

【0455】

また、ロボット 1 に生じた姿勢偏差の内の姿勢傾斜偏差 θ_{errx} , θ_{erry} （詳し

くは目標上体姿勢角に対する実姿勢角の偏差で、ロール方向（X軸回り）の姿勢角偏差が θ_{errx} であり、ピッチ方向（Y軸回り）の姿勢角偏差が θ_{erry} である）が姿勢センサ36を介して検出され、その検出値は姿勢傾斜安定化制御演算部112に送られる。この姿勢傾斜安定化制御演算部112で、ロボット1の上体姿勢角を目標上体姿勢角に復元するための目標全床反力中心点（目標ZMP）まわり補償全床反力モーメント水平成分が算出されて複合コンプライアンス動作決定部104に送られる。

【0456】

より具体的には、本実施形態では、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} は、例えばPD制御則を用いて次式により決定される。

【0457】

$$\begin{aligned} \text{補償全床反力モーメント } M_{dmdxy} = & K\theta_b * \text{実上体姿勢傾斜角偏差} \\ & + K\omega_b * \text{実上体姿勢傾斜角速度偏差} \\ & \dots\dots d25 \end{aligned}$$

【0458】

ここで、実上体姿勢傾斜角速度偏差は、実上体姿勢傾斜角偏差の時間微分値であり、目標上体姿勢傾斜角速度に対する実上体姿勢傾斜角速度の偏差を意味する。また、実上体姿勢傾斜角偏差は、より詳しくは、ロボット1の上体3のロール方向（X軸回り）の姿勢傾斜角偏差と、ピッチ方向（Y軸回り）の姿勢傾斜角偏差とからなるベクトルである。

【0459】

また、ロボット1に生じた姿勢偏差の内のヨー回転偏差 θ_{errz} （詳しくは目標上体姿勢角に対する実姿勢角の偏差の内のヨー方向（Z軸回り）の姿勢角偏差が θ_{errz} である）が姿勢センサ36を介して検出され、その検出値はヨー安定化制御演算部113に送られる。このヨー安定化制御演算部113で、ロボット1の上体ヨー角およびまたは角速度を目標上体ヨー角およびまたは角速度に収束させるための目標全床反力中心点（目標ZMP）まわり補償全床反力モーメント鉛直成分が算出されて複合コンプライアンス動作決定部104に送られる。複合コンプライアンス動作決定部104は、入力値に基づいて目標床反力を修正する。具

体的には、目標全床反力中心点（目標ZMP）回りに補償全床反力モーメントが作用するように目標床反力を修正する。

【0460】

より具体的には、本実施形態では、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} は、例えばPD制御則を用いて次式により決定される。

【0461】

$$\begin{aligned} \text{補償全床反力モーメント鉛直成分 } M_{dmdz} = & K\theta_{bz} * \text{実上体ヨー角偏差} \\ & + K\omega_{bz} * \text{実上体ヨー角速度偏差} \\ & \dots\dots d26 \end{aligned}$$

【0462】

ここで、実上体ヨー角速度偏差は、実上体ヨー角偏差の時間微分値であり、目標上体ヨー角速度に対する実上体ヨー角速度の偏差を意味する。

【0463】

複合コンプライアンス動作決定部104は、入力値に基づいて目標床反力を修正する。具体的には、目標全床反力中心点（目標ZMP）回りに補償全床反力モーメント水平成分が作用するように目標床反力水平成分を修正し、さらに、目標歩容に動学的に釣り合う目標全床反力中心点（目標ZMP）回りの目標床反力鉛直成分に補償全床反力モーメント鉛直成分を付加的に追加することによって目標床反力モーメント鉛直成分を修正する。

【0464】

複合コンプライアンス動作決定部104は、修正された目標床反力に、センサ検出値などから算出される実ロボットの状態および床反力を一致させようと上記機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）を決定する。ただしすべての状態を目標に一致させることは事実上不可能であるので、これらの間にトレードオフ関係を与えて妥協的になるべく一致させる。すなわち、各目標に対する制御偏差に重みを与えて、制御偏差（あるいは制御偏差の2乗）の重み付き平均が最小になるように制御する。これにより、実際の足平位置姿勢と全床反力とが目標足平位置姿勢と目標全床反力とに概ね従うように制御される。

【0465】

尚、この発明の要旨は歩容生成装置 100 におけるロボット 1 の歩容生成にあり、上記した複合コンプライアンス動作決定部 104 などの構成および動作は、本出願人が先に出願した特開平 11-300661 号公報などに詳細に記載されているので、説明を以上に留める。

【0466】

S028 において、今回歩容は、前述のごとく、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回初期発散成分 $q[0]$ を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q'' に一致するように修正される。

【0467】

実は、発散成分とは、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容に収束するか否かを評価する指標である。収束する場合にちょうど、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回初期発散成分 $q[0]$ を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q'' に一致するように、本来、発散成分は定義されなければならない。

【0468】

式 10 で定義した発散成分は、実は、上記の性質を近似的に満足する発散成分である。

【0469】

したがって、本実施形態においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容の上体水平位置に収束する（近づく）ように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。

【0470】

これは、特願 2000-352011 号のものと同様である。

【0471】

特に、本実施形態においては、その条件（今回歩容が定常歩容に近づく）を満足するように、今回歩容の歩容パラメータの中の目標 ZMP パターンを修正する

ようにした。図35を参照して説明すると、同図に符合Bで示す軌道は、上記したように歩容の境界において発散成分が一致するように生成した上体水平位置軌道を示す。

【0472】

同図に符合Aで示す軌道は、定常旋回歩容との境界における上体水平位置速度が一致するように今回歩容を生成し、続いて定常歩容を繰り返し生成した場合の上体水平位置軌道を示す。

【0473】

図示の如く、符合Bで示す軌道は、今回歩容と最初の定常旋回歩容との境界においては、一般的に符合Aで示す軌道からずれているが、その後、徐々に符合Aで示す軌道に収束し（近づき）、次の定常旋回歩容時期において符合Aで示す軌道にほぼ一致する。このように、歩容境界で発散成分のみを一致させる歩容生成手法でも、歩容境界で位置速度両方を一致させる歩容生成手法と同様、歩容の発散を防止することができる。尚、同図に符合Cで示す例は、それらを考慮せずに軌道を生成した場合を示す。このような場合は、生成した軌道は経時的に発散してしまう。当然、目標ZMPパターンを複雑なものにし、複数のパラメータを調整して、位置速度両方を一致させても良いが、目標ZMPパターンがジグザグになる恐れがある。なお、位置速度両方を一致させれば、発散成分も一致するから、位置速度両方を一致させる方法も発散成分を一致させる方法の特殊例であると言える。

【0474】

またさらに、本実施形態においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体姿勢角が定常旋回歩容の上体姿勢角に収束し（近づき）、もしくは一致するように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。

【0475】

本実施形態では、理解を容易にするために、床反力水平成分許容範囲は、前後方向（X軸方向）成分と左右方向（Y軸方向）成分それぞれ独立に設定できること

としたが、前後方向と左右方向の関係式で表した方が、よりスリップし難い歩容が生成される。

【0476】

例えば、次式のようにいわゆる摩擦円を許容範囲としても良い。

【0477】

$$\begin{aligned} & (\text{床反力水平成分のX成分}) * (\text{床反力水平成分のX成分}) \\ & + (\text{床反力水平成分のY成分}) * (\text{床反力水平成分のY成分}) \\ & \leq (ka * \mu * Fz) * (ka * \mu * Fz) \end{aligned}$$

…式59

【0478】

ただし、Fzは、目標床反力鉛直成分を μ は摩擦係数、kaは1以下の正の定数を表す。

【0479】

ただし、以上のように、床反力水平成分許容範囲を前後方向と左右方向の関係式で表す場合、許容範囲を同時にあるいは交互に満足するように、サジタルプレーン上での運動とラテラルプレーン上での運動を同時あるいは交互に求める必要がある。

【0480】

また、床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲を上記のごとく別々に設定する代わりに、床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分の組の許容範囲を設定するようにしても良い。床反力水平成分が大きくなるにつれ、床反力モーメント鉛直成分の摩擦限界は、小さくなる。また、床反力モーメント鉛直成分が大きくなるにつれ、床反力水平成分の摩擦限界は、小さくなる。したがって、このことを鑑みて床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分の組の許容範囲を設定するようにした方が、より現実の摩擦限界特性に近い許容範囲を設定することができる。具体的には、床反力水平成分の絶対値と床反力モーメント鉛直成分の絶対値の重み付き平均に対して許容範囲を設定しても良い。

【0481】

尚、ロボットの全体重心鉛直加速度と重力加速度との和は床反力鉛直成分に比

例するので、歩容パラメータとして、床反力鉛直成分軌道の代わりにロボットの全体重心鉛直加速度軌道を規定するパラメータを明示的に設定しても構わない。本質的に同じことである。また、ロボットの全体重心軌道に近い挙動をする部位の鉛直加速度軌道を規定するパラメータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量が上体の質量に比べて十分に小さい場合には、上体鉛直加速度軌道とロボットの全体重心鉛直加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係になるので、床反力鉛直成分軌道の代わりに上体鉛直加速度軌道を用いても良い。同様に、床反力水平成分とロボットの全体重心水平加速度は、比例関係にあるので、本実施例における床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体重心水平加速度およびその許容範囲を用いても構わない。また、ロボットの全体重心水平軌道に近い挙動をする部位の水平加速度軌道に関するパラメータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量が上体の質量に比べ十分に小さい場合には、上体水平加速度軌道とロボットの全体重心水平加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係にあるので、床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに上体水平加速度およびその許容範囲を用いても良い。

【0482】

また、目標ZMPまわりの床反力モーメントと、目標ZMPまわりのロボット全体角運動量変化率鉛直成分は、比例関係にあるので、本実施例における床反力モーメント鉛直成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体角運動量変化率鉛直成分およびその許容範囲を用いても構わない。

【0483】

前記実施形態では、床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントを適切な値にするために、上体傾斜モードと上体並進モードとの2つの運動モードを用いたが、これら以外の運動モードを用いても良い。

【0484】

例えば、図36のように、股関節を中心に上体姿勢を回転させると、全体重心まわりの角運動量に変化すると共に全体重心も変化する。この運動と前記上体並進モードをある所定の割合で重ね合わせると（合成すると）、前記上体傾斜モードとほとんど同じ運動になり、床反力水平成分が発生しなくなる。したがって、

これを改めて前記上体傾斜モードとみなせば、本実施例のアルゴリズムにしたがって、同様の歩容を生成することができる。

【0485】

したがって、運動モードのひとつが床反力水平成分を発生しない運動モードである必要もない。いかなるモードの組み合わせであっても、床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントの発生の割合が異なるふたつの運動モードを用いさえすれば、上記例のように、任意の床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントを発生させることができるからである。

【0486】

また、上体姿勢を変化させる運動モード以外の運動モードを用いても良い。ただし、なるべく小さい変位で大きな床反力水平成分または目標ZMPまわりの床反力モーメントが発生できる運動モードを選ぶことが好ましい。

【0487】

例えば、左右の腕の先端位置を同一方向に振りまわす運動モード、接地していない（空中に存在する）足平の位置を摂動させる運動モードでも良い。ただし、遊脚軌道を摂動させる場合には、着地位置が変わらないように着地直前までには、摂動量を実質的に0に戻すべきである。

【0488】

また、3つ以上の運動モードを用いても良い。

【0489】

また、選択した運動モードのうちの少なくとも2つは、その運動モードによる床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントとの発生比率が、互いに異なるものである必要がある。そうでないと、一般的に連立方程式の解がなくなる（各運動モードの挙動を一義的に決定できない）からである。

【0490】

さらにできる限り、床反力水平成分をあまり変化させないで目標ZMPまわりの床反力モーメントを十分に大きく変化させることができる運動モードと、目標ZMPまわりの床反力モーメントをあまり変化させないで床反力水平成分を十分に大きく変化させることができる運動モードとを組み合わせることが望ましい。

【0491】

言いかえると、全体重心をあまり変化させないで角運動量を十分に大きく変化させることができる運動モードと、角運動量をあまり変化させないで全体重心を十分に大きく変化させることができる運動モードとを組み合わせることが望ましい。このようにすると、運動モードの変位が小さくなるからである。

【0492】

また、床反力モーメント鉛直成分が許容範囲を越えないようにするために、（スピンをキャンセルするために、）逆位相腕振りモードの代わりに、上体ヨー回転モードを用いても良い。また、床反力モーメント鉛直成分が発生するものであれば、腕、上体以外の部位を変位させる運動モードを用いても良い。

例えば、空中期において、両脚先端を前後逆方向に動かすモードを用いても良い。

【0493】

あるいは、床反力モーメント鉛直成分が発生するいくつかの運動モードを併用しても良い。例えば、逆位相腕振りモードと上体ヨー回転モードを併用しても良い。

【0494】

また、上体ヨー回転モードおよび逆位相腕振りモードは、全体重心位置が変わらないように（言い換えると床反力水平成分を発生させずに）床反力モーメント鉛直成分を発生させるモードであるが、全体重心位置が変わってしまう（言い換えると床反力水平成分を発生してしまう）運動でも良い。上体並進モードと組み合わせることにより、床反力水平成分を調整することができるからである。

【0495】

前記実施形態に用いた動力学モデル以外にも以下のモデルを用いても良い。

- 1) 図11に示したように複数のリンクに質点を設定した非線形なモデル（多質点モデル）
- 2) 本願出願人による特願2000-352011号に示された3質点モデル
- 3) 上体ヨー回転モードあるいは逆位相腕振りモードによって生じる慣性力のモーメントを無視したモデル

4) 重力と慣性力との合力（またはこれと釣り合う床反力）と上体並進運動との関係を表す部分モデルと、上記合力と上体姿勢回転運動（上体傾斜運動と上体ヨー回転運動）の関係を表す部分モデルとを分離して持つ分離型モデル。例えば、図10に示す質点は、上記合力と上体並進運動との関係を表す部分モデルであり、図10に示すフライホイールは、上記合力と上体姿勢回転運動との関係を表す部分モデルである。

【0496】

また、各処理で用いられるモデルは同一でも良いし、処理に応じて適宜、モデルを使い分けても良い。例えば、前記定常歩容は今回歩容の終端状態を決定するためだけに生成されるものであるので、その定常歩容の動力学的な精度に対する要求は、今回歩容に比べて小さい。そこで、例えば、今回歩容の生成処理では、図10の動力学モデル（3質点+フライホイールのモデル）を用いる一方、定常歩容の生成処理（特に図21のS408、S412）では、各脚体2の質量を無視し、上体3に対応する上体質点3mと、フライホールFHとで構成される動力学モデル（図10のモデルで脚質点2m、2mを除去した1質点+フライホイールのモデル）を用いて定常歩容を生成するようにしてもよい。この場合の定常歩容の生成処理では、前記実施形態において、脚質点2mの質量を0として前記図21のS408、S412の処理を行なうようにすればよい。このようにすると、定常歩容の生成処理における演算量を大幅に削減できる。

【0497】

尚、前記実施形態において、ブロック線図、フローチャート、およびアルゴリズムなどは、演算処理順序を変えるなどの等価変形をしても良い。また、適宜ローパスフィルタを挿入しても良い。

【0498】

また、前記実施形態を2足移動ロボットに関して説明してきたが、3足以上の多脚ロボットにも応用することができる。

【0499】

前記実施形態のごとく、探索手法をもちいたり部分的に解析手法を用いたりして、定常歩容の初期状態（主に初期上体水平位置速度、初期上体鉛直位置速度お

よび逆位相腕振り角・角速度のこと) を決定する手法の代わりに、あらかじめ、上記手法を用いて様々な定常歩容パラメータに対して計算しておき、定常歩容パラメータと定常歩容の初期状態との関係をマップ化あるいは近似式化して記憶して置き、実移動時には、マップ化あるいは近似式化された上記関係を基に、定常歩容の初期値を決定しても良い。

【0500】

さらには、マップ化あるいは近似式化された上記関係と上記関数 f を合成した関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。すなわち、前記した足平軌道パラメータ、床反力鉛直軌道パラメータ等からなる定常歩容パラメータから、定常歩容の発散成分を直接求める関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。例えば、複数種類の代表的な定常歩容パラメータの組のそれぞれに対して、事前に定常歩容を生成しておき、各組の定常歩容パラメータに対する定常歩容の初期状態(図12のS024で求めるもの)を求めておき、さらにその各組の定常歩容パラメータと、定常歩容初期状態との関係を表すマップをあらかじめ作成しておく。そして、目標歩容を生成する際に、決定された定常歩容パラメータの組から、上記マップに基づいて選択あるいは補間によって定常歩容初期状態を求めるようにすればよい。このようにすれば、今回歩容の生成毎に、定常歩容を生成する必要がなくなり、目標歩容生成処理の演算量を大幅に削減できる。

【0501】

定常歩容につなげる(近づける)ための今回歩容の修正方法として、本実施形態では、今回歩容の目標ZMPパラメータを修正したが、それ以外のパラメータを修正しても良い。

【0502】

たとえば、今回歩容の遊脚の空中での軌道を変えても良い。また、たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいような場合には、遊脚を離床後すばやく前方に移動させて遊脚重心位置を前方にずらす。こうすることにより、目標ZMPを満足するための上体水平位置は、前方により一層加速せざるを得なくなる。この結果、上体水平位置が今回歩容終端において、より一層前方に移動し、定常歩容に一致させることができる。

【0503】

また、目標ZMPパラメータを修正する代わりに、今回歩容の周期を修正しても良い。たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいそうな場合には、今回歩容の周期を長くすれば良い。今回歩容の周期を長くことで、上体水平位置が移動する時間が延び、それだけ前方に移動できるからである。

【0504】

ただし、探索手法によって、上体水平位置等の適正値を決定するときに、目標ZMPパラメータを修正する場合では、目標ZMPの修正量にほぼ比例して、今回歩容終端上体水平位置が変化するので、上記適正値の探索回数が少なくて済む。これに対して、遊脚重心軌道や歩容の周期を修正する場合には、その修正に対して、今回歩容終端上体水平位置が、かなり非線形に変化するので、上記適正値の探索により多くの探索回数を要する。

【0505】

定常歩容につなげる（近づける）ための今回歩容の修正方法として、本実施形態では、今回歩容の目標ZMPパラメータを修正した。この方法では、場合によっては、目標ZMPパラメータの修正量（前記図34の修正量a）が過大になることがある。たとえば、その場でホッピングしている歩容からいきなり高速で移動する要求（走行要求）が与えられると、高速の定常歩容（走行の定常歩容）につなげる（近づける）ために、目標ZMPパラメータは、進行方向に対して後ろに極端に大きくずらす必要が生じる。この場合には、上記したように目標ZMPパラメータ以外の歩容パラメータも修正することが望ましい。但し、この場合では、実は、急激な加速を要求すること自体に無理があったわけであるから、要求値自身を修正しても良い。

【0506】

要求値の修正を行なう場合には、例えば、とりあえず本実施形態に示した手順に従って、要求（要求パラメータ）を満足する定常歩容を求め、この定常歩容につながるように今回歩容パラメータを決定した時点で、今回歩容の目標ZMP軌道の安定余裕が少なくなり過ぎたか否かを判定する。そして、安定余裕が少なくなり過ぎた場合（いわゆる支持多角形から目標ZMPが外れたり、支持多角形の

端部付近に目標 ZMP が位置するような場合) には、要求を修正するようにすれば良い。

【0507】

または、あらかじめ歩容の加減速度 (次回歩容初期速度 - 今回歩容初期速度) / 今回歩容の周期) の許容範囲を設定して置き、要求 (歩容周期に関する要求パラメータ) を受けた時点で、該要求に対応する加減速度を求め、その求めた加減速度が許容範囲を越えていたら、許容範囲になるように、要求を修正しても良い。

【0508】

補足すると、前記 ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 ΔM_{az} および ΔM_{bz} は、上記のごとく単純な動力学モデルを用いる場合には、動力学演算により解析的に求めても良いが、一般的なより複雑な動力学モデルを用いる場合には、上体を上体並進モードで微小量だけ加速または上体傾斜モードで微小量だけ加速させた場合の床反力を求め、加速させなかった場合の床反力との差を求め、この差を上記微小量で割ることによって求めれば良い。

【0509】

また、あらかじめ標準的な歩容における ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 ΔM_{az} 、 ΔM_{bz} および $\Delta M_p / \Delta M_r$ などのそれぞれの平均値を求めておいて、それを用いても良い。 ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 ΔM_{az} 、 ΔM_{bz} および $\Delta M_p / \Delta M_r$ は、状態 (姿勢とその変化率) によって変わるので、各瞬間の状態ごとに求める方法に較べて、精度は若干低下するが、上記モデルよりも複雑なモデルを用いた場合には、演算量を大幅に低減できる。

【0510】

今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さ bz_{curr} を決定する方法として、以下の方法を用いても良い。

【0511】

前記逆位相腕振り復元角加速度修正歩容 (図 31 の S 7 2 2 の説明を参照) の今回歩容終端時点での逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ θ_{zcurr} 、 $v_{\theta_{zcurr}}$ とし、これらと、定常歩容の逆位相腕振り角、角速度との差を $\Delta \theta_{zcerr}$ 、 $\Delta v_{\theta_{zc}}$

errとする。

【0512】

歩容周期をインターバルとし、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角、角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角、角速度との差 θ_{zcerr} 、 $v\theta_{zcerr}$ を前回状態、 $bzcurre$ を入力、 $\Delta\theta_{zcerr}$ 、 $\Delta v\theta_{zcerr}$ を今回状態とする離散系の状態方程式を立てて、 $\Delta\theta_{zcerr}$ 、 $\Delta v\theta_{zcerr}$ を 0 に収束させるように、現代制御理論等を用いてフィードバック則を決定し、これに基づいて $bzcurre$ を求めても良い。

【0513】

今回歩容およびまたは定常歩容の逆位相腕振り復元角加速度 β_{arec} は、台形パターンとせず、各瞬間において、目標逆位相腕振り角・角速度と基準逆位相腕振り角・角速度との差などを基に、その差が 0 に収束するように、状態フィードバックなど則を用いて、各瞬間における逆位相腕振り復元角加速度 β_{arec} の値を決定しても良い。

【0514】

今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度 β_{arec} は、台形パターンとせず、各瞬間において今回歩容の目標逆位相腕振り角・角速度を基に、これらが第 1 巡回歩容の初期逆位相腕振り角・角速度に近づくように、状態フィードバックなどを用いて、各瞬間における逆位相腕振り復元角加速度 β_{arec} を決定しても良い。

【0515】

斜面移動時（傾斜した床面でロボット 1 を移動させるとき）の歩容生成においては、床反力水平成分許容範囲や全体重心加速度水平成分許容範囲の代わりに、並進床反力の床面平行成分（床面に平行な成分）、すなわち摩擦力の許容範囲、あるいは全体重心加速度の床面平行成分（これは摩擦力に比例する）の許容範囲を設定するようにしてもよい。例えば、並進床反力の床面平行成分（摩擦力）の許容範囲を設定する場合に関して説明（この説明は全体重心加速度の床面平行成分の許容範囲を設定する場合でも同様である）すると、該摩擦力は、床面の水平面に対する傾斜角度 θ_f （ロボット 1 の進行方向に向かって前下がり斜面の場合を正とする）とすると、次式 72 の関係が成立する。従って、前記実施形態と同様のアルゴリズムに歩容を生成する場合、この式 72 の関係を用いて、摩擦力許

容範囲を床反力水平成分許容範囲に変換することで、該床反力水平成分許容範囲を設定するようにすればよい。なお、この場合、式 72 の床反力鉛直成分には、目標床反力鉛直成分を用いればよい。

【0516】

摩擦力 = 床反力水平成分 $\times \cos(\theta f)$ - 床反力鉛直成分 $\times \sin(\theta f)$

…式 72

【0517】

また、斜面移動時（傾斜した床面でロボット 1 を移動させるとき）の歩容生成においては、床反力モーメント鉛直成分は、式 1072 によって床面摩擦力法線方向モーメントに変換することができるので、床反力モーメント鉛直成分許容範囲の代わりに、床反力モーメントの床面法線方向成分、すなわち床面摩擦力法線方向モーメントの許容範囲の許容範囲を設定するようにしてもよい。

【0518】

床面摩擦力法線方向モーメント = 床反力モーメント鉛直成分 $\times \cos(\theta f)$

…式 1072

【0519】

今回歩容のパラメータ決定は、前記実施形態のように前回歩容が完了した時点で行う以外に、本願出願人による特願 2000-352011 号に記述されているように、今回歩容の生成途中で、再決定しても良い。こうすることにより、演算量は増えるが、歩容に対する要求に変更があった時に即応できるからである。

【0520】

また、歩容の修正（今回歩容パラメータを再決定すること）が、今回制御周期で間に合わない場合には、とりあえず今回は、修正しない歩容あるいは暫定的に修正した歩容（探索途中の歩容であって、完全には、探索完了条件（歩容境界条件のずれが許容値以内に入っていること）を満足していない歩容）を出力し、次回制御周期までに、あるいは複数制御周期後までに（暫定的でない）適切な修正歩容にしても良い。修正された目標 ZMP 軌道と目標床反力鉛直成分軌道は連続であり、短時間後では、これらが急激に変化することはないので、今回歩容の目標 ZMP 軌道と目標床反力鉛直成分軌道が若干ぎざぎざになるだけで、ほとんど



問題はない。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4】

本発明の実施形態の説明図。

【図 5】

本発明の実施形態の説明図。

【図 6】

本発明の実施形態の説明図。

【図 7】

本発明の実施形態の説明図。

【図 8】

本発明の実施形態の説明図。

【図 9】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 0】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 1】

本発明の実施形態の説明図。


【図 1 2】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 3】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 4】



本発明の実施形態の説明図。

【図 1 5】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 6】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 7】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 8】

本発明の実施形態の説明図。

【図 1 9】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 0】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 1】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 2】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 3】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 4】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 5】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 6】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 7】

本発明の実施形態の説明図。

【図 2 8】

本発明の実施形態の説明図。


【図 2 9】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 0】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 1】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 2】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 3】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 4】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 5】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 6】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 7】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 8】

本発明の実施形態の説明図。

【図 3 9】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 0】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 1】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 2】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 3】



本発明の実施形態の説明図。

【図 4 4】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 5】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 6】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 7】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 8】

本発明の実施形態の説明図。

【図 4 9】

本発明の実施形態の説明図。

【図 5 0】

本発明の実施形態の説明図。

【図 5 1】

本発明の実施形態の説明図。

【符号の説明】

1 …脚式移動ロボット、2 …脚体、3 …上体、5 …腕体、6 0 …制御ユニット


。

【書類名】

図面

【図1】


FIG.1






【図 2】

FIG.2




【図 3】

FIG.3




【図4】




【図 5】

FIG.5
(走行歩容)




【図 6】

FIG.6
(目標床反力鉛直成分)




【図 7】



【図 8】


FIG.8

(上体並進モード)




【図 9】


FIG.9
(上体回転モード)



【図 10】




【図 11】



【図 12】

FIG.12

(歩容生成処理のフローチャート)






【図 13】

FIG.13


(上体位置発散状態)



【図 14】

FIG.14


(定常歩容パラメータの決定処理)




【図 15】

FIG.15

(定常歩容の足平着地位置姿勢の関係)




(目標床反力鉛直成分)



【図 17】

FIG.17


(床反力水平成分許容範囲)

床反力水平成分許容下限値 F_{xmin} と床反力水平成分許容上限値 F_{xmax} 

【図 18】

FIG.18


(目標ZMP)



【図 19】

FIG.19


(定常歩容の初期発散成分の探索処理)



【図 20】

FIG.20


(定常歩容の仮歩容生成処理)



【図 21】

FIG.21


(定常歩容瞬時値決定処理)



【図 22】


FIG.22

(定常歩容の上体水平加速度／上体姿勢角加速度決定処理)




【図 23】

FIG.23

許容範囲を考慮せずに作成した床反力水平成分 F_{xtmp} 


【図 24】

FIG.24

床反力水平成分許容範囲を考慮した床反力水平成分 F_x 

【図 25】


FIG.25

上体傾斜角加速度 β 

【図 26】


FIG.26

上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMPrec)



【図 27】


FIG.27

(上体傾斜速度を初期値に戻すための) 上体傾斜角加速度 β 

【図 28】

FIG.28


(定常歩容の着地時上体位置の関係)



【図 29】

FIG.29

(今回歩容パラメータの仮決定処理)






【図 3 0】

FIG.30

(床反力水平成分許容範囲)


床反力水平成分許容下限値 F_{xmin} と床反力水平成分許容上限値 F_{xmax}



【図 31】

FIG.31


(探索的な今回歩容パラメータの修正処理)



【図 32】

FIG.32


(仮今回歩容生成処理)



【図 33】


FIG.33

(今回歩容の上体水平加速度／上体姿勢角加速度決定処理)



【図 34】


FIG.34



【図 35】

FIG.35


(上体水平位置軌道の例)



【図 36】

FIG.36


(腰中心の上体傾斜)



【図 37】

FIG.37


(走行歩容)



【図 38】

FIG.38


(歩行歩容)



【図 39】

FIG.39


(上体ヨ一回転モード)



【図 40】

FIG.40


(左右逆位相腕振りモード)



【図 4 1】

FIG.41


(床反力モーメント鉛直成分許容範囲)
 床反力モーメント鉛直成分許容下限値 M_{zmin} と
 床反力モーメント鉛直成分許容上限値 M_{zmax}



【図 42】

FIG.42


(今回歩容瞬時値決定処理)



【図 4 3】

FIG.43


許容範囲を考慮せずに作成した床反力モーメント鉛直成分 M_{ztmp}



【図 4 4】

FIG.44


床反力モーメント鉛直成分許容範囲を考慮した床反力モーメント鉛直成分 M_z



【図 4 5】


FIG.45

逆位相腕振りモーメント (M_{az})




【図 4 6】

FIG.46




【図 4 7】

FIG.47



【図 4 8】


FIG.48



【図 49】

FIG.49

床反力モーメント鉛直成分許容範囲を考慮した床反力モーメント鉛直成分 M_z




【図 50】

FIG.50

(床反力モーメント鉛直成分許容範囲)

床反力モーメント鉛直成分許容下限値 M_{zmin} と


床反力モーメント鉛直成分許容上限値 M_{zmax}



【図 51】

FIG.51

(基準逆位相腕振り角)



**【書類名】 要約書****【要約】**

【課題】 歩行、走行等の歩容形態や床面の摩擦状態によらずに、より一層好適な歩容を生成することができる歩容生成装置を提供する。

【解決手段】 ロボット 1 に作用させる床反力モーメントの鉛直成分等を制限対象量として、制限対象量の許容範囲を設定する。目標歩容の仮目標運動としての仮運動を決定し、その仮運動により定まる制限対象量が許容範囲を逸脱したとき、制限対象量を許容範囲内に制限しつつ、ロボットの角運動量変化率を目標歩容の仮運動から変化させるように仮運動を修正して目標歩容の運動を決定する。

【選択図】 図 1



特願 2 0 0 3 - 1 8 5 6 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社